

PŘEHLED RIZIK PŘI ČINNOSTECH,

která nelze zcela eliminovat nebo snížit jen dodržáním předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Riziko - nebezpečí	Kdo a čím je ohrožen	Opatření ke snížení rizika - nebezpečí
<b>Kancelářské práce</b>		
Poškození zdraví	Zaměstnanci v kancelářích ohroženi dlouhodobým působením nevhodných ergonomických podmínek na pracovišti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na pracovišti zajistit pro zaměstnance dostatek pracovního místa, správnou výšku pracovního stolu, vhodnou pracovní židli, dostatek pracovní plochy aj.</li> </ul>
Poškození zdraví	Zaměstnanci pracující u zobrazovacích jednotek ohroženi <ul style="list-style-type: none"> <li>- poruchou zraku v důsledku jeho dlouhodobého namáhání za nepříznivých optických podmínek,</li> <li>- bolestí krčních a zádoových svalů</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zobrazovací jednotku umístit tak, aby se okna místnosti, jako zdroj světla, nenacházely za monitorem, ani proti němu.</li> <li>• Okna místnosti vybavit regulovatelnými žaluziemi nebo závěsy.</li> <li>• Osvětlení monitoru upravit tak, aby obrazovka neodrážela žádné reflexy.</li> <li>• Monitor umístit, dle jeho velikosti, ve vzdálenosti cca 60 cm od očí.</li> <li>• Monitor umístit tak, aby se jeho střed nacházel ve zrakové ose.</li> <li>• Pracoviště vybavit otáčivými, výškově nastavitelnými křesly se sklopnou zádoovou opěrou.</li> <li>• Práci se zobrazovací jednotkou přerušovat bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách nepřetržité práce.</li> </ul>
Zasažení elektrickým proudem	Zaměstnanci pracující nebo nacházející se v budovách, ohroženi zraněním elektrickým proudem při dotyku s živými částmi elektrického zařízení v důsledku <ul style="list-style-type: none"> <li>- neodborného zacházení s elektrickým zařízením,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zajistit, aby práci na elektrickém zařízení prováděli jen zaměstnanci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.</li> <li>• Soustavně kontrolovat technický stav elektrického zařízení, provádět pravidelné elektro revize, zjištěné závady odstranit.</li> <li>• Neprovádět zakázanou manipulaci s elektrickým zařízením.</li> <li>• Používat jen schválené a nepoškozené el. zařízení, povolení</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- špatného technického stavu elektrického zařízení,</li> <li>- provádění zakázané manipulace s elektrickým zařízením</li> </ul>	<p>vyznačit tabulkou, včetně odpovědné osoby.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nepokládat el. kabely na místa, kde by mohlo dojít k jejich poškození, poškozené kabely ihned vyměnit.</li> </ul>
Nesprávná obsluha, neodborná oprava zařízení	Zaměstnanci v kancelářích ohroženi poraněním při styku s mechanickými částmi zařízení v důsledku jeho nesprávné obsluhy nebo neodborně prováděné opravy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsluhu a opravy zařízení provádět podle návodu výrobce.</li> </ul>
Popíchání, pořezání	Zaměstnanci používající ke své práci různé kancelářské pomůcky, ohroženi nejčastěji drobnými úrazy popícháním, pořezáním.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Při práci s kancelářskými pomůckami, např. se sešíváčkou, s nožem, žiletkou, rýsovacími a psacími potřebami apod. dbát zvýšené opatrnosti.</li> </ul>
Opaření	Zaměstnanci připravující horké nápoje, teplá jídla apod. ohroženi opařením tekutinou.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Při manipulaci s horkými tekutinami dbát zvýšené opatrnosti (např. při vylévání horké vody z varných konvic apod.).</li> <li>• Zabránit přelití nádob horkou tekutinou.</li> </ul>
<b>Pohyb a práce v budově a na venkovním prostranství</b>		
Zakopnutí, uklouznutí, pád	Zaměstnanci ohroženi <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakopnutím v důsledku nepořádku,</li> <li>- nerovností terénu,</li> <li>- vadným stavem povrchu podlahy, komunikace, např. poškozením podlahové krytiny, odtržením gumové hrany schodů aj.</li> <li>- nedostatečným osvětlením pracoviště,</li> <li>- uklouznutím na zmrzlém terénu, na mokré podlaze,</li> <li>- pádem při sestupování ze schodů,</li> <li>- oslněním, vlivem přímého slunečního světla nebo odrazem světelných paprsků od lesklých ploch.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Určit zaměstnance zodpovědné za úklid na pracovišti.</li> <li>• Při práci používat předepsanou obuv.</li> <li>• Odstranit jakékoliv komunikační překážky, o které lze zakopnout.</li> <li>• Překážky v komunikacích, které nelze odstranit, označit pomocí bezpečnostních barev.</li> <li>• Poklopy šachet, prohlubní apod. musí být ve stejné úrovni jako okolní podlaha či komunikace, zajištěná proti posunutí.</li> <li>• Vyměnit nedostatečně únosné, poškozené prvky podlah (zkorodované rošty, nahnilá prkna, fošny, trámký).</li> <li>• Zajistit dostatečné osvětlení pracoviště.</li> <li>• V zimním období provádět včasné odstraňování námrazy a protiskluzový posyp.</li> <li>• Udržovat podlahy suché a čisté, zejména v zimě (zanášení sněhu), rozlité kapaliny ihned odstraňovat.</li> </ul>
Pád z výšky	Zaměstnanci nacházející se ve výšce, ohroženi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zajistit volné okraje pracovišť, komunikací, otvorů apod.</li> </ul>

	pádem z výšky v důsledku scházejícího ohrazení nebo zábradlí okraje pracoviště nebo komunikace.	zábradlím nebo ohrazením.
Pád materiálu, břemene, předmětů	Zaměstnanci ohroženi pádem vnitřního vybavení budov.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zajistit, aby vnitřní vybavení budov bylo stabilní a nehrozilo nebezpečí jeho pádu.</li> <li>• Poškozené nožky nábytku, podpěrné sloupky, ihned opravit.</li> <li>• Nesedat na okraje stolů a židlí.</li> <li>• Nevystupovat na židle, zejména ne na židle s kolečky.</li> </ul>
Náraz na překážku	Zaměstnanci provádějící manipulaci s břemeny, ohroženi naražením <ul style="list-style-type: none"> <li>- na trvale nebo přechodně nevhodně umístěnou překážku,</li> <li>- na překážku v místech náhlého zúžení či snížení komunikace,</li> <li>- na nevhodně uspořádané vnitřní vybavení budovy,</li> <li>- na ostré hrany a rohy nábytku a zařízení v kancelářských místnostech a skladech.</li> <li>- v důsledku nedostatečného osvětlení.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikace udržovat trvale volné, nezastavěné.</li> <li>• Dodržovat minimální stanovenou šířku komunikací.</li> <li>• Zajistit dostatečně široké a vysoké průchody a průjezdy.</li> <li>• Trvalé překážky, zúžená a snížená místa, označit bezpečnostním označením.</li> <li>• Materiál a předměty ukládat přehledně na určená místa.</li> <li>• Neukládat materiál a předměty do míst, v nichž je s ním pro nedostatek místa obtížná manipulace.</li> <li>• Zajistit, aby zařízení a vnitřní vybavení budovy neomezovalo zaměstnance v jejich běžném pohybu po pracovišti.</li> <li>• Komunikace a pracoviště dostatečně osvětlit.</li> <li>• Vyznačit komunikační, manipul. a skladovací plochy v halách.</li> </ul>
Zachycení břemenem, zařízením	Zaměstnanci ohroženi zasažením vraty nebo dveřmi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provést zajištění křídlových vrat v otevřené poloze proti jejich samovolnému zavření.</li> <li>• Posuvná vrata zajistit proti jejich vysunutí z drážky.</li> <li>• Opatřit kyvadlové neprůhledné dveře průhledným okénkem.</li> </ul>
Zachycení břemenem, zařízením	Zaměstnanci ohroženi zraněním v důsledku práce nebo pohybu v omezeném pracovním prostoru.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zajistit bezpečný přístup k ovládacím prvkům oken.</li> <li>• Zajistit bezpečný přístup na pracoviště.</li> <li>• Ve stísněném prostoru dbát zvýšené opatrnosti při práci.</li> </ul>
Požezání, píchnutí	Zaměstnanci ohroženi požezáním, popícháním, v důsledku <ul style="list-style-type: none"> <li>- nebezpečného stavu pracovního prostředí,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zasklít rozbité skleněné výplně.</li> <li>• Opravit všechna místa (např. drátěné pletivo apod.) kde hrozí nebezpečí píchnutí.</li> <li>• Neprodleně po zjištění střepin skla na podlaze nebo</li> </ul>

	- pracovních podmínek.	komunikacích tyto odstranit. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odstranit vyčnívající dráty, hřebíky apod. z obalů a pracoviště.</li> </ul>
Opaření, popálení	Zaměstnanci pracující nebo nacházející se v budovách, ohrožení opařením, popálením, při styku s horkým povrchem zařízení.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zajistit, aby horké části zařízení budovy byly vybaveny ochrannými kryty chránícími zaměstnance před popálením.</li> <li>• Podle potřeby upozornit na nebezpečná místa kde hrozí zaměstnancům popálení, výstražnými tabulkami.</li> </ul>
Zranění ve výtahu	Zaměstnanci používající výtah ohrožení <ul style="list-style-type: none"> <li>- nedostatečnou ochranou před sevřením šachetními dveřmi výtahu,</li> <li>- nedostatečnou ochranou před pádem do výtahové šachty,</li> <li>- havárií výtahu při selhání těch jeho mechanických částí, které zajišťují jeho bezpečný provoz,</li> <li>- pádem klece při přetržení nosných lan,</li> <li>- nežádoucí manipulací s ovládacími částmi výtahu nepovolanými osobami.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soustavně provádět kontrolu technického stavu výtahu, zjištěné nedostatky odstranit.</li> <li>• Včas a v požadovaném rozsahu provádět předepsané revize a kontroly výtahu, zjištěné nedostatky odstranit.</li> <li>• Zamezit vstupu nepovolaných osob do strojovny výtahu.</li> </ul>
Zasažení elektrickým proudem	Zaměstnanci pracující nebo nacházející se v budovách, ohrožení zraněním elektrickým proudem při dotyku s živými částmi elektrického zařízení v důsledku <ul style="list-style-type: none"> <li>- neodborného zacházení s elektrickým zařízením,</li> <li>- špatného technického stavu elektrického zařízení,</li> <li>- provádění zakázané manipulace s elektrickým zařízením</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zajistit, aby práci na elektrickém zařízení prováděli jen zaměstnanci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.</li> <li>• Soustavně kontrolovat technický stav elektrického zařízení, provádět pravidelné elektro revize, zjištěné závady odstranit.</li> <li>• Neprovádět zakázanou manipulaci s elektrickým zařízením.</li> <li>• Používat jen schválené a nepoškozené el. zařízení, povolení vyznačit tabulkou, včetně odpovědné osoby.</li> <li>• Nepokládat el. kabely na místa, kde by mohlo dojít k jejich poškození, poškozené kabely ihned vyměnit.</li> </ul>
Požár	Zaměstnanci nacházející se v místě požáru, ohrožení zbavení možnosti úniku z ohroženého prostoru a popálením ohněm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Průběžně provádět kontrolu volnosti únikových cest, zajistit odstranění zjištěných závad.</li> <li>• Únikové cesty z budovy udržovat stále volné, nezastavovat je žádným materiálem ani předměty.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provést školení o nebezpečí vzniku požáru, o požární ochraně.</li> <li>• Na pracovištích vyvěsit čísla tísňového volání.</li> <li>• Budovy vybavit předepsaným počtem a druhem hasicích přístrojů.</li> <li>• Zajistit kontroly hasicích přístrojů 1x ročně u odborné firmy.</li> </ul>
<b>Doprava</b>		
Havárie vozidla	Řidiči dopravních prostředků a zaměstnanci pohybující se v jejich blízkosti ohroženi zraněním v důsledku nedodržování pravidel silničního provozu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na komunikacích organizace dodržovat stejná pravidla silničního provozu jaká platí na veřejných komunikacích.</li> <li>• Při řízení vozidla uvnitř organizace se chovat ukázněně a ohleduplně k jiným účastníkům provozu a svou činnost přizpůsobit stavu a povaze komunikace,</li> <li>• Na komunikacích organizace dodržovat stanovenou povolenou maximální rychlost motorových vozidel.</li> <li>• Řidič musí před opuštěním vozidla provést taková opatření, aby vozidlo nemohlo být zneužito, neohrožovalo bezpečnost provozu, osob ani technických zařízení.</li> <li>• Je zakázán provoz vozidel mimo k tomu účelu vyhrazené komunikace nebo plochy.</li> <li>• Zabezpečit vozidlo proti samovolnému pohybu.</li> <li>• Nepřipustit, aby vozidlo řídila náležitě neproškolená, odborně nezpůsobilá osoba.</li> <li>• Dodržovat zákonem stanovené bezpečnostní přestávky.</li> </ul>
Havárie vozidla	Přímí účastníci silničního provozu nebo zaměstnanci podílející se na dopravním provozu, ohroženi zraněním v důsledku provozování dopravních prostředků nebo komunikací, manipulačních ploch, v nebezpečném stavu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Před započítím cesty je řidič povinen provést kontrolu vozidla, v případě jízdy s nákladem se přesvědčit o bezpečném uložení.</li> <li>• Kontrolu dopravních prostředků, zda svým technickým stavem neohrožují bezpečnost provozu, musí soustavně provádět příslušní vedoucí pracovníci, zodpovědní za jejich provoz.</li> <li>• Kontrolu komunikací a manipulačních ploch musí průběžně</li> </ul>

		<p>provádět příslušní vedoucí pracovníci, zodpovědní za jejich bezpečný, provoz neohrožující, stav.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Včas a důkladně provádět zimní údržbu silničních komunikací v areálu společnosti.</li> <li>• K zabránění námrazy na čelním skle používat v zimě do ostřikovačů nemrznoucí směs.</li> <li>• Před a na čelní sklo automobilu neumísťovat žádné předměty, které by vadily řidiči ve výhledu.</li> </ul>
Kolize s motorovým vozidlem	Zaměstnanci provádějící manipulaci s materiálem, břemeny a pohybující se po komunikacích pojižděných motorovými vozidly, ohrožení <ul style="list-style-type: none"> <li>- jejich nedovoleně vysokou rychlostí,</li> <li>- nepřehledností komunikace,</li> <li>- nedostatečným osvětlením.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oddělit chodníky pro pěší od částí komunikace pro motorová vozidla.</li> <li>• Provést dopravní značení na komunikacích podle potřeb provozu a ohrožení chodců.</li> <li>• Vyznačit přechody pro chodce.</li> <li>• Zajistit dostatečné osvětlení komunikací</li> </ul>
Kolize s motorovým vozidlem	Zaměstnanci zúčastnění na připojování, odpojování, vozidel nebo nacházející se v blízkosti, ohrožení přejetím, přimáčknutím vozidla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Při připojování vozidel nenajíždět připojovaným vozidlem na vozidlo tažené.</li> <li>• Připojovaná vozidla musí být zabrzděna nebo zajištěna klíny.</li> <li>• Po spojení vozidel je řidič povinen jejich spojení a zajištění zkontrolovat.</li> <li>• Před odpojením vozidel musí řidič vozidla zabrzdit, zajistit proti samovolnému pohybu.</li> <li>• Po odpojení vozidel musí řidič jejich odpojení zkontrolovat.</li> </ul>
Kolize s motorovým vozidlem	Zaměstnanci zúčastnění na couvání vozidel nebo nacházející se v jejich blízkosti, ohrožení přejetím, přimáčknutím vozidla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Řidič musí zajistit bezpečné couvání a otáčení a to vždy, kdy je to možné, pomocí další, způsobilé, poučené osoby. Jakmile tuto osobu ztratí z dohledu je povinen ihned zastavit.</li> <li>• V případě, kdy couvání není bezpečně zajištěno další osobou a řidič nemá dostatečný zpětný výhled, musí začátek couvání zdůraznit zvukovým výstražným znamením.</li> </ul>
Kolize s motorovým vozidlem	Zaměstnanci ohrožení při prováděné opravě auta při špatné viditelnosti jiným motorovým vozidlem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Při odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy na pozemních komunikacích a kdy je nutno na ně vstoupit, používat výstražné vesty s vysokou viditelností.</li> </ul>

Zakopnutí, uklouznutí, pád při chůzi, sestupování, nastupování	Zaměstnanci zúčastnění na nakládce nebo vykládce vozidel nebo pohybující se v její blízkosti ohrožení zraněním v důsledku <ul style="list-style-type: none"> <li>- nepořádku na pracovišti,</li> <li>- uklouznutí na kluzkém terénu,</li> <li>- komunikačních překážek na pracovišti,</li> <li>- nedostatečného osvětlení.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veškeré komunikace a plochy na nichž probíhá nakládka nebo vykládka vozidel musí být udržovány v bezpečném stavu.</li> <li>• Určit zaměstnance zodpovědné za úklid komunikací a ploch, na nichž probíhá nakládka nebo vykládka vozidel.</li> <li>• Zajistit dostatečné osvětlení komunikací a pracoviště.</li> </ul>
<b>Manipulace s materiálem a břemeny</b>		
Pád materiálu, břemene, předmětů	Zaměstnanci provádějící ruční manipulaci se zbožím ohrožení neudržením břemene v důsledku <ul style="list-style-type: none"> <li>- jeho nadlimitní hmotnosti,</li> <li>- jeho nevhodného tvaru</li> <li>- nepoužitím vhodných pomůcek pro jeho uchopení,</li> <li>- jeho nesoudržnosti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodržovat povolenou hmotnost břemene.</li> <li>• Vybavit pracoviště vhodnými pracovními pomůckami a tyto při práci používat.</li> <li>• Provést školení zaměstnanců o správném způsobu manipulace s materiálem a břemeny.</li> </ul>
Pád materiálu, břemene, předmětů	Zaměstnanci ohrožení zraněním v důsledku zdržování se v nechráněném místě pádu, břemene.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volné okraje pracovišť ve výšce zajistit ochrannou lištou proti pádu materiálu, břemena.</li> <li>• Provést ochranu míst, v nichž hrozí pád materiálu, břemena.</li> <li>• Nezdržovat se pod zavěšeným břemenem.</li> <li>• Při otevírání bočnic nebo zadního čela vozidel zabezpečit, aby jimi, nebo uvolněným materiálem, nemohl být zasažen zaměstnanec.</li> </ul>
Pád materiálu, břemene, předmětů	Zaměstnanci ohrožení pádem břemene v důsledku jeho nesprávného uložení.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Břemena ukládat tak, aby byla zajištěna jejich stabilita, tak, aby nemohlo dojít k jejich pádu.</li> <li>• Předměty ukládat, pokud možno, na jejich největší rovnou opěrnou plochu.</li> <li>• Předměty, zejména kulatinu, odkládat jen na rovnou plochu.</li> <li>• Udržování volného přístupu, příp. příjezdu k regálům, tak aby nebylo bráněno ukládání a vyjímání materiálu a předmětů.</li> </ul>
Pád materiálu, břemene, předmětů	Zaměstnanci ohrožení pádem břemene v důsledku nedostatečného zajištění při jeho	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Břemeno přepravované na ručním manipulačním vozíku zabezpečit proti jeho posunutí a pádu.</li> </ul>

	přepravě.	
Zachycení břemenem, zařízením	Zaměstnanci provádějící manipulaci s břemeny, zejména jeho nakládku, vykládku, ohrožení přiskřípnutím prstů.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Předměty, které na sebe těsně doléhají, ukládat na podklady.</li> <li>• Při ruční manipulaci s těžšími předměty používat vhodných pomůcek – kleští, popruhů apod.</li> </ul>
Zachycení břemenem, zařízením	Zaměstnanci pohybující se v blízkosti pohyblivých částí zařízení, ohrožení jejich nedostatečnou ochranou.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pohyblivé části zařízení zakrýt ochrannými kryty.</li> </ul>
Požezání, píchnutí	Zaměstnanci ohrožení požezáním, popícháním, v důsledku manipulovaných břemen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odstranit vyčnívající dráty, hřebíky apod. z manipulovaných břemen, obalů a pracoviště.</li> <li>• Nemanipulovat s břemeny majícími poškozené obaly.</li> </ul>
Nepoužívání OOPP	Zaměstnanci pracující bez předepsaných OOPP, ohrožení materiálem, břemeny resp, pracovním prostředím.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vybavit zaměstnance předepsanými OOPP, prokazatelně, tzn. proti podpisu.</li> <li>• Seznámit zaměstnance s používáním OOPP.</li> <li>• Při práci používat přidělené OOPP.</li> </ul>
Poškození zdraví	Zaměstnanci provádějící manipulaci s materiálem, břemeny, ohrožení <ul style="list-style-type: none"> <li>- poškozením páteře, kyčelních, kolenních aj. kloubů, vznikem kýly, natržením svalů apod.,</li> <li>- dlouhodobým působením nepříznivých povětrnostních vlivů.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodržovat povolenou hmotnost břemene.</li> <li>• Používat vhodné manipulační pomůcky, vozíky.</li> <li>• Poskytnout zaměstnancům OOPP proti chladu, dešti.</li> <li>• Poskytnout zaměstnancům teplé, studené, nápoje.</li> <li>• Umožnit zaměstnancům přestávky v práci, v zimě v teplé místnosti.</li> </ul>
<b>Sklady a skladování</b>		
Pád materiálu	Zaměstnanci provádějící manipulaci s materiálem ohrožení pádem skladovaného materiálu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zajistit, aby materiál byl skladován tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu, zřícení.</li> <li>• Materiál a předměty ukládat přehledně na určená místa.</li> <li>• Neukládat materiál do míst, v nichž je s ním pro nedostatek místa obtížná manipulace.</li> <li>• Dlouhé a pružné předměty neházet z výšky na zem.</li> <li>• Předměty ukládat, pokud možno, na jejich největší, rovnou opěrnou plochu.</li> <li>• Pro každý stoh stanovit a dodržovat jeho stohovací výšku.</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vytvářet stohy tak, aby byly stabilní.</li> <li>• Neopírat o stohy žádné předměty.</li> <li>• Bezpečně zajistit / rozebrat stoh, hrozí-li jeho sesutí, zřícení.</li> <li>• Neodebírat ve stohu uložené zboží jeho vytahováním zespod nebo ze stran stohu.</li> </ul>
Neupozornění na hrozící nebezpečí	Zaměstnanci ve skladu ohroženi neinformovaností o hrozícím provozním nebezpečí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U vstupu do skladu umístit příslušné výstražné a bezpečnostní tabulky.</li> <li>• Provést školení příslušných zaměstnanců o provozním nebezpečí ve skladu.</li> </ul>
Pád, zřícení, regálu, nábytku, předmětů	Zaměstnanci pracující nebo nacházející se ve skladu ohroženi zraněním v důsledku pádu vnitřního vybavení skladu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Po každém přemístění, přestavění, regálů překontrolovat, zda odpovídají příslušné dokumentaci, tuhosti a stabilitě.</li> <li>• Regály označit nosností regálových buněk a počtem buněk ve sloupci nebo nosností regálového sloupce.</li> <li>• Nepřetěžovat regály nad výrobcem stanovenou nosnost.</li> <li>• Břemena ukládat do regálových buněk rovnoměrně, těžší níž, lehčí výš.</li> <li>• Po regálu nešplhat, nevstupovat na něj ani do něj.</li> <li>• Dodržovat minimální stanovenou šířku uliček mezi skladovacími regály.</li> <li>• Provádět kontroly regálů min. 1x ročně, se zápisem.</li> </ul>
Zachycení břemenem	Zaměstnanci ohroženi zraněním v důsledku práce v omezeném pracovním prostoru.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zajistit bezpečný přístup ke skladovanému materiálu.</li> </ul>
<b>Skladování nebezpečných látek</b>		
Poškození zdraví	Zaměstnanci přicházející do styku s nebezpečnými látkami, ohroženi <ul style="list-style-type: none"> <li>- nedodržováním bezpečnostních pokynů jejich výrobců,</li> <li>- nerespektováním předepsaného místa, množství a obalů,</li> <li>- společným skladováním s látkami, které s nimi nebezpečně reagují,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prostory s nebezpečnými látkami označit bezpečnostním označením.</li> <li>• Nebezpečné látky skladovat jen na místech k tomu určených, v předepsaném množství a v bezpečných obalech.</li> <li>• Dodržovat bezpečnostní pokyny výrobců nebezpečných látek.</li> <li>• Neskladovat společně látky, které spolu nebezpečně reagují.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pozdní asanací ploch kontaminovaných žíraviny,</li> <li>- nezabráněním přímého kontaktu pokožky s nebezpečnou látkou,</li> <li>- zaměstnáváním pracovníků s alergickými reakcemi,</li> <li>- nepoužíváním přidělených OOPP,</li> <li>- nedostatečným větráním skladovacích místností,</li> <li>- neprováděním vstupních a preventivních lékařských prohlídek zaměstnanců</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asanaci ploch, obalů apod. kontaminovaných žíraviny se musí provést okamžitě.</li> <li>• Zabránit přímému kontaktu pokožky s nebezpečnými látkami.</li> <li>• Na pracovišti s nebezpečnými látkami, pokud možno, nezaměstnávat pracovníky s alergickými reakcemi.</li> <li>• Důsledně používat při práci přidělené OOPP (speciální rukavice, návleky, zástěry odolné proti vyskytujícím se nebezpečným látkám, ochranné brýle, obličejové štíty apod.)</li> <li>• Zajistit dostatečné větrání místností v nichž, jsou skladovány nebezpečné látky.</li> <li>• Zajistit u zaměstnanců přicházejících do styku s nebezpečnými látkami vstupní a preventivní lékařské prohlídky.</li> </ul>
<b>Práce ve výšce</b>		
Pád z výšky	Zaměstnanci pracující výše než 150 cm nad okolní úrovní, ohrožení pádem z výšky v důsledku nezajištění pracoviště proti takovému pádu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nezahajovat práci ve výšce dříve, než jsou pracoviště zajištěna bezpečnou konstrukcí proti pádu z výšky nebo zaměstnanci vybaveni předepsanými OOPP pro práci ve výšce.</li> <li>• Seznámit zaměstnance s používáním OOPP.</li> <li>• Při práci používat přidělené OOPP.</li> <li>• Před započítím práce ve výšce se přesvědčit o funkčnosti přidělených OOPP. Zjištěné závady neprodleně odstranit.</li> <li>• Nešplhat po konstrukcích staveb nebo jejich vnitřních vybavení.</li> <li>• Pro práci ve výšce nebo k výstupu na zvýšená pracoviště nepoužívat vratké, nevhodné předměty.</li> </ul>
Pád předmětů, materiálu	Osoby nacházející se v místě nebo jeho okolí do něhož jsou shazovány předměty nebo materiál.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neshazovat předměty a materiál z výšky v případě, že nelze bezpečně určit místo jejich dopadu nebo by mohli zaměstnance strhnout z výšky.</li> <li>• Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem shazování</li> </ul>

		<p>předmětů, materiálu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vyloučit přístup osob do místa shazování předmětů, materiálu.</li> </ul>
<p><b>Práce na žebříku</b></p>		
<p>Pád osob z výšky</p>	<p>Zaměstnanci pracující na žebříku, ohrožení pádem z něho v důsledku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- špatného technického stavu,</li> <li>- nevhodného ustavení,</li> <li>- převrácení jiným zaměstnancem nebo vozidlem,</li> <li>- nevhodného použití,</li> <li>- provádění dlouhodobých prací,</li> <li>- provádění fyzicky náročných prací,</li> <li>- manipulace s břemeny o hmotnosti větší než 15 kg,</li> <li>- nedovolené vzdálenosti chodidel od horního konce žebříku,</li> <li>- vystupování, sestupování, provádění práce zády k žebříku,</li> <li>- nezajištění předmětů proti pádu ze žebříku,</li> <li>- používání nebezpečných nástrojů, nářadí,</li> <li>- nebezpečného shazování předmětů, materiálu ze žebříku,</li> <li>- současné provádění prací více než jedním zaměstnancem,</li> <li>- používání žebříku jako podpěrného nebo nosného prvku,</li> <li>- neprovádění předepsaných kontrol žebříku,</li> <li>- nepoužívání přidělených OOPP.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nepoužívat žebřík se zlomenými příčlemi, bez zajišťovacího řetízku, s poškozeným kováním nebo štěřínem.</li> <li>• Vizuální prohlídky žebříků se musí provádět při každém výdeji ze skladu nebo příjmu do skladu a před každým použitím žebříku.</li> <li>• Žebřík ustavit na stabilní, pevný, rovný a dostatečně velký podklad tak, aby jeho sklon nebyl menší než 2,5 : 1, za příčlemi u jeho paty byl volný prostor alespoň 0,18 m, ze strany přístupu na žebřík byl volný prostor alespoň o šířce 0,6 m a aby bylo zabráněno jeho podklouznutí.</li> <li>• Místa v nichž hrozí nebezpečí převrácení žebříku jinou osobou nebo projíždějícím vozidlem opatřit bezpečnostními značkami nebo službou.</li> <li>• Horní konce žebříku určeného pro výstup musí přesahovat výstupní plochu min o 1,1 m nebo tento přesah musí být nahrazen jiným opatřením, např. madly, které zaměstnanci umožňují se při výstupu spolehlivě držet.</li> <li>• Při práci na žebříku, kdy je zaměstnanec chodidly výše než 5 m, musí použít osobní ochranné zajištění proti pádu.</li> <li>• Na žebříku provádět pouze krátkodobé, nenáročné práce s břemeny o hmotnosti menší než 15 kg.</li> <li>• Nevystupovat při práci na žebříku výše, než 0,8 m od horního konce opěrného žebříku nebo 0,5 m od konce dvojitého žebříku.</li> <li>• Nevystupovat, nesestupovat, nepracovat na žebříku obrácení zády k němu, bez možnosti se uchopit opory,</li> </ul>

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Zajistit, aby zaměstnanci pracující na žebříku měli pro upevnění náradí nebo uložení drobného materiálu vhodnou výstroj nebo k tomu upravený pracovní oděv.</li><li>• Při práci na žebříku nepoužívat nebezpečné nástroje nebo náradí, např. pneumatické nástroje, nastřelovací přístroje, řetězovou pilu apod., pokud by pracovník neměl možnost bezpečně se přidržit žebříku.</li><li>• Neshazovat předměty nebo materiál ze žebříku, není-li možné zajistit jejich dopad na bezpečné místo, nebo mohlo-li by dojít k stržení zaměstnance ze žebříku.</li><li>• Nepoužívat žebřík jako podpěrný nebo nosný prvek pro podstavení pro další výstup nebo sestup.</li><li>• Zajistit, aby na jednom žebříku pracoval pouze jeden zaměstnanec.</li><li>• Při práci na žebříku používat přidělené OOPP.</li><li>• Provádět kontroly žebříků min. 1x ročně, se zápisem.</li></ul> |
|--|--|--|