


STAVEBNICOVÉ SYSTÉMY



Monti

Konstrukční profil

konstrukční princip vychází ze základního modulu 3 x 3 m, k němuž se napojují další prvky – stojky vždy po 3 m ■ hliníkové stojky se propojují s tzv. vazníky, které tvoří základní rastr ■ do vazníků se vkládá výztuha – tzv. větrníky; ty tvoří podpůrnou konstrukci podlahy i stropu ■ pro výplň se používají plné panely, čirá nebo kouřová skla, zrcadla ■ systém je nabízen v barvě bílé nebo stříbrné

Využití

původně byl systém využíván pouze v exteriéru, ale díky své variabilitě našel uplatnění i v interiéru ■ používá se na výstavbu atypických a patrových expozic ■ dovoluje vytvářet konstrukci schodišť jak dvouramenných tak i točitých ■ při použití v exteriéru je konstrukce zastřešena většinou profily z vlnitého plechu

Výhody a doporučení

je kompatibilní se systémem Octanorm ■ umožňuje vytvářet expozice v libovolných velikostech při respektování základního stavebního modulu ■ při výstavbě na venkovní ploše lze přizpůsobit různým povětrnostním podmínkám



Variabilní systém – umožňuje realizaci expozic na venkovních plochách



Patrová expozice – využití systému v interiéru