PA160

Vyrovnání zátěže (Load Balancing)

Distribuované plánování (Dist. Scheduling)

Odolnost proti výpadkům (Fault Tolerance)

Vyrovnání zátěže

- Máme množinu úloh, mezi nimiž existují nějaké závislosti
  - Zpravidla vstup/výstupní
- Máme dále množinu procesorů, které jsou schopné vzájemně komunikovat
- *Rozložením zátěže* rozumíme takové přidělení úloh procesorům, které *minimalizuje celkový čas výpočtu*

Grafová reprezentace

- Máme množinu úloh N se závislostmi, kterou reprezentujeme jako graf $G(V, U)$
  - Vrcholy jsou procesy
  - Hrana odpovídá závislosti mezi procesy
- Graf potřebujeme rozložit následujícím způsobem:

$$N = N_1 \cup N_2 \cup \ldots \cup N_p$$

při platnosti

$$|N_i| \approx |N|/p$$

kde $|N_i|$ je počet procesů připadajících na jeden procesor

Shrnutí

- Vlastnosti
  - Rovnoměrné rozložení zátěže
  - Minimalizace komunikace (minimum hran mezi jednotlivými podgrafy)
- Problém je NP úplný
  - Používáme heuristické přístupy
- Rychlost rozložení versus jeho kvalita
  - Dynamické
  - Statické

Vyrovnání zátěže a plánování

- Vyrovnání zátěže: jak rozdělit úlohy mezi procesory
- Plánování: v jakém pořadí je spustit
- Úzce spolu souvisí (často v distribuovaném systému synonyma)

Rozdělení úloh pro vyrovnání zátěže

Přístup k řešení problému je možno rozdělit podle následujících kritérií:

- Cena úlohy
- Závislosti mezi úlohami
- Lokalita

Cena úlohy

- Kdy známe cenu
  - Před spuštěním celého problému
  - V průběhu řešení, ale před spuštěním konkrétní úlohy
  - Až po dokončení konkrétní úlohy
- Variabilita ceny

Rozdělení do tříd podle ceny

1. Všechny úlohy mají stejnou cenu: *snadné*
2. Ceny jsou rozdílné, ale známé: *složitější*
3. Ceny nejsou známy předem: *nejtěžší*

Závislosti úloh

- Je pořadí spuštění úloh důležité?
- Kdy jsou známy závislosti
  - Před spuštěním celého problému
  - Před spuštěním úlohy
  - Plně dynamicky

Rozdělení do tříd podle závislosti

1. Úlohy jsou na sobě nezávislé: *snadné*
2. Závislosti jsou známé či predikovatelní: *složitější*
   - vlna
   - in- a out- stromy (vyvážené nebo nevyvážené)
   - obecné orientované stromy (DAG)
3. Závislosti se dynamicky mění: *nejtěžší*
   - Např. úlohy prohledávání

Lokalita

- Komunikují všechny úlohy stejně (nebo alespoň podobně)?
- Je třeba některé spouštět „blízko“ sebe?
- Kdy jsou komunikační závislosti známy?

Rozdělení do tříd podle lokality

1. Úlohy spolu nekomunikují (nejvýše při inicializaci): *snadné*
2. Komunikace má známý či predikovatelný průběh: *složitější*
   - Pravidelný (např. mřížka)
   - Nepravidelný

   Např. PDE řešiče
3. Komunikace je předem neznámá: *nejtěžší*
   - Např. diskrétní simulace událostí

Přístup k řešení

- Obecně záleží na tom, kdy je konkrétní informace známa
- Základní třídy:
  - Statické (off-line algoritmy)
  - Semi-statické (hybridní)
  - Dynamické (on-line algoritmy)
- Možné varianty (nikoliv vyčerpávající výčet):
  - Statické vyrovnání zátěže
  - Semi-statické
  - Samoplánování (self-scheduling)
  - Distribuované fronty úloh
  - DAG plánování

Semi-statické vyrovnání zátěže

- Pomalá změna v parametrech, důležitá lokalita
- Iterativní přístup
  - Použije statický algoritmus
  - Použije jej pro několik kroků (akceptuje „mírnou“ nerovnováhu)
  - Přepočítá novým statickým algoritmem
- Často používán v následujících oblastech
  - Částicové simulace
  - Výpočty na pomalu se měnících mřížkách (gridy – ovšem v jiném smyslu než používány v předchozích lekcích)

Self Scheduling

- Centralizovaný pool připravených úloh
- Volné procesory vybírají z poolu
- Nové (pod)úlohy se do poolu přidávají
- Původně navržen pro plánování cyklů v překladači
- Vhodný pro
  - Množina nezávislých úloh
  - Úlohy s neznámými cenami
  - Lokalita nehraje roli
  - Centralizovaný pool snadno implementovatelný (např. SMP)

Varianty

- Self-scheduling nevhodné pro příliš malé úlohy
  - Sdružování úloh do shluků
    - Pevná velikost
    - Řízené sdružování
    - Zužování (tapering)
    - Vážené rozdělování

Pevná velikost

- Typický off-line algoritmus
- Vyžaduje velmi mnoho informací (počet a cena každé úlohy, . . .)
- Je možné nalézt optimální řešení
- Teoreticky zajímavá, v praxi nepříliš použitelné

Řízené sdružování

- Použij velké shluky na začátku a menší na konci
  - Nižší režie na začátku, jemnější rozložení na konci
- Velikost shluku

$$K_i = \lceil \frac{R_i}{p} \rceil$$

kde R_i je počet zbývajících úloh a p je počet procesorů.

Zužování

- Analogické předchozímu, ale velikost shluku je funkcí i variace ceny úloh
- Využívá historická data
  - Malá variace $\Longrightarrow$ velké shluky
  - Velká variace $\Longrightarrow$ malé shluky

Vážené rozdělování

- Opět analogie self scheduling
- Bere do úvahy i výpočetní sílu uzlů
- Vhodné pro heterogenní systémy
- Používá rovněž historické informace

Distribuované fronty úloh

- Self-scheduling pro distribuovanou paměť
- Namísto centralizovaného poolu fronta úloh
- Vhodné
  - Distribuované systémy
  - Lokalita nepříliš důležitá
  - Pro statické i dynamické závislosti
  - Neznámou cenu úloh

Difuzní přístup

- Zavádí závislost na topologii (předchozí neuvažují)
- Vlastnosti
  - Lépe bere do úvahy lokalitu (resp. požadavky na ni)
  - Poněkud pomalejší
  - Musí znát cenu úlohy v okamžiku jejího vytvoření
  - Nepracuje se závislostmi mezi úlohami

Příklad

- Distribuovaný systém modelován jako graf
- V každém kroku se spočte *váha* úloh zbývajících na každém procesoru
- Procesory si tuto informaci vymění a následně provedou vyrovnání
- Možná vylepšení
  - Zohledňuje množství dříve zaslaných dat
- Lokalita není významným prvkem (přesto zlepšení proti náhodnému rozložení zátěže)

DAG plánování

- Opět grafový model
  - Uzly představují úlohy (výpočty; případně vážené)
  - Hrany reprezentují závislosti a případně komunikaci (mohou být rovněž vážené)
- Vhodné např. pro digitální zpracování signálu (DAG znám)
- Základní strategie: Rozděl DAG za minimalizace komunikace a zaměstnání všech procesorů (minimalizace času)
  - NP úplné
  - Oproti prostému rozdělení grafu bere do úvahy závislosti mezi úlohami

Praktické problémy

- Kdy je vhodné
  - Pro středně zatížené systémy
  - U nízko zatížených – vždy je volný procesor
  - U velmi zatížených – nehraje roli
- Podle čeho rozhodnout
  - Metriky určení výkonu
    - Musí být snadno měřitelné
    - Musí se promítat do optimalizovaných parametrů
  - Určení kvality
    - Průměrná doba „reakce“

Návrh přístupu

- Měření zátěže: fronty, využití CPU
- Rozhodování: statické, dynamické, adaptivní
- Součásti
  - Který proces přenést: preferovány nové procesy
  - Kdy proces přenést: většinou při dosažení nějaké úrovně (treshold)
  - Kam proces přenést: nejbližší soused (difuze), náhodně, . . .
  - Kde a jaká informace je k dispozici
    - Řízeno: požadavky (sender/receiver), časem (periodické), změnou stavu

Rozhodnutí řízeno vysílajícím (sender)

- Pouze nové úlohy
- Rozhodnutí: podle lokální kapacity
- Umístění
  - Náhodné: vyber a pošli
  - Limit: vyzkoušej n uzlů, pokud žádný pod limitem, úlohu nepřenášej
  - Nejkratší: poptej paralelně a náhodně n uzlů; přesuň na nejméně zatížený uzel pod limitem

Rozhodnutí řízeno přijímajícím (receiver)

- Pokud odcházející (končící) proces sníží zátěž pod limit, vyber proces odjinud
- Vhodné pro nové i částečně rozpracované úlohy
- Umístění:
  - Limit: vyzkoušej sekvenčně až n dalších uzlů
  - Nejkratší: poptej paralelně a náhodně n uzlů, vyber ten, který má nejvyšší zátěž nad limitem

Příklad: V System ze Stanfordu

- Výměna informací iniciována změnou stavu
  - Významné změny zátěže oznámeny všem uzlům
- M nejméně zatížených uzlů jsou přijímající, ostatní jsou posílající
- Přenosy iniciovány vysílajícím
- Umístění:
  - Náhodně vyber možného přijímajícího
  - Pokud je ještě přijímajícím (pod limitem), přesuň úlohu
  - V opačném případě zkus jiného

Příklad: Sprite z Berkeley

- Centralizovaná informace (u koordinátora)
  - Update iniciován změnou stavu
  - Přijímající: stanice bez interaktivního uživatele pod limitem
- Manuální selekční strategie (uživatel) – vždy vysílající
- Umístění: dotaz na koordinátora
- Stanice s úlohou se stane vysílajícím, pokud má proces a přijde uživatel

Migrace kódu a procesů

- Proces = kód + data + stack
- Migrace procesu *(silná mobilita)*
- Migrace kódu *(slabá mobilita)*
  - program vždy startuje z počátečního stavu
- Flexibilita
  - Dynamická konfigurace (na žádost)
  - Není třeba používat preinstalovaný software

Příklad: Sprite

- Migrace procesu (i běžícího)
- Přes sdílený systém souborů
- Přenos stavu
  - Všechno ulož do (sdíleného) swapu
  - Přesuň tabulky stránek a deskriptory souborů přijímajícímu
  - Založ proces u přijímajícího a nahraj nezbytné stránky
  - Předej řízení
- Jediný problém: komunikační závislosti
  - řešeno přesměrováním po přesunu

Migrace v heterogenních systémech

- Podporována pouze slabá mobilita v klasických modelech
- Rozvoj s využitím virtuálních strojů: skriptovací jazyky a Java

Odolnost proti výpadkům

- Primární problém distribuovaných systémů
- Základní složky
  - Rozpoznání výpadku
  - Reakce na výpadek
  - Dosažení konsensu

Klasický příklad pro konsensus

- Definice výchozího stavu
  - Město obklíčeno 4 armádami
  - Každá armáda má v čele generála
  - Rozhodnutí zaútočit musí udělat všichni 4 generálové současně
  - Komunikace spolehlivá, ale může trvat libovolně dlouho
  - Generálové mohou být zavražděni (armáda bez generála nebojuje)
- Je možné, aby se generálové shodli na rozhodnutí?

Nemožnost shody

- Negativní teoretický výsledek (Fischer, Lynch, Paterson: JACM, **32**:2, 1985):
- *V asynchronních systémech nelze v konečném čase dosáhnout konsensu*

Formálnější definice

- Máme množinu distribuovaných procesů s počátečními stavy $\in \{0, 1\}$
- Požadujeme, aby se všechny shodly na jedné hodnotě
- Dodatečná podmínka
  - Musí existovat případ shody jak na stavu 0, tak na stavu 1 (triviální shoda není problém)

Silná shoda – podmínky

- Žádné dva procesy se neliší ve stavu
- Výsledný stav musí být výchozím stavem alespoň jednoho ze zúčastněných procesů
- Každý proces se v konečném čase rozhodne pro nějaký stav a toto rozhodnutí je nerevokovatelné

Slabá shoda – podmínky

- Žádné dva procesy se neliší ve stavu
- Může dojít k shodě na různých stavech
- Alespoň některé procesy se v konečném čase rozhodnou pro nějaký stav a toto rozhodnutí je nerevokovatelné

Vlastnosti modelu

- Asynchronicita
  - Neexistuje horní hranice pro čas, která proces potřebuje k jednomu kroku
  - Neexistuje horní hranice pro čas, který potřebuje doručení zprávy
  - Neexistují synchronizované hodiny
- Předávání zpráv v point2point síti
- Předpokládáme:
  - *Nejsou chyby v komunikaci*
  - *Proces buď funguje správně nebo se zhroutil*

Důsledky

- *Neexistuje deterministický algoritmus, který vyřeší problém shody v asynchronním systému s procesy, které se mohou zhroutit*
- Je totiž nemožné rozlišit následující případy
  - Proces neodpovídá, protože se zhroutil
  - Proces neodpovídá, protože je pomalý
- V praxi překonáváno zavedením timeoutů a ignorováním (případně „zabitím“) příliš pomalých procesů
- Timeouty součástí tzv. Failure Detectors

Fault tolerantní broadcast

- Problém shody by byl řešitelný, pokud by existoval vhodný typ fault tolerantního broadcastu
- Různé typy broadcastů
  - Základní spolehlivý
  - FIFO broadcast
  - Příčinný (Casual) broadcast
  - *Atomický broadcast* – ekvivalentní na řešení problému shody v asynchronním prostředí

Spolehlivý broadcast

- Je možno jej zkonstruovat pomocí dvoubodových primitiv `send` a `receive`
- Základní vlastnosti
  - **Správnost**: Pokud *korektní* proces p pošle broadcastem zprávu m, pak ji také eventuálně doručí.
  - **Shoda**: Pokud *korektní* proces p pošle broadcastem zprávu m, pak ji eventuálně doručí všechny *korektní* procesy.
  - **Integrita**: Jakoukoliv zprávu m proces doručí pouze jednou a pouze tehdy, pokud byla dříve poslána nějakým procesem p.

Difuzní algoritmus

- Jednoduché řešení
- Používá `send` a `receive`
- Princip
  - Proces p posílající broadcast označí posílanou zprávu m jednak svým identifikátorem, jednak pořadovým číslem poslané broadcastové zprávy a pošle ji všem svým sousedům
  - Přijetí zprávy se pak skládá z:
    * Vlastního doručení zprávy (právě jednou, podle klíče odesilatele a pořadové zprávy)
    * Pokud sám není původní odesilatel, pak ji odešle všem svým sousedům

    Přijetí se provede pouze jednou, další přišlé zprávy se stejným klíčem se ignorují

FIFO Broadcast

- Spolehlivý broadcast neklade žádná omezení na *pořadí* doručení zpráv
- Je tedy možné získat následnou zprávu (z pohledu odesilatele) dříve, než je přijata původní
- FIFO broadcast: zprávy od jednoho vysílajícího musí být doručeny ve stejném pořadí, v jakém je vyslal
- FIFO broadcast = Reliable broadcast + FIFO uspořádání
  - Pokud proces pošle zprávu m dříve než zprávu m', pak žádný *správný* proces nedoručí zprávu m' dříve než zprávu m.
- Je možno jej vytvořit jako rozšíření Reliable broadcastu

Příčinný broadcast

- FIFO broadcast stále není dostačující: je možno dostat zprávu od třetí strany, která je reakcí na zprávu původní dříve, než obdržíme původní zprávu.
- Řešení: příčinný broadcast
- Casual broadcast = Reliable broadcast + Příčinné uspořádání
  - Jestliže skupinové odeslání zprávy m příčinně předchází zprávu m', pak žádný *správný* proces nedoručí zprávu m' dříve než m.
- Je možno vytvořit jako rozšíření FIFO broadcastu

Atomický broadcast

- Ani příčinný broadcast není dostačující: je občas třeba garantovat správné pořadí doručení všech replik
  - Dvě bankovní pobočky: jedna dostane dříve informaci o tom, že má přičíst úrok a teprve následně úložku, druhá naopak. Výsledkem je nekonzistentní stav.
- Atomic broadcast = Reliable broadcast + Úplné uspořádání
- Neexistuje v asynchronních systémech

Timed Reliable Broadcast

- Cesta k praktické realizaci
- Zavede horní limit na čas, do něhož se musí zpráva doručit
- Timed Reliable broadcast = Reliable broadcast + Timeliness
  - Existuje známá konstanta Δ taková, že jestliže zpráva m je skupinově vyslána v čase t, pak žádný *správný* proces ji nedoručí po čase $t + \Delta$.
- Dosažitelné v synchronních sítích
- Existuje transformace, která jakýkoliv Timed Reliable broadcast rozšíří na atomický broadcast.

Failure Detectors

- Zavedení částečné synchronizace
- Rozpoznání *špatných* (zhroucených) procesů
- Částečná synchronizace je skryta v detektorech zhroucení
  - Aplikace se od nich dozví, které procesy nekomunikují

Failure Detectors – základní vlastnosti

- Každý proces má lokální Failure Detector Modul
- Každý modul si drží seznam potenciálně zhroucených uzlů
- Lokální proces se ptá pouze lokálního modulu
- Moduly si mezi sebou vyměňují informaci
- Jsou *nespolehlivé* – potenciálně zhroucený uzel může být ze seznamu později odstraněn
- Aplikace pracuje se specifikací, nikoliv implementací

Perfektní detektor

- Základní vlastnosti
  - **Přesnost:** Žádný správný proces se nikdy nedostane do seznamu potenciálně zhroucených v žádném FD
  - **Úplnost:** Každý skutečně zhroucený uzel se jednou dostane do seznamu potenciálně zhroucených ve všech FD
- Vhodná abstrakce
- Těžce implementovatelné
- Existují *zeslabení* tohoto modelu

Zeslabení perfektního detektoru

- V úplnosti
  - Každý skutečně zhroucený proces je eventuálně zařazen do seznamu některých správných uzlů
- V přesnosti
  - Některé správné procesy nejsou nikdy zařazeny do žádného seznamu
  - Případně slabší: Existuje čas, po jehož uplynutí není žádný správný proces zařazen v seznamu potenciálně zhroucených žádného správného FD
  - Nejslabší: Existuje čas, po jehož uplynutí některé správné procesy nejsou nikdy zařazeny do seznamu žádného FD

Problém shody a FD

- *Problém shody je možno vyřešit za použití perfektního detektoru selhání*
- *Problém shody je možno vyřešit i za použití slabších FD*
- *Problém shody je možno vyřešit za použití FD založeném na zeslabeném předpokladu úplnosti i nejslabším předpokladu přesnosti (to je také nejslabší FD, jehož pomocí lze problém shody vyřešit)*