

IA039

Message Passing Interface, MPI

Paralelní programování

- Data paralelismus
 - Stejné instrukce na různých procesorech zpracovávají různá data
 - V podstatě odpovídá SIMD modelu (Single Instruction Multiple Data)
 - * Např. paralelizace cyklu
- Task paralelismus
 - MIMD model (Multiple Instruction Multiple Data)
 - Paralelně prováděné nezávislé bloky (funkce, procedury, programy)
- SPMD
 - Není synchronizován na úrovni jednotlivých instrukcí
 - Ekvivalentní MIMD
- Message passing určeno pro SPMD/MIMD

Prostředí/Systémy

- Parallel Virtual Machine, PVM
 - Primárně určen pro distribuované prostředí
- Message Passing Interface, MPI
 - Především podpora mezičipové komunikace
- Linda (Koordinaciční jazyk)
 - Explicitní task parallelismus
 - Komunikace přes sdílenou plochu

Message Passing Interface

- Komunikační rozhraní pro paralelní programy
- Definováno API
 - Standardizováno
 - Řada nezávislých implementací
 - * Možnost optimalizace pro konkrétní hardware
 - * Určité problémy se skutečnou interoperabilitou

Vývoj MPI

- Postupné uvádění verzí
 - Verze 1.0
 - * Základní, nebyla implementována
 - * Vazba na jazyky C a Fortran
 - Verze 1.1
 - * Oprava nějvětších nedostatků
 - * Implementována
 - Verze 1.2
 - * Přechodá verze (přes MPI-2)
 - * Rozšíření standardu MPI-1

Aktuální stav – MPI-2.0

- Aktuální verze
- Experimentální implementace plného standardu
- Rozšíření
 - Paralelní I/O
 - Jednosměrné operace (put, get)
 - Manipulace s procesy
- Vazba na C++ i Fortran 90

Cíle návrhu MPI

- Přenositelnost
 - Definice standardu (API)
 - Vazba na různé programovací jazyky
 - Nezávislé implementace
- Výkon
 - Nezávislá optimalizace pro konkrétní hardware
 - Knihovny, možnost výměny algoritmů
 - * Např. nové verze kolektivních algoritmů
- Funkcionalita
 - Snaha pokrýt všechny aspekty mezičipové komunikace

Cíle II

- Specifikace knihovny pro podporu předávání zpráv
- Určena pro paralelní počítače, clustery i Gridy
- Zpřístupnění paralelního hardware pro
 - Uživatele
 - Autory knihoven
 - Vývojáře nástrojů a aplikací

Core MPI

MPI_Init	Inicializace MPI
MPI_Comm_Size	Zjištění počtu procesů
MPI_Comm_Rank	Zjištění vlastní identifikace
MPI_Send	Zaslání zprávy
MPI_Recv	Přijetí zprávy
MPI_Finalize	Ukončení MPI

Inicializace MPI

- Vytvoření prostředí
- Definuje, že program bude používat MPI knihovny
- Nemanipuluje explicitně s procesy

Identifikace prostředí

- Paralelní (distribuovaný) program potřebuje znát
 - Kolik procesů se účastní výpočtu
 - Jaká je „moje“ identifikace
- **MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size)**
 - Vrací počet procesů sdílejících komunikátor MPI_COMM_WORLD (viz dále)
- **MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank)**
 - Vrací číslo procesu

Práce se zprávami

- Primitivní model:
 - Proces A posílá zprávu: operace *send*
 - Proces B přijímá zprávu: operace *receive*
- Celá řada otázek:
 - Jak vhodně popsat data?
 - Jak specifikovat proces (kterému jsou data určena)?
 - Jak přijímající pozná, že data patří jemu?
 - Jak poznáme (úspěšné) dokončení těchto operací?

Klasický přístup

- Data posíláme jako proud bytů
 - Je úkolem posílajícího a přijímajícího data správně nastavit a rozpoznat
- Každý proces má jedinečný identifikátor
 - Musíme znát identifikátor příjemce/vysílajícího
 - Broadcast operace
- Můžeme specifikovat příznak (tag) zprávy pro snazší rozpoznání (např. pořadové číslo zprávy)
- Synchronizace
 - Explicitní spolupráce vysílajícího a přijímajícího
 - Definuje pořadí zpráv

Klasický přístup II

- **send(buffer, len, destination, tag)**
 - *buffer* obsahuje data, jeho délka je *len*
 - Zpráva je zaslána procesu s identifikací '*destination*'
 - Zpráva má příznak *tag*
- **recv(buffer, maxlen, source, tag, actlen)**
 - Zpráva bude přijata do paměťové oblasti specifikované položkou *buffer* jehož délka je *maxlen*
 - Skutečná délka přijaté zprávy je *actlen* ($actlen \leq maxlen$)
 - Zpráva přijde od procesu s identifikátorem *source* a musí mít příznak *tag*

Nedostatky klasického přístupu

- Nedostatečná úroveň definice dat
 - Heterogenita cíle a zdroje (nekompatibilní reprezentace)
 - Příliš mnoho kopírování
 - Příliš vysoká zátěž programátora
- Příznaky (tags) globální
 - Komplikace při realizaci nezávislých knihoven
- Kolektivní operace
 - Příliš mnoho send/receive, neefektivní

Rozšíření v MPI

- Procesy mohou být uspořádány do **skupin**
- Každá zpráva má definovaný **kontext** (ne pouze příznak)
 - Zaslání a přijetí zprávy je možné pouze v rámci stejného kontextu
- Skupina a kontext společně definují **komunikátor**
 - Příznak může být lokální konkrétnímu komunikátoru
- Defaultní komunikátor **MPI_COMM_WORLD**
 - Skupina tvořená všemi procesy MPI programu
- Identifikace (rank) procesu je vždu uvnitř kontextu

Datové typy

- Data nejsou popsána dvojicí (adresa, délka), ale trojicí (adresa, počet, datotyp)
- MPI Datotyp je definován *rekurzivně* jako:
 - Předdefinované datové typy používaného jazyka (např. MPI_INT)
 - Souvislé pole MPI datotypů
 - Krokované (strided) pole MPI datotypů
 - Indexované pole bloků datotypů
 - Libovolná struktura datotypů
- K dispozici MPI funkce pro definici vlastních datotypů
 - Např. řádek matice která je ukládána po sloupcích

Příznaky

- Každá zpráva má přiřazený příznak (tag)
 - Usnadňuje rozpoznání zprávy přijímajícímu
 - Příznak vždy definován v rámci použitého kontextu
- Přijímající může specifikovat, jaký příznak očekává
 - Alternativně může příznaky ignorovat (specifikací MPI_ANY_TAG)

Point-to-point Communication

- Předání zprávy mezi dvěmi procesy
- Blokující / Neblokující volání
 - Blokující – čeká se na dokončení operace
 - Neblokující – operace se zahájí, nečeká se na dokončení, testuje se stav
- Bufferující/Nebufferující předání zprávy
 - Bez bufferu – zpráva se předá bez bufferu
 - MPI buffer – spravován přímo MPI
 - User buffer – spravován aplikací (programátorem)

Komunikační mody I

- Standardní mod (Send)
 - Blokující volání
 - Samo MPI rozhodne, jestli se použije MPI buffer
 - * použije se → Send skončí když jsou všechna data v bufferu
 - * nepoužije se → Send skončí když jsou data přijata odpovídajícím Receive
- Synchronní mod
 - Blokující volání
 - Když se dokončí Send, data byla přijata odpovídajícím Receive (synchronizace)

Komunikační mody II

- Bufferovaný mod
 - Buffer na straně aplikace (programátora)
 - Blokující i neblokující – po dokončení jsou data v user bufferu
- Ready mod
 - Receive musí předcházet send (připraví cílový buffer)
 - Jinak chyba

Základní *send* operace

- Blokující send
 - MPI_SEND(start, count, datatype, dest, tag, comm)
 - Trojice (start, count, datatype) definuje zprávu
 - *dest* definuje cílový proces, a to relativně vzhledem ke komunikátoru *comm*
- Když operace skončí, znamená to
 - Všechna data byla systémem akceptována
 - Buffer je možné okamžitě znova použít
 - Příjemce nemusel ještě data dostat

Základní *receive* operace

- Blokující operace
 - MPI_RECV(start, count, datatype, source, tag, comm, status)
 - * Operace čeká dokud nedorazí zpráva s odpovídající dvojicí (source, tag)
 - * *source* je identifikátor odesílatele (relativně vůči komunikátoru *comm*) nebo MPI_ANY_SOURCE
 - * *status* obsahuje informace o výsledku operace
 - Obsahuje jaké příznak zprávy a identifikátor procesu při použití specifikací MPI_ANY_TAG a MPI_ANY_SOURCE)
 - * Pokud přijímaná zpráva obsahuje méně než *count* bloků, není to identifikováno jako chyba (je poznačeno v *status*)
 - * Přijetí více jak *count* bloků je chyba

Krátký Send/Receive protokol

- Plně duplexní komunikace
 - Každá zasílaná zpráva odpovídá přijímané zprávě
- `int MPI_Sendrecv(void *sendbuf, int sendcnt,
MPI_Datatype sendtype, int dest, int sendtag,
void *recvbuf, int recrcnt, MPI_Datatype recvtype,
int source, int recvtag,
MPI_Comm comm, MPI_Status *status)`

Asynchronní komunikace

- Neblokující operace *send*
 - Buffer k dispozici až po úplném dokončení operace
- Operace *send* i *receive* vytvoří požadavek
 - Následně lze zjišťovat stav požadavku
- Volání
 - `int MPI_Isend(void *buf, int cnt, MPI_Datatype datatype,
int dest, int tag, MPI_Comm comm,
MPI_Request *request)`
 - `int MPI_Irecv(void *buf, int cnt, MPI_Datatype datatype,
int source, int tag, MPI_Comm comm,
MPI_Request *request)`

Asynchronní operace II

- (Blokující) čekání na výsledek operace
 - `int MPI_Wait(MPI_Request *request, MPI_Status *status)`
`int MPI_Waitany(int cnt, MPI_Request *array_of_requests,`
 `int *index, MPI_Status *status)`
`int MPI_Waitall(int cnt, MPI_Request *array_of_requests,`
 `MPI_Status *array_of_statuses)`

Asynchronní operace III

- Neblokující zjištění stavu

- ```
int MPI_Test(MPI_Request *request, int *flag,
 MPI_Status *status)

int MPI_Testany(int cnt, MPI_Request *array_of_requests,
 int *flag, int *index, MPI_Status *status)

int MPI_Testall(int cnt, MPI_Request *array_of_requests,
 int *flag, MPI_Status *array_of_statuses)
```

- Uvolnění požadavku

- ```
int MPI_Request_free(MPI_Request *request)
```

Trvalé (persistentní) komunikační kanály

- Neblokující
- Spojeny ze dvou „půl“-kanálů
- Životní cyklus
 - **Create (Start Complete)* Free**
 - Vytvořeny, pak opakovaně používány, následně zrušeny

Persistentní kanál – vytvoření

```
int MPI_Send_init(void *buf, int cnt, MPI_Datatype datatype,  
                  int dest, int tag, MPI_Comm comm,  
                  MPI_Request *request)  
  
int MPI_Recv_init(void *buf, int cnt, MPI_Datatype datatype,  
                  int dest, int tag, MPI_Comm comm,  
                  MPI_Request *request)
```

Přenos

- Zahájení přenosu (Start)
 - `int MPI_Start(MPI_Request *request)`
 - `int MPI_Startall(int cnt, MPI_Request *array_of_request)`
- Zakončení přenosu (Complete)
 - Jako u asynchronních (wait, test, probe)

Zrušení kanálu

- Ekvivalentní zrušení odpovídajícího požadavku

```
int MPI_Cancel(MPI_Request *request)
```

Kolektivní operace

- Operace provedené současně všemi procesy v rámci skupiny
 - Broadcast: MPI_BCAST
 - * Jeden proces (root) pošle data všem ostatním procesům
 - Redukce: MPI_REDUCE
 - * Spojí data ode všech procesů ve skupině (komunikátoru) a vrátí jednomu procesu
 - Často je možné skupinu příkazů *send/receive* nahradit *bcast/reduce*
 - * Vyšší efektivita (*bcast/reduce* optimalizováno pro daný hardware)

Kolektivní operace II

- Další operace
 - alltoall: výměna zpráv mezi všemi
 - *bcast/reduce* realizuje tzv. *scatter/gather* model
- Speciální redukce
 - min, max, sum, ...
 - Uživatelsky definované kolektivní operace

Virtuální topologie

- MPI umožňuje definovat komunikační vzory odpovídající požadavkům aplikace
- Ty jsou v dalším kroku mapovány na konkrétní komunikační možnosti použitého hardware
 - Transparentní
- Vyšší efektivita při psaní programů
- Přenositelnost
 - Program není svázan s konkrétní topologií použitého hardware
- Možnost nezávislé optimalizace

Datové typy

- Mapa typu
 - Typemap = $\{(type_0, disp_0), \dots, (type_{n-1}, disp_{n-1})\}$
- Signatura typu
 - Typesig = $\{type_0, \dots, type_{n-1}\}$
- Příklad:
 - MPI_INT == $\{\text{int}, 0\}$

Rozsah a velikost

- `MPI_Type_extent(MPI_Datatype Type, MPI_Aint *extent)`
- `MPI_Type_size(MPI_Datatype Type, int *size)`
- Příklad:
 - `Type = {(double,0),(char,8)}`
 - `extent = 16`
 - `size = 9`

Konstrukce datotypů

- Souvislý datový typ
 - `int MPI_Type_contiguous(int count, MPI_Datatype oldtype, MPI_Datatype *newtype)`
- Vektor
 - `int MPI_Type_vector(int count int blocklength, int stride, MPI_Datatype oldtype, MPI_Datatype *newtype)`
 - `int MPI_Type_hvector(int count int blocklength, int stride, MPI_Datatype oldtype, MPI_Datatype *newtype)`

Konstrukce datotypů II

- Indexovaný datový typ

- `MPI_Type_indexed(int count, int *array_of_blocklengths,
int *array_of_displacements, MPI_Datatype oldtype,
MPI_Datatype *newtype)`
 - `MPI_Type_hindexed(int count, int *array_of_blocklength,
int *array_of_displacements, MPI_Datatype oldtype,
MPI_Datatype *newtype)`

- Struktura

- `MPI_Type_struct(int count, int *array_of_blocklengths,
MPI_Aint *array_of_displacements,
MPI_Datatype *array_of_types,
MPI_Datatype *newtype)`

Konstrukce datotypů III

- Potvrzení definice datového typu
 - `int MPI_Type_commit(MPI_Datatype *datatype)`
- Krokové (strided) datové typy
 - Mohou obsahovat „díry“
 - Implementace může optimalizovat způsob práce
 - Příklad: Každý druhý prvek vektoru
 - * Může skutečně „složit“
 - * Může ale také poslat celý vektor a druhá strana vybere jen specifikované typy

Operace nad soubory

- Podpora až od MPI-2
- „Paralelizace“ souborů
- Základní pojmy

file	displacement
etype	filetype
■ view	offset
file size	file pointer
file handle	

Operace nad soubory II

Umístění	Synch	Koordinace	
		nekolektivní	kolektivní
explicitní offset	blokující	MPI_File_read_at MPI_File_write_at	MPI_File_read_at_all MPI_File_write_at_all
	neblokující & split collect.	MPI_File_iread_at MPI_File_iwrite_at	MPI_File_read_at_all_begin MPI_File_read_at_all_end MPI_File_write_at_all_begin MPI_File_write_at_all_end
individuální file ptrs	blokující	MPI_File_read MPI_File_write	MPI_File_read_all MPI_File_write_all
	neblokující & split collect.	MPI_File_iread MPI_File_iwrite	MPI_File_read_all_begin MPI_File_read_all_end MPI_File_write_all_begin MPI_File_write_all_end
sdílený file ptr.	blokující	MPI_File_read_shared MPI_File_write_shared	MPI_File_read_ordered MPI_File_write_ordered
	neblokující & split collect.	MPI_File_iread_shared	MPI_File_read_ordered_begin MPI_File_read_ordered_end
	split collect.	MPI_File_iwrite_shared	MPI_File_write_ordered_begin MPI_File_write_ordered_end

MPI a optimalizující překladače

- Při asynchronním použití se mění hodnoty polí, o nichž překladač nemusí vědět

- Kopírování parametrů způsobí ztrátu dat

```
call user(a, rq)
call MPI_WAIT(rq, status, ierr)
write (*,*) a
```

```
subroutine user(buf, request)
call MPI_IRecv(buf, . . . , request, . . . )
end
```

- V tomto případě se v hlavním programu vypíše nesmyslná hodnota „a“, protože se při návratu z „user“ zkopíruje aktuální hodnota; přitom operace *receive* ještě nebyla dokončena

Další rozvoj

- MPI-1 standard neobsahuje
 - Explicitní operace nad sdílenou pamětí
 - Specifickou podporu ze strany operačního systému (aktivní zprávy, příjem zpráv řízený událostmi, . . .)
 - Ladicí nástroje
 - Explicitní podporu vláken (základy jsou ve verzi 2.0)
je však thread-safe
 - Podporu správy úloh (je ve verzi 2.0)
 - I/O (je ve verzi 2.0)