

# L3 a FW

## PB156cv - jaro 2021

Michal Šnajdr  
[snajdr@ics.muni.cz](mailto:snajdr@ics.muni.cz)

# Obsah cvičení

- ▶ IP adresy, subnetting, směrování
- ▶ Unix utility pro síť
- ▶ Firewall

# Co potřebujeme nastavit k úspěšné komunikaci v IPv4 síti?

- ▶ IP adresu
- ▶ Masku podsítě
- ▶ Výchozí bránu

## Maska podsítě příklad 1

192.168.1.50/24  
11000000.10101000.00000001.00110010

255.255.255.0  
11111111.11111111.11111111.00000000

Adresa sítě 192.168.1.0/24

Broadcast 192.168.1.255

## Maska podsítě příklad 2

172.17.50.198/19

10101100.00010001.00110010.11000110

255.255.224.0

11111111.11111111.11100000.00000000

10101100.00010001.00100000.00000000

Adresa sítě 172.17.32.0/19


Broadcast 172.17.63.255

# Směrování

- ▶ rozhodnutí kam data poslat
- ▶ probíhá na základě záznamů ve směrovací tabulce
- ▶ kritéria
  - ▶ nejdelší shoda
  - ▶ metrika
  - ▶ "administrativní metrika"

```
$ ip route
default via 147.251.255.1 dev enp0s25 proto dhcp metric 100
default via 147.251.44.1 dev wlp3s0 proto dhcp metric 600
147.251.255.0/26 dev enp0s25 proto kernel scope link src 147.251.255.16 metric 100
147.251.44.0/22 dev wlp3s0 proto kernel scope link src 147.251.44.81 metric 600
169.254.0.0/16 dev wlp3s0 scope link metric 1000
8.8.8.8 via 147.251.44.1 dev wlp3s0
```

## Směrování - příklad



# Nastavení adres a směrovaní v linuxu

Utilita *ip* z balíku *iproute2* nahrazuje utility *ifconfig*, *arp*, *route* ... z balíku *net-tools*<sup>1</sup>

Proč dále nepoužívat *net-tools*:

- ▶ zastaralé
- ▶ neudržované
- ▶ používají stará jaderná API
- ▶ např v Ubuntu označeno jako obsolete od 14.04 LTS
- ▶ v novějších vydání distribucí nebývá v základní instalaci (Ubuntu 18.04 LTS)

---

<sup>1</sup><https://dougvitale.wordpress.com/2011/12/21/deprecated-linux-networking-commands-and-their-replacements/>

# Použití utility IP

Základní syntaxe:

```
ip [objekt] [akce] parametry
```

- ▶ object
  - ▶ address
  - ▶ route
  - ▶ neighbour
- ▶ akce
  - ▶ add
  - ▶ delete
  - ▶ show - výchozí

## Příklad zastaralosti *net-tools*, více adres na rozhraní:

```
$ ip addr
...
3: wlp3s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:24:d7:ec:0e:c0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
        inet 192.168.1.11/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute wlp3s0
            valid_lft 1818sec preferred_lft 1818sec
        inet 10.10.10.24/24 scope global wlp3s0
            valid_lft forever preferred_lft forever
        inet6 fe80::870c:98a8:89de:79cc/64 scope link noprefixroute
            valid_lft forever preferred_lft forever

$ ifconfig
...
wlp3s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 192.168.1.11  netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
        ether 00:24:d7:ec:0e:c0 txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 49987738 bytes 51783673883 (51.7 GB)
        RX errors 0 dropped 261916 overruns 0 frame 0
        TX packets 38191566 bytes 21548892979 (21.5 GB)
        TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

## *ip addr* výstup obsahuje L1, L2 i L3 informace

```
$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        inet6 ::1/128 scope host
            valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000
    link/ether 8d:67:45:e7:56:89 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 147.251.1.70/26 brd 147.251.1.65 scope global eth0
        inet6 fe80::8d67:45ff:fee7:5689/64 scope link
            valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN qlen 1000
    link/ether e4:1f:13:e5:41:82 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.31.5.147/24 brd 172.31.5.255 scope global eth1
4: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 1000
    link/ether 34:40:b5:a6:d3:98 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::3640:b5ff:fea6:d398/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
5: eth3: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN qlen 1000
    link/ether 34:40:b5:a6:d3:9a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::3640:b5ff:fea6:d39a/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
6: eth4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
    link/ether 00:1b:21:bd:0c:e0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.254.87.63/24 brd 10.254.87.255 scope global eth4
        inet6 fe80::21b:21ff:feb0:ce0/64 scope link
            valid_lft forever preferred_lft forever
7: eth5: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN qlen 1000
    link/ether 00:1b:21:bd:0c:e1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::21b:21ff:feb0:ce1/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

# Protokol ICMP

Slouží k:

- ▶ reportování chyb přenosu
- ▶ kontrole dostupnosti (ping)
- ▶ přesměrování na jiný router

V IPv6 převzal roli protokolu ARP + přidáno oznámení směrovače (SLAAC).

# Druhy zpráv ICMP

Type	Name	Reference
0	Echo Reply	[RFC792]
1	Unassigned	
2	Unassigned	
3	Destination Unreachable	[RFC792]
4	Source Quench (Deprecated)	[RFC792][RFC6633]
5	Redirect	[RFC792]
6	Alternate Host Address (Deprecated)	[RFC6918]
7	Unassigned	
8	Echo	[RFC792]
9	Router Advertisement	[RFC1256]
10	Router Solicitation	[RFC1256]
11	Time Exceeded	[RFC792]
12	Parameter Problem	[RFC792]
13	Timestamp	[RFC792]
14	Timestamp Reply	[RFC792]
15	Information Request (Deprecated)	[RFC792][RFC6918]
16	Information Reply (Deprecated)	[RFC792][RFC6918]
17	Address Mask Request (Deprecated)	[RFC950][RFC6918]
18	Address Mask Reply (Deprecated)	[RFC950][RFC6918]
19	Reserved for Security	[Solo]
20-29	Reserved for Robustness Experiment	[ZSU]
30	Traceroute (Deprecated)	[RFC1393][RFC6918]
31	Datagram Conversion Error (Deprecated)	[RFC1473][RFC6918]
32	Mobile Host Redirect (Deprecated)	[David_Johnson][RFC6918]
33	IPv6 Where-Are-You (Deprecated)	[Simpson][RFC6918]
34	IPv6 I-Am-Here (Deprecated)	[Simpson][RFC6918]
35	Mobile Registration Request (Deprecated)	[Simpson][RFC6918]
36	Mobile Registration Reply (Deprecated)	[Simpson][RFC6918]
37	Domain Name Request (Deprecated)	[RFC1788][RFC6918]
38	Domain Name Reply (Deprecated)	[RFC1788][RFC6918]
39	SKIP (Deprecated)	[Markson][RFC6918]
40	Photuris	[RFC2521]
41	ICMP messages utilized by experimental mobility protocols such as Seamoby	[RFC4065]
42	Extended Echo Request	[RFC8335]
43	Extended Echo Reply	[RFC8335]
44-252	Unassigned	
253	RFC3692-style Experiment 1	[RFC4722]
254	RFC3692-style Experiment 2	[RFC4722]
255	Reserved	[IBP]

<https://www.iana.org/assignments/icmp-parameters/icmp-parameters.xhtml>



# Kódy ICMP typ 3

## Type 3 — Destination Unreachable

### Registration Procedure(s)

IESG Approval or Standards Action

### Reference

[RFC792][RFC2780]

### Available Formats




CSV

Codes	Description	Reference
0	Net Unreachable	[RFC792]
1	Host Unreachable	[RFC792]
2	Protocol Unreachable	[RFC792]
3	Port Unreachable	[RFC792]
4	Fragmentation Needed and Don't Fragment was Set	[RFC792]
5	Source Route Failed	[RFC792]
6	Destination Network Unknown	[RFC1122]
7	Destination Host Unknown	[RFC1122]
8	Source Host Isolated	[RFC1122]
9	Communication with Destination Network is Administratively Prohibited	[RFC1122]
10	Communication with Destination Host is Administratively Prohibited	[RFC1122]
11	Destination Network Unreachable for Type of Service	[RFC1122]
12	Destination Host Unreachable for Type of Service	[RFC1122]
13	Communication Administratively Prohibited	[RFC1812]
14	Host Precedence Violation	[RFC1812]
15	Precedence cutoff in effect	[RFC1812]

<https://www.iana.org/assignments/icmp-parameters/icmp-parameters.xhtml#icmp-parameters-codes-3>

# Traceroute

- ▶ postupně zasílá pakety se zvyšujícím se TTL
- ▶ podle příchozích ICMP zpráv reportuje kudy je paket směrován včetně RTT
- ▶ ve výchozím nastavení používá ICMP echo (Windows) nebo UDP pakety (Unix)
- ▶ utilita traceroute v Unix, tracert ve Windows



The screenshot shows a Windows command prompt window titled 'cmd.exe' with the path 'C:\Windows\system32'. The user has run two commands: 'traceroute 10.0.4.4' and 'tracert 10.0.4.4'. Both commands result in the same output, which is a traceroute to the destination IP 10.0.4.4 over a maximum of 30 hops. The output lists 11 routers along the path, each with its IP, latency, and a note indicating a request timed out.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\sinchume>traceroute 10.0.4.4
traceroute: 'traceroute' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\Users\sinchume>tracert 10.0.4.4
Tracing route to 10.0.4.4 over a maximum of 30 hops
 1  <1 ms    <1 ms    <1 ms  10.0.1.1
 2  29 ms    38 ms    29 ms  10.0.172.1
 3  9 ms     9 ms     9 ms  10.0.138.197
 4  9 ms     9 ms     9 ms  10.0.67.121
 5  11 ms    10 ms    9 ms  10.0.129.37
 6  *        *        *        Request timed out.
 7  *        *        *        Request timed out.
 8  *        *        *        Request timed out.
 9  *        *        *        Request timed out.
10  *        *        *        Request timed out.
11  16 ms    15 ms    16 ms  10.0.4.4

Trace complete.

C:\Users\sinchume>
```

## 2. a 3. vrstva - dostupnost zařízení

Který z následujících výstupů je funkční LAN (GW je 192.168.255.1)?

```
$ ping 192.168.255.1
PING 192.168.255.1 (192.168.255.1) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.255.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2032ms
```

---

```
$ ip neigh
192.168.255.1 dev eth0 lladdr 00:14:4f:e2:17:c4 REACHABLE
```

```
$ ping 192.168.255.1
PING 192.168.255.1 (192.168.255.1) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.10.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2032ms
```

```
$ ip neigh
192.168.255.38 dev eth0 lladdr 00:28:4f:e2:46:e7 REACHABLE
192.168.255.1 dev eth0 INCOMPLETE
```

Označní pro zařízení/software provádějící filtrování provozu.

Podle způsobu funkce je dělíme na:

- ▶ stavové - hlídají průběh spojení
- ▶ bezstavové (filtry) - posuzují každý paket zvlášť

Takzvané Next Generation FW jsou kombinovány s funkcemi:

- ▶ IPS
- ▶ filtrování webových stránek
- ▶ antivirová kontrola
- ▶ detekce aplikací
- ▶ ochrana proti malwaru
- ▶ filtrování podle identity

# IPtables

*iptables je nástoj pro nastavování FW pravidel v linuxovém jádře. Práva pracovat s iptables má v linuxu pouze superuživatel.*  
*Pravidla jsou seřazeny v tzv. chain:*

- ▶ *INPUT - data určená pro danou stanici*
- ▶ *OUTPUT - data odesílána stanicí*
- ▶ *FORWARD - pokud stanice funguje jako router*

*Základní akce (target):*

- ▶ *ACCEPT - přijmout, poslat dál*
- ▶ *DROP - paket zahodit*
- ▶ *GOTO - dále zpracovat v jiném chain (vytvoření stromu)*
- ▶ *REJECT - odmítnout spojení/paket*

# Výchozí chování

Pokud paket není zpracován žádným z pravidel, uplatní je výchozí akce pro daný chain. Pravidla se vyhodnocují postupně podle pořadí.  
Výchozí politika po instalaci na virtuálech cvičení je povolit vše.

```
# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source          destination
ACCEPT     all   --  anywhere        anywhere

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source          destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source          destination
# iptables -L -v
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out      source          destination
    74   4972 ACCEPT     all   --  enp0s10 any    anywhere        anywhere

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out      source          destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out      source          destination
```

# Příklady

## Základní syntaxe:

```
iptables [tabulka] [akce] [chain] [ip_část] [match] [target] [target_info]
```

## Nastavení výchozí politiky pro chain INPUT (zahodit):

```
iptables -P INPUT DROP
```

## Další příklady:

```
\typický první řádek stavového FW  
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

```
\povolení provozu z 192.168.0.1 přicházející na rozhraní eth0  
iptables -A INPUT -i eth0 -s 192.168.0.1 -j ACCEPT
```

```
\zahodení všech tcp paketů které nepocházejí z 192.168.0.1  
iptables -A INPUT -p tcp -s ! 192.168.0.1 -j DROP
```

```
\přidání pravidla na řádek 2 pro povolení TCP/80 odkudkoliv  
iptables -I INPUT 2 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

```
\odebrání 5. pravidla  
iptables -D INPUT 5
```

```
\vypsání pravidel včetně očíslovaných řádků  
iptables -L --line-numbers
```

Další informace viz <https://www.root.cz/serialy/vse-o-iptables/>

# Úkol

Zadání v samostatném souboru *roomsheet-lab3.pdf* najdete ve studijních materiálech.