

Více rozhraní a jejich rozšiřování (dědičnost)

```
<link rel="stylesheet" href="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/3.1.0/css/font-awesome.min.css">
```

Implementace více rozhraní I

- Jedna třída může implementovat *více rozhraní*.
- Jednoduše v případě, kdy objekty dané třídy toho "mají hodně umět".
- Příklad: Třída `Person` implementuje 2 rozhraní:

```
public interface Informing { String retrieveInfo(); }
public interface Screaming { String scream(); }

public class Person implements Informing, Screaming {
    public String retrieveInfo() { ... }
    public String scream() { ... }
}
```

Implementace více rozhraní II

- Co kdyby obě rozhraní měla stejnou metodu?

```
public interface Informing { String retrieveInfo(); }
public interface Screaming { String retrieveInfo(); }
```

- Mají-li úplně stejnou hlavičku, je to v pořádku:

```
public class Person implements Informing, Screaming {
    @Override
    public String retrieveInfo() { ... }
}
```

Implementace více rozhraní III

- Mají-li stejný název i parametry, ale různý návratový typ, je to PROBLÉM.

```
public interface Informing { String retrieveInfo(); }
public interface Screaming { void retrieveInfo(); }
public class Person implements Informing, Screaming { ... }
```

- To samozřejmě nelze — viz totéž u přetěžování metod:

```
Person p = new Person();
// do we call method returning void or
// string and we ignore the result?
p.retrieveInfo();
```



Nesnesou se tedy metody lišící se *pouze návratovým typem*.

Rozhraní — vtip

Metody i samotné rozhraní by mělo obsahovat kvalitní dokumentaci s detailním popisem.

Rozhraní je jako vtip. Když ho třeba vysvětlovat, není tak dobré.

Zajímavost — rozhraní bez metod

- Občas se kupodivu používají i prázdná rozhraní, *nepředepisující žádnou metodu*.
- Úplně bezúčelné to není — deklarace, že třída implementuje určité rozhraní, poskytuje typovou informaci o dané třídě.
- Např. `java.lang.Cloneable`, `java.io.Serializable`.

Rozšiřování (dědičnost) rozhraní

- Rozhraní může převzít (můžeme říci též *dědit*) metody z existujících rozhraní.
- Říkáme, že rozhraní mohou být *rozšiřována (extended)*.
- Rozšířené rozhraní by mělo *nabízet něco navíc* než to výchozí (rozšiřované).
- Příklad: Každá třída implementující `WellInforming` musí pak implementovat i metody z rozhraní `Informing`:

```

interface Informing {
    String retrieveInfo();
}
interface WellInforming extends Informing {
    String detailedInfo();
}
public class Person implements WellInforming {
    public String retrieveInfo() { ... }
    public String detailedInfo() { ... }
}

```

Kde použít **implements** a kde **extends**

- Ztrácíte se v klíčových slovech?
- **implements** = třída implementuje rozhraní
 - ve třídě musím napsat kód (obsah) metod předepsaných rozhraním
- **extends** = když dědím ze třídy nebo rozšiřuji rozhraní
 - *dědím* metody automaticky

Vícenásobé rozšiřování rozhraní

- Rozhraní může dědit z více rozhraní zároveň:

```

public interface Informing { String retrieveInfo(); }
public interface Screaming { String scream(); }

public interface WellInforming extends Informing, Screaming {
    String detailedInfo();
}

```

- Každá třída implementující **WellInforming** musí implementovat všechny 3 metody.

Řetězení rozšiřování (dědičnosti)

- Dědičnost můžeme řetězit:

```

public interface Grandparent { int method1(); }
public interface Parent extends Grandparent { int method2(); }
public interface Child extends Parent { int method3(); }

```

- **Grandparent** pak obsahuje jednu metodu, **Parent** dvě, **Child** tři.

Kdy je vícenásobné rozšiřování možné

- Úplně stejné metody ze dvou rozhraní jsou OK

```
public interface A {
    void someMethod();
}
public interface B {
    void someMethod();
}
public interface AB extends A, B {
    // it is OK, methods have same signature
}
```

Kdy je vícenásobné rozšiřování možné

- Stejně metody s různými parametry ze dvou rozhraní jsou také OK

```
public interface A {
    void someMethod();
}
public interface B {
    void someMethod(int param);
}
public interface AB extends A, B {
    // it is OK, methods have different params
}
```

Kdy vícenásobné rozšiřování není možné

- Dvě metody lišící se jen návratovým typem nejsou OK
- Třída implementující rozhraní **AB** by musela mít dvě metody lišící se jen návratovým typem, a to nejde

```
public interface A {
    void someMethod();
}
public interface B {
    int someMethod();
}
public interface AB extends A, B {
    // cannot be compiled
}
```