

# Výjimky

## Table of Contents

Vtip .....	1
Výjimky .....	2
Vytvoření výjimky .....	2
Vyhození výjimky .....	3
Co se stane s vyhozenou výjimkou? .....	3
Jak reagovat na výjimku .....	3
Try & catch .....	3
Příklad zachycení výjimky I .....	4
Příklad zachycení výjimky II .....	4
Try a catch pod lupou .....	5
Příklad více <b>catch</b> bloky .....	5
Proměnná v <b>catch</b> .....	5
Sloučení <b>catch</b> bloků .....	6
Reakce na výjimku — možnosti .....	6
Kaskády bloků <b>catch</b> .....	6
Výjimky — jak ne I .....	7
Výjimky — jak ne II .....	7
Výjimky — jak ne III .....	7
Repl.it demo k výjimkám - základy .....	7

## Vtip



## Výjimky

- Výjimky jsou mechanizmem umožňujícím reagovat na nestandardní (tj. chybové) běhové chování programu, které může mít různé příčiny:
  - chyba okolí: uživatele, systému
  - vnitřní chyba programu: tedy programátora.
- Proč výjimky?
  - Mechanismus, jak psát robustní, spolehlivé programy odolné proti chybám "okolí" i chybám v samotném programu.



Výjimky v Javě fungují podobně jako v dalších objektových jazycích (C++, Python).

## Vytvoření výjimky

- Výjimka, `Exception` je objektem třídy (nebo podtřídy) `java.lang.Exception`.
- Existují 2 základní konstruktory:

Constructor	Description
<code>NullPointerException()</code>	Constructs a NullPointerException with no detail message.
<code>NullPointerException(String s)</code>	Constructs a NullPointerException with the specified detail message.



Preferujeme konstruktor se zprávou.

# Vyhození výjimky

Objekt výjimky je vyhozen:

1. automaticky běhovým systémem Javy, nastane-li nějaká běhová chyba — např. dělení nulou
2. samotným programem použitím klíčového slova `throw`, zdetekuje-li nějaký chybový stav, na nějž je třeba reagovat
  - např. do metody je předán špatný argument

```
if (x <= 0) {  
    throw new IllegalArgumentException("x was expected to be positive");  
}
```

# Co se stane s vyhozenou výjimkou?

Vyhozený objekt výjimky je buďto:

1. **Zachycen** v rámci metody, kde výjimka vznikla (v bloku `catch`).
2. Výjimka **propadne** do nadřazené (volající) metody, kde je buďto v bloku `catch` zachycena nebo opět propadne atd.
  - Výjimka tedy "putuje programem" tak dlouho, než je zachycena.
  - Pokud není nikde zachycena, program skončí s hlášením o výjimce.

# Jak reagovat na výjimku

- Jestli výjimku nezachytíme, způsobí pád programu.
- Proto existuje mechanismus `try-catch` bloku, který umožňuje reagovat na vyhození výjimky.

`try`

blok vymezující místo, kde může výjimka vzniknout

`catch`

blok, který se vykoná, nastane-li výjimka odpovídajícího typu

# Try & catch



## Příklad zachycení výjimky I

- Blok `catch` výjimku zachytí.
- Vyhození výjimky programátorem, výjimka je zachycena v `catch` bloku:

```
try {  
    throw new NullPointerException();  
} catch(NullPointerException e) {  
    System.out.println("NPE was thrown and I caught it");  
}
```

## Příklad zachycení výjimky II

- Vyhození výjimky chybou programu (a její zachytění):

```
int[] array = new int[] { 16, 25 };  
try {  
    int x = array[2];  
} catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e) {  
    System.err.println("Only index 0 or 1 can be used");
```

```
}
```

# Try a catch pod lupou

- Jak funguje **try** blok?
  - vykonává se příkaz za příkazem
  - jestli dojde k vyhození výjimky, **další kód v try se přeskočí** a kontroluje se **catch** blok
  - jestli **nedojde** k vyhození výjimky, kód se vykoná a bloky s **catch** se ignorují
- Jak funguje **catch** blok?
  - syntax je **catch(ExceptionType variableName) { ... }**
  - jestli se typ výjimky **zhoduje** anebo **je nadřídou**, vykoná se kód **catch** bloku
  - jestli se typ výjimky **nezhoduje**, výjimka není zachycena
  - **catch** bloků může být víc, pak se prochází postupně
  - vždy se vykoná maximálně jeden **catch** blok

## Příklad více **catch** bloky

```
try {
    String s = null;
    s.toString(); // NPE exception is thrown
    s = "This will be skipped";
} catch(IllegalArgumentException iae) {
    System.err.println("This will not be called");
} catch(NullPointerException npe) {
    System.err.println("THIS WILL BE CALLED");
} catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
    System.err.println("This entire block will be skipped");
}
```

## Proměnná v **catch**

- Catch blok kromě typu výjimky obsahuje i proměnnou, která se dá použít v rámci bloku:

```
try {
    new Long("xyz");
} catch (NumberFormatException e) {
    System.err.println(e.getMessage());
}
```

# Sloučení catch bloků

```
try {  
    Person p = new Person(null);  
} catch(NullPointerException e) {  
    System.err.println("Invalid name.");  
} catch(IllegalArgumentException e) {  
    System.err.println("Invalid name.");  
}
```

Operátor | sloučí stejné catch bloky:

```
try { ... }  
catch(NullPointerException | IllegalArgumentException e) {  
    System.err.println("Invalid name.");  
}
```

## Reakce na výjimku — možnosti

Jak můžeme na vyhozenou výjimku reagovat?

### Napravit příčiny vzniku chybového stavu

- opakovat akci (např. znova nechat načíst vstup)
- poskytnout náhradu za chybný vstup (např. implicitní hodnotu)

### Operaci neprovést

- sdělit chybu výše tím, že výjimku *propustíme* z metody (propadne z ní)



Oracle Java Tutorials: [Lesson: Handling Errors with Exceptions](#)

## Kaskády bloků catch

- Pokud catch řetězíme, musíme respektovat, že výjimka bude zachycena nejbližším příhodným catch.
- Překladač si ohlídá, že kód neobsahuje *nedosažitelné* catch-bloky, např:

```
try {  
    ...  
} catch (Exception e) {  
    ...  
} catch (IllegalArgumentException e) {  
    // won't compile, unreachable code  
}
```



Výjimka z podtřídy (speciálnější) musí být zachycována dříve než výjimka obecnější.

## Výjimky — jak ne I

```
try {  
    ...  
} catch ( Exception e ) {  
    ...  
}
```

**Problém:** Zachytávame všechny výjimky, některé výjimky ale vždy chceme propouštět.

**Řešení:** Použít v `catch` speciálnější typ třídy.

## Výjimky — jak ne II

```
try {  
    ...  
} catch ( NullPointerException e ) {  
}
```

**Problém:** Prázdný `catch` blok — nedozvíme se, že výjimka byla vyhozena.

**Řešení:** Logovat, vypsat na chybový výstup nebo použít `e.printStackTrace();`

## Výjimky — jak ne III

```
try {  
    throw new NoSuchMethodException();  
} catch ( NoSuchMethodException e ) {  
    throw e;  
}
```

**Problém:** Kód zachytí a následně vyhodí stejnou výjimku.

**Řešení:** Blok `catch` smazat — je zbytečný.

## Repl.it demo k výjimkám - základy

- <https://replit.com/@tpitner/PB162-Java-Lecture-09-exceptions>