

Cvicna (nebodovana) uloha

Cielom je vytvorit jednoduchu (a trosku naivnu :))) aplikaciu na sledovanie partnerskych vzťahov v triede/kruzku/rocniku...

- Vytvorte triedu Girl s atributom name a konštruktorom, ktorý inicializuje tento atribut.
- Vytvorte triedu Boy s atributom name a konštruktorom, ktorý inicializuje tento atribut.
- Do triedy Boy pridame atribut girlfriend typu Girl a do triedy Girl atribut boyfriend typu Boy
- Do triedy Girl pridame metodu na nastavnie partnera a metodu isTaken() ktorá vrati pravdu ak dievca ma priatela a nepravdu inak
- Do triedy Boy pridame metodu pullGirl(Girl girl) ktorá skontroluje ci je dievca aj chlapca nezadane a ak je tento test uspesny nastavi hodnoty atributov boyfriend a girlfriend oboch objektoch. Do oboch tried pridame metodu splitUp() ktorá oba atributy nastavi na null
- Upravme program tak aby pocital kolko priateleik uz jednotlivy chlapec mal (vytvorime atribut experience a umožnime k nemu pristup metodou getExperience)
- Pridajme do triedy Girl atribut minimumBoyfriendExperience ktorý vyjadruje aky skuseny musi byt potencialny priatel aby ho dievca chcelo (bude sa nastavovat v konstruktore) a metodu wantsBoy(Boy boy) ktorá vrati true ak je chlapec ma viac alebo rovnako vela skusenost ako dievca pozaduje
- Pridajme do metody pullGirl(Girl girl) test ci dievca zo vzťahom suhlasi
- Naimplementujeme metodu toString() na oboch objektoch:
 - pre triedu Boy vrati retazec v tvare: This boy named MenoChlapca is in relationship with girl named MenoDievcata and has had X exgirlfriends. pripadne: This boy named MenoChlapca is free and has had X exgirlfriends.
 - pre triedu Girl vrati retazec v tvare: girl named MenoDievcata
- Vytvorte triedu Main z metodou main v ktorej budeme simulovat pribeh Kuba a Janky:
 1. vytvorime dievca menom Janka ktorej priatel musi mat skusenosť aspon 2 a dievcata Katka, Petra, Zuzka a Matka ktorym stacia uplné neskuseny chlapci

2. vytvorime chlapca Kubo
 3. Vytvorime chlapca Mato ktorý sa postupne vystrieda vo vzťahu z Katkou a Petrou a Matkou
 4. Kubo sa bude uchadzat o Janku
 5. Skontrolujme ze Janka Kuba odmietla pomocou vypisu Kubovej metody `toString` na standardny vystup
 6. potom sa bude o Janku uchadzat Mato, ktorý je uz skusenejsi - opat skontrolujem ze jemu sa to podarilo
 7. Kubo zacne a ukonci vzťah z Katkou a Zuzkou
 8. Potom sa opat uchadza o Janku a opat je odmietnutý(kontrola vypisom)
 9. Podari sa mu to az potom co sa Janka rozide s Matom co skontrolujeme vypisom `toString` oboch chlapcov
- Vyskusajte si vyexportovať ulohu ako .jar archiv