

1) **Private/protected** fieldy začínají prefixem 'm' a pak odpovídají názvu property, kterou reprezentují v camel-case

2) **Variables, Property, Constructors, Methods** jsou odděleny pomocí regionů v tomto pořadí (můžete, nemusíte oddělit public properties/methods od private properties/methods. Mezi regiony je dvojitě odřádkování.

3) **Mezi dvěma metodami/property/konstruktory je dvojitě odřádkování**

4) **Názvy method a properties začínají vždy velkým písmenem** (i když jsou private). Názvy jsou camel-case.

5) Usingy jsou oddělené jedním řádkem podle toho odkud pochází. **Nejdříve systémové usingy, pak usingy z CMS, pak ostatní knihovny, pak speciální usingy**

6) **Všechny komentáře jsou v EN**

7) **Všechny řídicí struktury (if, for, while, ...) používají blok kódu.**

Špatně:

```
if (true) return;
```

Dobře:

```
if (true)
{
    return;
}
```

8) **Všechny public metody/proměnné/property/konstruktory mají smysluplný komentář**

```

using System;
using System.Web;

using CMS.IO;
using CMS.GlobalHelper;

using AjaxControlToolkit;

using MyFile = MyNamespace.File;

namespace MyNamespace
{
    public class MyClass
    {
        #region "Variables"

        private string mMyProviderId;

        #endregion

        #region "Public properties"

        /// <summary>
        /// Comment.
        /// </summary>
        public string MyProviderID
        {
            get
            {
                return mMyProviderId;
            }
        }

        /// <summary>
        /// Comment.
        /// </summary>
        public string MyPublicProperty2
        {
            // Notice the double line space between MyProviderID and MyPublicProperty2.
            get;
            set;
        }

        #endregion

        #region "Methods"

        /// <summary>
        /// Comment.
        /// </summary>
        public string GetSomething()
        {
            return "something";
        }

        #endregion
    }
}

```