

Porovnávání v Javě

Tomáš Pitner, Radek Ošlejšek, Marek Šabo

Porovnávání a pořadí (uspořádání)

- Obecně rozlišujeme, zda chceme zjišťovat *shodnost* (*rovnost, ekvivalence*):
 - mezi dvěma *primitivními hodnotami*
 - mezi dvěma *objekty*
- U *primitivních hodnot* jsou rovnost i pořadí určeny **napevno** a nelze je změnit.
- U *objektů* lze porovnání i uspořádání programově určovat.

Rovnost primitivních hodnot

- Rovnost primitivních hodnot zjišťujeme pomocí operátorů:
 - `==` (rovná se)
 - `!=` (nerovná se)
- U integrálních typů funguje bez potíží
- U čísel floating-point (`double`, `float`) je třeba porovnávat s určitou tolerancí

```
1 == 1 // true
1 == 2 // false
1 != 2 // true

1.000001 == 1.000001 // true
1.000001 == 1.000002 // false
Math.abs(1.000001 - 1.000002) < 0.001 // true
```

Uspořádání primitivních hodnot

- Uspořádání primitivních hodnot funguje pomocí operátorů `<`, `≤`, `≥`, `>`
- U *primitivních hodnot* nelze koncept uspořádání ani rovnosti programově měnit.



Uspořádání není definováno na typu `boolean`, tj. neplatí `false < true`!

```
1.000001 <= 1.000002 // true
```

Jak chápát rovnost objektů

Identita objektů, `==`

vrací `true` při rovnosti **odkazů**, tj. když oba odkazy **ukazují na tentýž objekt**

Rovnost obsahu, metoda `equals`

vrací `true` pri logické ekvivalenci objektů (musí být explicitně nadefinované)

```
Person pepa1 = new Person("Pepa");
Person pepa2 = new Person("Pepa");
Person pepa3 = pepa1;

pepa1 == pepa2; // false
pepa1 == pepa3; // true
```

Porovnávání objektů pomocí `==`

- Porovnáme-li dva objekty prostřednictvím operátoru `==` dostaneme rovnost jen v případě, jedná-li se o dva odkazy na tentýž objekt.
- Jedná-li se o dva byť *obsahově stejné objekty*, ale existující samostatně, pak `==` vrátí `false`.



Objekty jsou identické = odkazy obsahují stejnou adresu objektu.

Porovnávání objektů dle obsahu

Rovnost obsahu, metoda `equals`:

- Dva objekty jsou *rovné (rovnocenné)*, mají-li stejný obsah.
- Na zjištění rovnosti se použije metoda `equals`, kterou je potřeba překrýt.
- Pro nadefinování rovnosti bude hlavička metody **vždy** vypadat následovně:

```
@Override
public boolean equals(Object o)
```

- Parametrem je objekt typu `Object`.
- Jestli parametr není objekt typu `<class-name>`, obvykle je potřeba vrátit `false`.
- Pak se porovnají jednotlivé vlastnosti objektů a jestli jsou stejné, metoda vrátí `true`.

Porovnávání objektů — komplexní číslo

Dvě komplexní čísla jsou stejná, když mají stejnou reálnou i imaginární část.

```
public class ComplexNumber {  
    private int real, imag;  
  
    public ComplexNumber(int r, int i) {  
        real = r; imag = i;  
    }  
    @Override  
    public boolean equals(Object o) {  
        if (this.getClass() != o.getClass()) return false;  
  
        ComplexNumber that = (ComplexNumber) o;  
        return this.real == that.real  
            && this.imag == that.imag;  
    }  
}
```

Porovnání objektů — osoba I

Popis kódu na následujícím slajdu:

- Dvě osoby budou stejné, když mají stejné jméno a rok narození.
- Rovnost nemusí obsahovat porovnání všech atributů (porovnání `age` je zbytečné, když máme `yearBorn`).
- `String` je objekt, proto pro porovnání musíme použít metodu `equals`.
- Klíčové slovo `instanceof` říká "mohu pretypovat na daný typ".



Metoda `equals` musí být reflexivní, symetrická i tranzitivní ([javadoc](#)).

Porovnání objektů — osoba II

```

public class Person {
    private String name;
    private int yearBorn, age;

    public Person(String n, int yB) {
        name = n; yearBorn = yB; age = currentYear - yB;
    }
    @Override
    public boolean equals(Object o) {
        if (!(o instanceof Person)) return false;

        Person that = (Person) o;
        return this.name.equals(that.name)
            && this.yearBorn == that.yearBorn;
    }
}

```

Porovnávání objektů — použití

```

ComplexNumber cn1 = new ComplexNumber(1, 7);
ComplexNumber cn2 = new ComplexNumber(1, 7);
ComplexNumber cn3 = new ComplexNumber(1, 42);
cn1.equals(cn2); // true
cn1.equals(cn3); // false

Person karel1 = new Person("Karel", 1993);
Person karel2 = new Person("Karel", 1993);

karel1.equals(karel2); // true

karel1.equals(cn1); // false
cn2.equals(karel2); // false

```

Chybějící equals

Co když zavolám metodu `equals` aniž bych ji přepsal?

Použije se původní metoda `equals` ve třídě `Object`:

```

public boolean equals(Object obj) {
    return (this == obj);
}

```

Původní `equals` funguje přísným způsobem — rovné jsou jen identické objekty.

Jak porovnat typ třídy

Je `this.getClass() == o.getClass()` stejné jako `o instanceof Person`?

- Ne! Jestli třída `Manager` dědí od `Person`, pak:

```
manager.getClass() == person.getClass() // false  
manager instanceof Person // true
```

- Co tedy používat?
 - `instanceof` porušuje symetrii `x.equals(y) == y.equals(x)`
 - `getClass` porušuje tzv. *Liskov substitution principle*
- Záleží tedy na konkrétní situaci.

Metoda hashCode

- Při překrytí metody `equals` nastává dosud nezmíněný problém.
- Jakmile překryjeme metodu `equals`, měli bychom současně překrýt i metodu `hashCode`.
- Metoda `hashCode` je také ve třídě `Object`, tudíž ji obsahuje každá třída.

```
@Override  
public int hashCode()
```

- Metoda vrací celé číslo pro daný objekt tak, aby:
 - pro dva stejné (`equals`) objekty musí **vždy** vrátit *stejnou hodnotu*
 - jinak by metoda měla vracet různé hodnoty (není to nezbytné a ani nemůže být vždy splněno)
 - složité třídy mají více různých objektů než je všech hodnot typu `int`

Příklad hashCode I

```
public class ComplexNumber {  
    private int real;  
    private int imag;  
  
    ...  
  
    @Override  
    public boolean equals(Object o) { ... }  
  
    @Override  
    public int hashCode() {  
        return 31*real + imag;  
    }  
}
```

Příklad hashCode II

```
public class Person {  
    private String name;  
    private int yearBorn, age;  
  
    ...  
  
    @Override  
    public boolean equals(Object o) { ... }  
  
    @Override  
    public int hashCode() {  
        int hash = name.hashCode();  
        hash += 31*hash + yearBorn;  
        return hash;  
    }  
}
```

Obecný hashCode

Nejlépe je vytvářet metodu následujícím způsobem (31 je prvočíslo):

```
@Override  
public int hashCode() {  
    int hash = attribute1;  
    hash += 31 * hash + attribute2;  
    hash += 31 * hash + attribute3;  
    hash += 31 * hash + attribute4;  
    return hash;  
}
```

A nebo ji generovat (pokud víte, co to dělá :-))

Proč hashCode

- Metoda se používá v hašovacích tabulkách, využívá ji například množina `HashSet`.
- Při zjištění, jestli se prvek X nachází v množině, metoda vypočítá její haš (`hash`).
- Pak vezme všechny prvky se stejným hašem a zavolá `equals` (haš mohl být stejný náhodou).
- Jestli má každý objekt **unikátní** haš, pak je tato operace **konstantní**.
- Jestli má každý objekt **stejný** haš, pak je operace `contains` **lineární**!



Jestli se `hashCode` napíše špatně (nevrací pro stejné objekty stejný haš) nebo zapomene — množina nad danou třídou přestane fungovat!

Uspořádání objektů

- Budeme probírat později
- V Javě neexistuje přetěžování operátorů `<`, `≤`, `>`, `≥`
- Třída musí implementovat rozhraní `Comparable` a její metodu `compareTo`