

# Mapy

Tomáš Pitner, Radek Ošlejšek, Marek Šabo

# Map

Asociativní pole, mapa, slovník

- ukládá **dvojici klíč — hodnota**
- umožnuje rychlé vyhledání hodnoty podle klíče
- klíče v mapě jsou vždy unikátní
- mapa je **kontejner** — dynamická datová struktura
- mapa rozhodně **není Collection<E>**
- implementuje rozhraní **Map<K, V>**
  - K = objektový typ klíče, V = objektový typ hodnoty
  - např. mapa ID a osob — **Map<Long, Person>**

## Příklad Map

Následující mapa ukládá značky aut (klíče) a počty kusů (hodnoty):

```
Map<String, Integer> vehicles = new HashMap<>();
vehicles.put("BMW", 2);
vehicles.put("Audi", 4);
vehicles.put("Opel", 1);

vehicles.get("BMW"); // 2
```

## Metody Map I

- **int size()** — velikost mapy
- **void clear()** — vyprázdní mapu
- **boolean isEmpty()** — **true**, když je mapa prázdná
- **boolean containsKey(Object key)** — **dotaz na přítomnost klíče**
- **boolean containsValue(Object value)** — dotaz na přítomnost hodnoty
- **V remove(Object key)** — odstraní klíč, vrací hodnotu (nebo **null**)
- **V replace(K key, V value)** — nahradí existující klíč hodnotou



K = objektový typ klíče (**key**)

V = objektový typ hodnoty (**value**)

## Metody Map II

- `V put(K key, V value)`
  - vloží dvojici *klíč* — *hodnota* do mapy
  - jestli daný klíč už existuje, hodnota je **přepsána**
  - vrací přepsanou hodnotu nebo `null`
- `V putIfAbsent(K key, V value)`
  - vloží dvojici pouze v případě, že klíč zatím v mapě neexistuje
- `V get(Object key)`
  - výběr hodnoty odpovídající zadanému klíči
  - jestli klíč neexistuje, vrací `null`
- `V getOrDefault(Object key, V defaultValue)`
  - vrací hodnotu daného klíče nebo defaultní hodnotu

## Metody Map III

- `Set<K> keySet()`
  - vrací **množinu** všech klíčů
  - Proč množina? Každý klíč je v mapě maximálně jednou
- `Collection<V> values()`
  - vrací **kolekci** všech hodnot (může obsahovat duplicity)
- `Set<Map.Entry<K,V>> entrySet()`
  - vrací množinu typu `Map.Entry` pro iteraci kolekce
  - obsahuje metody `getKey()`, `getValue()`



Pro vkládání mapy do mapy existuje `putAll`.

## Příklad iterace mapy

```
Map<Integer, String> map = Map.ofEntries(  
    entry(1, "a"),  
    entry(2, "b")  
);  
  
for (Map.Entry<Integer, String> entry : map.entrySet()) {  
    System.out.println("key: " + entry.getKey());  
    System.out.println("value: " + entry.getValue());  
}
```

# Implementace mapy — `HashMap`

- `HashMap` je implementována pomocí hašovací tabulky
- haš je zahašovaný klíč, hodnota tabulky je dvojice (*klíč, hodnota*)
- Složitost základních operací
  - v praxi závisí na kvalitě hašovací funkce (metody `hashCode`) na ukládaných objektech
  - teoreticky se blíží složitosti *konstantní*



Kolekce `HashSet` je implementována pomocí `HashMap` — klíč je prvek, hodnota je "dummy object".



[Javadoc třídy `HashMap`](#)