

34.

## Nařízení ministerstva orby, srozuměvšího se s ministerstvem vnitra, práv a obchodu

nařízení ministerstva orby, srozuměvšího se s ministerstvem vnitra, práv a obchodu z dne 20. září 1872,  
kterým se rozhlašuje forma mír výšky vody a předpisy, kterých při usazení těchto

šetření dlužno.

(Platno pro markrabství Moravské.)

U provádění §. 24 zemského zákona o používání a provádění vod, i obraně proti nim z 28. srpna 1870, nařizuje se to co následuje.

### §. 1.

Dle ustanovení §. 22 uvedeného zákona zemského má se při všech hnacích strojech a zástavách (přístrojech ku stavení vody) buď dovolený nejvyšší a jest-li tu povinnost, vodu v jisté výšce udržovati, i dovolený nejnižší stav aneb stupeň vody na útraty majetníků těch strojů a závodů stálou mírou výšky vodní naznačiti, která míra dle pravidel umění zevrubně v tom spůsobu od účastníků sbudována a chována býti musí, aby žádné nahodilé ani úmyslné změně své polohy podrobena a obzvláště aby od všelikého porušení třenici ker ledových, stříšti, odtržkem břehů a pod. zachráněna byla.

Poloha míry vodní výšky jest na místě, pro které povolená výška vody určena jest, takovým spůsobem voliti, že voda přímo na ni přitéká, že poloha pro účastníky přístupna jest a každou dobou snadno pozorována býti může.

Mimo to musí poloha míry vodní výšky nejméně jedním na blízko položeným nepřenesitelným předmětem (pevným bodem), i jenž zároveň ku kontrole polohy všech podstatních částek zástav a strojních závodů sloužiti má, vyznačena býti.

### §. 2.

Míra vodní výšky, aby tím vyznačen byl dovoleny nejvyšší stupeň vody, má na jeden z následujících čtyř spůsobů zřízena býti:

1. Kde skalnaté stěny břehu aneb sbudované stěny kvadrové jsou, může míra výšky vodní důkladně upevněnou, nejméně 5 decimetrů dlouhou plochou šínou (skobou) aneb silně vyhloubenou, nátěrem z černé barvy dobře vyznačenou brázdou hořejší délky tím spůsobem zřízena býti, že horní čára ploché šíny aneb brázdy dovolený stupeň vody značí.

Kolmo na střed ploché šíny aneb brázdy má se zřídit metrické měřítko, které obsahovati má několik decimetrů a buď na kolmo postavené ploché šíni