

Když jde o novou stavbu, též když se stavení opravuje na straně, k veřejné cestě obrácené, budtež po každé postavena předepsaná znamení výstražná, v případech pak, kdy stavivo a náčiní přes noc zůstatí musí na místě veřejně přístupném, dlužno po napřed učiněné opovědi postavití dle potřeby svítilny se světlem, i jest stavbuvedoucí, aniž smí očekávati úřední rozkaz, povinen, na vlastní útraty pečovati o bezpečnost obecnstva, jakož také o to, aby cesty zůstaly přístupné.

Zapažení staveniště, jakož i lešení smí s nejkrajnější svou hranicí vystoupiti 2 metry před čáru stavební, úřad však může podle okolností povolití, po případě žádati, aby od míry této se bylo uchýleno.

Všeliké druhy lešení budtež zdělány důkladně a tak, aby byly dokonale nosné, kromě toho třeba je vždy opatřiti ochrannými deskami; každé lešení visuté budiž opatřeno důkladně upraveným přístrojem vytahovacím, kterého se užívati smí jen s lešení samého. Všecka další opatření k vůli bezpečnosti, která povolání zřizenci úřadu stavebního za potřebná uznají, dlužno vždy bez odporu provésti; zejména budiž nad chodníky zřízena krytba k tomu konci, aby se po nich bezpečně mohlo choditi, i může se od tohoto opatření upustiti jen v případech zvláště pozoruhodných, a to s přívolením úřadu.

Abý se na veřejné ulici směl písek prohazovati, vápno hasiti, malta dělati a dřevo otesávati, jakož i suť bez užívání koryt, vytahovadel aneb kbelíků shazovati, to povolití může úřad jen v případě nezbytné potřeby. Musí-li stavivo skládáno býti mimo staveniště, dlužno u úřadu zvláště žádati za vykázaní skladiště, jehož hranice však pod uvarováním trestu nesmí býti překročena.

Když se lešení staví, mění aneb odklízí, též když se routí zdivo, budiž pečováno nejen o osobní bezpečnost, nýbrž také o to, aby přiměřeným zavlažováním suti, postřikováním stavebního místa a nejbližšího okolí, zřízením pažení a pod. chodcové a sousedé pokud jen možná prachem nebyli obtěžováni.

## § 52.

### Výška budov bydlecích, počet a výška pater.

Bydlecí budovy nesmějí kromě přízemku míti více nežli čtyry patra, v která se jakožto patro počítá polopatro (mezzanin), ač jest-li jaké. Rovněž třeba za úplné patro počítati nejvyšší patro třebas jen částečně vystavěné. Rozdělení přízemku může se od stavebního úřadu jen pod tou výminkou povolití, když každé z oddělení takto svrchu a vespod vznikajících obdrží světlou výšku alespoň 3 metrů.