

Zřizují-li se stropy povalové, musí hlavní zdi v každém spodním patře, přízemek k tomu počítaje, o  $15\text{ cm}$  býti sesíleny k tomu konci, aby se docílilo volné podložky pro povaly.

Ony části hlavních zdí, na které se konstrukce stropové nekladou, mohou bez ohledu na hloubku světnic ve všech patrech, přízemek k tomu počítaje, zbudovány býti v tloušťce  $45\text{ cm}$ .

3. Zdi střední mohou při budovách nejvýš dvoupatrových mít tloušťku  $45\text{ cm}$ , musí však při domech trojpatrových býti budovány  $60\text{ cm}$  silné v každém poschodí a při domech čtyrpatrových v přízemí  $75\text{ cm}$  a v ostatních patrech  $60\text{ cm}$  silné.

Zřizují-li se povalové stropy, musí střední zed' jestliže nahoru postupuje, mezi oběstrannými, alespoň  $15\text{ cm}$  širokými podložkami vždy ještě mít tloušťku alespoň  $30\text{ cm}$ .

4. Základy hlavních a středních zdí budě budovány vždy o  $15\text{ cm}$  silnější, než-li zdi na nich stojící.

5. Všecky zdi, v nichž se zřizují roury a komíny, mějtež tloušťku takovou, aby vedle světlé šířky rour aneb komínů na každé obou stran byla ještě šířka jedné cihly.

6. Zdi, které jako zdi hraničné oddělují budovu od pozemku sousedního, buděž, jestliže celé aneb jen z části do ovzduší vynikají, budovány alespoň v tloušťce  $45\text{ cm}$ .

Kdyby se podobná zed' hraničná venkoncem přistavěla ku zdi již jsoucí, může mít v horních 3 patrech tloušťku  $30\text{ cm}$ , musí však dále směrem dolů býti alespoň  $45\text{ cm}$  silná, ač není-li potřebí, aby tato zed' proto, že snad má ještě jiný nějaký účel, byla silnější.

7. Zdi světlíků (dvorků), dále zdi chodbové, které budovu na venek neuzařají, též zdi výstupků pro záchody, komory (potravny) a t. d. mohou, jestliže se na ně bezprostředně nekladou stropové konstrukce, v horních třech patrech obdržeti nejmenší tloušťku  $30\text{ cm}$ ; jinak, jakož i v dalších patrech směrem dolů musí býti alespoň  $45\text{ cm}$  silné.

8. Zdi schodové mohou, jestliže budovu na venek neuzařají, při jinakých nežli visutých schodech v budovách nejvýše dvoupatrových obdržeti nejmenší tloušťků  $30\text{ cm}$ ; jinak ale, pak v budovách tří- a čtyrpatrových musí se budovati alespoň  $45\text{ cm}$  silné.

Zřizují-li se visuté schody, musí schodové zdi bez ohledu na to, zda-li budovu na venek uzavírají či nic, alespoň  $45\text{ cm}$  býti silné, a to ve všech patrech.

9. Zdi oddělovací budovati dlužno alespoň  $15\text{ cm}$  silné; jestliže podobné zdi oddělují dva různé byty, musí býti  $30\text{ cm}$  tlusté.