

Slouží-li oddělovací zdi zároveň na jedné své straně za podložky pro stropy povalové, musí být zbudovány alespoň 45 cm silné, jestliže mají směrem vzhůru pokračování; jinak stačí tloušťka 30 cm.

10. Zdi sklepové a základní nesmějí do ulice vystupovat dálé než na 15 cm.

11. O tom, mohou-li se připustiti odchylky od pravidel zde vytknutých v případech, když se užívá klenutých stropů a stropů na železných nosičích (stropů traversových) aneb jiných zvláštních konstrukcí a materialií, rozhoduje úřad stavební na základě podaných důkazů o dostatečné pevnotě a stálosti.

#### § 57.

#### Nosicí sloupy a pilíře.

Při zdech namnoze prolamovaných, jichž pilíře, kdyby byly zbudovány z obyčejného zdiva cihlového, neměly by náležitou odpíavost, budtež tyto pilíře z cihel silně pálených na maltu z hydraulického vápna anebo z kamene budovány, po případě nahraženy přiměřeně silnými železnými konstrukcemi, i budiž to ve stavebním plánu vyznačeno.

V případě právě uvedeném, též když se užívá sloupů neb pilířů, aby nesly zdi aneb klenby, budtež onyno sestrojeny tak, aby mohly snéstí tíži na nich spočívající a aby měly náležitou vazbu, i budiž, žádá-li toho úřad stavební, předložen obšírný statický výpočet jejich.

Shledá-li stavební úřad, že v té příčině jest třeba dalšího průkazu nebo že jest potřebí, zkoušeti stavivo neb ohlédati provedenou konstrukci, když byla již zasazena, má to nařídit ihned, když vyřizuje žádost za povolení ke stavbě, a spolu oznamiti, jakým spůsobem a v kterou dobu zkouška a ohlédání se provede.

O výsledku sepsán budiž protokol, podle něhož pak stavební úřad nařídí, čeho potřeba.

#### § 58.

#### Ochranné zdi (štíty) proti ohni.

Každá budova budiž ve své části podkrovní na straně, obrácené k sousedním pozemkům, zvláštní ochrannou zdí proti ohni uzavřena.

Ochranné zdi proti ohni musí se vystavěti tak, aby vynikaly alespoň 15 cm nad plochu střechy, a musí po obou stranách vápennou maltou dobrě býti zomítány.