

§ 64.

Kuchyně a komory.

Kuchyně, prádelny a komory mohou ve sklepě nebo v podzemí být zřizovány, avšak, neodpovídají-li podmínkám § 63. nesmí se jich užívat ku spaní. Prádelny mějtež podlahu nepromokavou a buděž klenuty, ve spádu dlážděny a dobrou ventilací, vodotokem k zavírání spůsobilým, konečně též dostatečně velikou úpravou pro odvádění výparů opatřeny.

Skladiště (magacíny), v kterých se uschovávají látky snadně hořlavé anebo samy od sebe vznětlavé, musí takto být zbudována, aby byla před ohněm úplně bezpečná, zvláště pak musí být opatřena železnými okenicemi, ježto zvenčí se dají zavírat, pak podobnými dveřmi v železném rámě neb kamenné obrubě.

§ 65.

Klenba přízemních místností.

Pán stavby má na vůli, dáti místnosti přízemní překlenuti, ač není-li toho potřebí vzhledem k účelu a poloze stavení z přičin bezpečnosti před ohněm; vjezd a vchod musí však být překlenuty z ohledu bezpečnosti před ohněm.

U vchodu nebo vjezdu budiž zařízen řádný a přiměřeně silný přístroj zvonici.

§ 66.

Okna a dvéře v přízemí.

Taková okna v přízemí, která jsou zřízena v domovním průčelí bezprostředně k ulici obráceném, a jichž římsky či pásky podokenní umístěny jsou niže, než 2 m nad dlážděným chodníkem, nesmějí do ulice vynikati; rovněž není povolen, zasaditi do takových oken vystupující mříže anebo taková křídla okenní a shrnovací okenice (jalouse), které se na venek rozpírají; v přízemí též nesmějí otevřená dveřní neb vratová křídla vynikati přes základní čáru průčelní.

Dvéře, které slouží za východy z takových místností, v nichž občas lid u velkém počtu se scházívá, musí se otvírat na venek.

Úpravy již pozůstávající, které těmto podmínkám neodpovídají, mají náležitě být předělány do jednoho roku ode dne, kterého tento stavební řád platnosti nabude.