

Svrchní světlovody, kterými se má dostávati světla jiným místnostem v budově, musí býti zřízeny tak, aby se zamezilo všeliké pro oheň nebezpečné spojení těchto místností s půdou a s budovami sousedův.

Kromě toho jest se při takových svrchních světlovodech postarat o to, aby měly dobrou ventilaci, a kdyby toho potřeba kázala, aby skleněná střecha připojením ochranných mříží náležitě byla zabezpečena.

### § 78.

#### Zevnější výzoba.

Voliti sobě stavební sloh pro budovu, která se má stavěti, jest pánu stavby na vůli dáno.

Průčelí a zevnější stěny, viditelné z ulice neb ze sousedních domů, jednoduše na bílo nebo kříklavou barvou olíčiti jest zakázáno.

Obyčejné hrubé zdivo nesmí se nechat bez omítky, jestliže jest viditelnou z veřejných ulic neb prostranství.

Tvoří-li několik budov dohromady dle zevnějšku svého architektonický celek (stavby skupinové), jsou všickni jich majetníci povinni, v případě, že by tyto budovy byly opravovány neb obnovovány, spolu působiti k tomu, aby jednostejnost průčelí nebyla porušena.

### § 79.

#### Výstupky, balkony, přistrešky, římsy a pod.

Výstupky přes čáru stavební, jakož jsou: risality, výstupky se sloupy nebo pilíři, zábradlí, stupně před prahem neb schody zevnější a t. d., mohou se zřizovat jen s povolením úřadu a se svolením vlastníka pozemku.

Otevřené balkony neb galerie na konsolách mohou se stavěti, nesmějí však vystoupiti více než  $1\cdot25$  m od stavební čáry až k zevnější základní čáře mříže, zábradlí neb parapetu.

Zavřené balkony a arkýře smějí se z pravidla zřizovati jen v takové délce, která se rovná vzdálenosti jedné osy okenní od druhé, a v ulicích alespoň 16 m širokých; ony mají alespoň 3 m od sousedního domu býti vzdáleny a nesmějí před stavební čáru vystoupiti dále než  $1\cdot25$  m, počítaje až k zevnější základní čáře stěny balkonové nebo arkýřové.

Mohou-li se zavřené balkony neb arkýře zřídit v ulicích, které nemají šířku 16 m, pak zavřené balkony a arkýře ve větší délce, než-li obnáší vzdálenost jedné osy okenní od druhé, o tom rozhodne stavební úřad v každém případě zvláště.

Přistrešky, galerie, balkony, arkýře a jinaké výstupky římsové zřizovati dlužno jen z ohnivzdorného materiálu a ony smějí se umístiti jen ve výši alespoň