

3 m nad dlážděným chodníkem. Tyto vystupující částky budov, jakož i římsy střechové (§ 73.) musí opatřiti se žlaby, z nichž voda pomocí odkapních rour podél průčelí domu se odvádí do strouhy, potažmo do veřejné stoky (§ 72.).

Výkladní skříně, výklady krámské neb jinaké úpravy při místnostech přízemních, které slouží ku vykládání neb prodeji zboží, smějí právě tak jako sokly (schodice) před základní čáru zdi vystoupiti až do 15 cm, jest-li ulice užší než 12 m, a až do 25 cm, jest-li třída neb ulice širší; má-li se vystoupiti nad tuto míru, jest k tomu potřebí zvláštního povolení úředního.

Omitky ozdobné mohou vystupovati 15 cm přes základ zdi (čáru stavební).

Zřídí-li se při výkladních skříních, výkladech krámských a t. d. svinovací závěry, musí tyto zdělány být tak, aby při spouštění a svinování nerachotily. Svinovací závěry, které nyní již jsou zřízeny, avšak při spouštění a svinování rachot působí, buděž do jednoho roku, počítaného ode dne působnosti tohoto zákona, přiměřeně přeměněny.

Stavební úřad může v naskytujícím se případě na to naléhati, aby již zřízené balkony, arkýře a jinaké výstupky, které spočívají na dřevěné konstrukci, v přiměřené lhůtě buďto na dobro odstraněny anebo podle hořejších podmínek upraveny byly.

§ 80.

Záchody.

Počet záchodů řídí se počtem a rozsáhlostí bytů, i budíž vždy nejméně pro dva byty zřízeno po jednom záchodu. Pro veřejné místnosti budíž vyměřen počet záchodů podle velikosti návštěvy, která se dá očekávati, a dlužno zde také zříditи vhodně upravené pissoiry s dobrou ventilací. Záchody mají být ve vnitřní své světlosti nejméně 90 cm široké a 1:20 m dlouhé, i buděž zřízeny tak, aby pokud jen možná nezapáchalaly a aby měly okna do volného ovzduší ústí.

Záchodové roury nesmějí být ze dřeva zdělány a musí, majíce přiměřenou světlosť, jako roury výparové až nad střechu být vedeny.

Při důkladné opravě chatrných záchodů v domech již jsoucích jest se rovněž chovati dle hořejších předpisů.

Při pissoirech ve veřejných místnostech buděž plochy stěn a půda zřízeny z materialu nepromokavého (z kamene, asfaltu neb cementu a pod.). Pissoiry mají být alespoň 1:30 m široké, jinak mají odpovídati podmínkám pro záchody určeným a tam, kde jest veřejný vodovod a kanalisace, míti úpravu splachovací.

Stavební úřad má konečně přihlížeti k tomu, aby při nových stavbách, a to zvláště v takových ulicích, kde jest veřejný vodovod, jednotlivé záchody pokud