

Sýpky buděž z pravidla se zděmi celistvými (massivními) zbudovány, při velkých délkách zděmi až přes střechu odděleny a před ohněm bezpečně zakryty.

Otevřené domky zahradní, otevřené kuželny, dále podloubí, stěny na ochranu sadů a pod. smějí se s povolením úřadu celé ze dřeva stavěti musí však před ohněm bezpečně být zakryty.

Stavební úřad může při naskytující se příležitosti na to naléhati, aby již zřízené kůlny a stodoly, které nevyhovují hořejším předpisům, přiměřeným spůsobem byly přestavěny neb odstraněny.

§ 86.

Dřevníky.

Dřevníky, v nichž se ukládá topivo, buděž z pravidla ve sklepě zřizovány. Mohou se však také zřídit jakožto přízeinní kůlny, jež nesmějí vodorovně být rozdeleny, avšak musí míti zevnější stěny zděné a střechu před ohněm bezpečnou.

§ 87.

Stáje a komory na píci.

Stáje aneb chlévy a komory na píci (pícníky), nad kterými se nalézají byty, anebo které jsou přistavěny ke zdí, v nichž jsou otvory pro dvěře a okna, musí míti klenuté stropy a pokud možná zvláštní vchody.

Stáje musí být dobře provětrávány a smějí se v nich okna do ulice a do dvorů jen tehdy zřídit, když se neprůdušně a stále uzavrou.

Podlahy stájů a stoky k odvádění hnojůvky buděž zřízeny tak, aby se zamezilo prosáknutí půdy a zdiva.

Mimo to buděž stoky pro hnojůvku spojeny se stokami pro výkaly nebo s nepromokavými jámami pro hnojůvku.

Při každém stáji budiž k ukládání suchého hnoje zřízena jáma zděná, dlážděná, nepromokavá a příkrytá, i budiž umístěna takovým spůsobem, aby příjezd k ní byl snadný.

Pouze při stájích o sobě stojících dovoleno jest ukládati pícní zásoby v ne-poklenutých prostorách podkrovních.

Mají-li stáje být zřízeny v podzemí budov bydlecích, platí v příčině jejich stavby ustanovení, která jsou uvedena v § 63. v příčině dílen podzemních.

Stavební úřad může při naskytující se příležitosti na to naléhati, aby zařízení již trvající, která svrchu uvedeným předpisům anebo vůbec zdravotním požadavkům nevyhovují, byla přeměněna neb odstraněna.