

Stáje pro obchodní dobytek buďte příčnými zděmi tak rozděleny, aby v každém oddělení bylo místa nanejvýš pro 20 až 25 dobytčích stánků; tato oddělení ve stájích nesmějí ani dveřmi neb okny, ani jinakými otvory mezi sebou býti spojena, přístup k nim smí tedy býti pouze z venčí.

V podobných stájích třeba podlahu dobytčích stánků a stájových chodeb, otevřenou odváděcí rýhu, omítku stěn, až do výše 2 m z cementu, žlaby z cementů, kamene, páleného jílu nebo železné litiny zdělati; zakryté odváděcí rýhy, jakož i dřevěné žlaby nejsou dovoleny; žebříky do senníku mohou býti ze dřeva, musí však tak se umístiti, aby se mohly snadně odepnouti a odstraniti.

Z příčin policie morové může se naříditi, aby již zřízené stáje pro obchodní dobytek, v nichž se dobytek u větším počtu přechovává, v přiměřené lhůtě podobným způsobem byly upraveny.

Úpravy pro topení.

I. Ustanovení všeobecná.

§ 88.

Komíny, které stojí u samého hřebene střechy, musí alepoň 1 m přes hřeben tento, jinak ale nejméně 1·50 m, na kratší straně počítaného, přes sklon střechy vynikati, a smějí se budovati jen z pevného, na vápenné maltě stavěného materialu. Užívání železných násadků jest jen výmínečně dovoleno, i musí v takovém případě zdivo komína alespoň 15 cm přes plochu střechy vynikati.

Všecky komíny musí míti příčný průřez takový, aby byl přiměřen počtu topenišť a množství vyvinujícího se kouře a plynu; vnitřní plocha jejich musí býti nepropustná a hladká, zvenčí pak musí komíny na všech stranách býti řádně zomítány a ve spárách vypáleny. Do zdiva komínů nesmí uvnitř prostory půdní žádné dřevěné částky býti zapuštěny, vůbec nesmí žádná dřevěná částka budovy umístiti se blíže, nežli 15 cm od vnitřní stěny komína.

Odváděti kouř rourami na ulici neb na dvůr jest zakázáno.

Tam, kde se užívá podobných rour, ustíciích z bytů, dílen neb krámů, buďtež tyto roury odstraněny do tří let, počítaných ode dne, kterého tento stavební řád platnosti nabude.