

E. Ohniska pro účely průmyslové, dymnice, udirny a topírny, sušírny, pazderny, cihelny a pece vápenné.

§ 96.

Otevřená ohniska pro účely průmyslové budtež z pravidla umístěna jen v takových prostorách, které mají stěny a krytinu před ohněm bezpečnou a též takovou podlahu.

Dymnice a udirny budtež stavěny tak, aby před ohněm byly bezpečné; budtež klenuty, dvojnásobnými dvěřmi ze železa k uzamykání opatřeny a podlaha jejich ohnivzdornou hmotou vydlážděna.

Příprava k zavěšování masa budiž ze železa zřízena; tam, kde kouř do udirny vniká, budiž přidělena drátová mříže k zachytání jisker, tam pak kde kouř z udirny do komína vstupuje, přidělán budiž přístroj zavírací.

Sušírny, pazderny, cihelny a vápenné pece budte zakládány v náležitě vzdálenosti od stavení bydlecích a hospodářských, pak od veřejných komunikací; stavějí-li se na blízku silnice, musí jejich žárové otvory alespoň 10 m od silnice býti vzdáleny.

§ 97.

Opatřování vody.

V každém stavení bydlecím budiž se postaráno o dobrou, zdravou vodu k pití a jiným potřebám pomocí výbočného potrubí z veřejného vodovodu, kde se takový nalézá. Výminky z toho jsou dovoleny jen se zvláštním přivolením úřadu:

a) nalézá-li se ve vzdálenosti, 100 m nepřesahující, veřejná studně, jejímuž užívání nic nepřekáží;

b) kdyby přivádění vody z veřejného vodovodu do domu příliš velikého nákladu vymáhalo, v kterémžto případě lze dovoliti, aby byla zřízena studně s pumpou.

Tyto studně mohou se však zříditi jen pod tou výminkou, jestliže jsou od žump a hnojišť nejméně 6 m vzdáleny, a jestliže podle jakosti půdy dosíci lze vody zdravotním požadavkům vyhovující.

Z veřejných ohledů může se naříditi, aby ta neb ona již jsoucí studně byla zavřena.

V příčině zřízení výbočného potrubí ku přivádění vody z veřejných vodovodů a v příčině tarifu vodní činže platí příslušné řády, v příčině pak zřizování vodovodů v budovách dotyčné zvláštní předpisy.

Pro král. hlavní město Olomouc zůstane v platnosti příslušný zákon, daný dne 18. ledna 1887, č. 18 z. z.