

Při těchto domech jsou dovoleny stěny hrázděné, vyjma ony části zdí, kde se nalézají úpravy pro topení, kteréžto části zdí musí sestávati z plného zdíva náležitě silného.

### § 106.

#### Tloušťka zdí.

V příčině toho, jak silné a z jakého staviva mohou se zdi a stěny zřizovati, platí následující ustanovení, při čemž pán stavby a stavbuvedoucí ručí za dosta-tečnou pevnost stavby.

Vyzděné stěny hrázděné mohou jak z venčí, tak též uvnitř býti zřizovány.

Příčné stěny, oddělující jednotlivé částky bytů, mohou budovati se z jakého-ko li staviva, při samém topeništi však dlužno zříditи zdivo plné; dřevěné stěny budťtež ale na obou stranách štukovány. Příčné stěny, které oddělují byty od sebe, musí zřízeny býti z plného zdíva nejméně 15 cm tlustého.

Budovy k sobě přiléhající (skupiny budov) mohou mítí společné ochranné zdi hraničné; tyto zdi musí však býti nejméně 30 cm silné.

### § 107.

#### S ch o d y.

Schody s dřevěnými částeckami nosicími a dřevěnými stupni jsou v takových budovách, které mají pouze jedno patro nad přízemím, s tou výminkou dovoleny, jestliže přestávky a odpočívadla, ramena schodů a k nim příslušející chodby jsou na spodní straně štukovány. Při domech rodinných, které vyhovují podmínkám na začátku uvedeným, může se též upustiti od štukování spodní strany, na všecken spůsob budiž však vždycky hleděno k tomu, aby půda, jakož i celý krov byly od nejvyššího patra uzavřeny spůsobem před ohněm bezpečným.

### § 108.

#### Byty podkrovní.

Byty na půdách zřizovati dovoluje se. Byty takové musí však i s příchody svými spůsobem před ohněm bezpečným býti zřízeny a od krovu úplně odděleny; ony musí mítí 2·60 m světlé výšky, a to nejméně pro polovici plochy podlahy a uvnitř na stěnách a stropech býti zapaženy a štukovány. Každá světnice pod-krovní mějž okno s vyhlídkou na venek. V domech ze stěn hrázděných mohou se takové podkrovní byty připustiti jenom tehda, nejsou-li tyto domy vyšší jednoho patra.

### § 109.

#### Pavlače (balkony), besídky (verandy) a výstupky při střechách.

Provádí-li se stavba v poloze isolované, mohou se výstupky budov i střech v mezích ustanovené isolační prostory (§ 104., odst. 3.) a na všech stranách libo-volně zřizovati.

Výstupky ony, pak verandy a balkony mohou též z dřeva býti zbudovány.