

staveniště, sousední domy a pozemky s udáním čísel domovních a parcelních i vlastníků, pak sousední dvory, dvěře a okna, dosavadní mezní čáry s obou stran, šírky a názvy přiléhajících tříd neb ulic, stavební čára úřadem sdělená a svah, mimo to, má-li se stavěti v území inundačním, také největší výška vody;

2. půdorysy a průřez všech pater budovy se sklepem a půdou, při čemž budiž naznačena konstrukce stropů všech patér a konstrukce krovu.

V plánu základů a sklepů buděž s příslušnými profily náležitě vyznačeny studně, které tam již jsou anebo teprv zřídit se mají, stoky domovní, vodotoky a žumpy, pak hlavní stoka, která jde třídou neb ulici a s níž spojiti se mají stoky domovní. V plánu podkroví budiž vyznačeno všechno zdivo podkrovní, zejména též zdivo komínové a zdi proti ohni, dále také vazba krovu a budiž znázorněno, jakým spůsobem půda jest rozdělena;

3. průčelí (fasády) budovy;

4. znázornění železné konstrukce obyčejného spůsobu.

Zvláštní konstrukce buděte však ve větším měřítku podrobně vykresleny a budiž přidán výpočet jejich nosnosti.

Žádá-li se za povolení k změnám, jež provésti se mají na budovách již zřízených (§ 29.), dostačí, když v plánu vyznačí se jen to, čeho třeba jest k posouzení, může-li býti žádosti vyhověno. Žádá-li to však úřad stavební, musí také tyto plány býti doplněny.

§ 33.

Měřítko plánů.

Plány polohopisné buděte zdělány v poměru 1 : 500 skutečné velikosti, plány svahopisné pak, jde-li o délky, v témž poměru, jde-li o výšky, v desateronásobném zvětšení (1 : 50).

Půdorysy a vazby krovů buděž naznačeny v poměru 1 : 100, fasády a průřezy v poměru 1 : 50 skutečné velikosti.

Plány podrobné a plány na konstrukce buděž zhotoveny v měřítku větším, aby byly pokud jen možná zřetelné.