

Výška budov bydlecích má se rovnati šířce třídy neb ulice, nesmí z pravidla obnášeti více než $\frac{5}{4}$ šířky třídy neb ulice.

Jest-li ulice nakloněna, budtež tyto výšky měřeny od středu budovy.

Budovy nárožní, které leží při úzkých a širokých třídách neb ulicích, budete stavěny v té výši, která odpovídá široké třídě neb ulici.

Šířka třídy, potažmo ulice měří se od protější čáry stavební, potažmo od základní čáry protějších průčelí (fasád).

Má-li na základě schválené regulovaci čáry některá třída, potažmo ulice býti rozšířena, má platnost nová šířka, pro tuto třídu, potažmo ulici stanovená.

Výšky budov nádvorních určovány budtež spůsobem, hořejším předpisům podobným dle rozsáhlosti dvora.

Světlá výška ve škerých prostor bydlecích a pracovních má tam, kde jsou stropy rovné, obnášeti alespoň 3 metry, tam pak, kde stropy nejsou rovné, budiž tato výška poměrně vypočtena.

§ 56.

Počet a prostora částí bydlecích.

Ustanoviti počet a rozdelení bytů zůstaveno jest úvaze pána stavby; nezbytno jest však, navrhnuti byty takové, které, jakož i bydlecí prostory samy, odpovídají ohledům zdravotním a jsou náležitě světlé, vzdušné a prostorné, jinak budiž vyřknuto, že povolení ku stavbě dáno bude jen pod výminkou, jestliže byty přiměřeně budou rozšířeny a ojasněny.

§ 57.

Upotřebení trvanlivého staviva.

Ku stavění zdí jakéhokoli druhu smí se při budovách bydlecích a hospodářských upotřebiti jen trvanlivého staviva, t. j. kamene, pálených cihel, vápna, písku, cementu a betonu, nikoli však: vepřovic, jílu, malty hlínové neb jílové.

§ 58.

Rozměr cihel.

Pravidelný rozměr celých cihel na zdění stanoví se na 29 cm délky, 14 cm šířky a 6·5 cm tloušťky.

Tašky, klenáky, dlaždice, cihly obkladací, cihly duté a jiné cihly formové a ozdobné mohou se bráti v jakýchkoli rozměrech.