

## § 62.

## Ochranné zdi oddělovací.

Jest-li střecha delší 30 metrů, budiž po celé šířce půdy přehrazena ochrannými zděmi oddělovacími.

Tyto ochranné zdi musí být nejméně 15 cm silné a dle potřeby pilíři sesíleny, pak po obou stranách dobře zomítány; ony mají alespoň 15 cm nad plochu střechy vynikati a dřevo vazby střechové úplně rozlučovati.

Každá těchto ochranných zdí budiž opatřena železnými dveřmi v obrubě kamenné neb železné; dvěře ty buďte tak zřízeny, aby ze vnitř se otvíraly, aby samy zapadaly a aby jich zámky s obou stran klikami snadně se mohly otvírat.

K zalití dveřních kuželů do kamenné obruby smí se užiti jen cementu a pod., nikoli však síry.

## § 63.

## Stěny hrázděné a dřevěné.

Zřizování stavebních objektů z vyzděných stěn hrázděných (příčkovaných) aneb dřevěných z pravidla není povoleno. Stavby takové mohou jenom ve zvláštních případech od stavebního úřadu být povoleny.

Za to však jest povoleno, jednotlivé části již jsoucího bytu oddělití podobnými stěnami hrázděnými neb dřevěnými; stěny takové musí však po obou stranách být maltou omítнутa, a nestojí-li na zdi, musí být postaveny na přiměřeně silnou konstrukci, samostatně je součí.

V bezprostřední blízkosti některého topení budiž vždy zřízeno plné zdivo.

## § 64.

## Pobřežné zdi a základní zdivo při vodě.

Pobřežné zdi aneb základní zdivo při mlýnech, továrnách a jinakých budovách, jichž spodek voda omývá, musí se stavěti z trvanlivého materiálu s hydraulickým vápnem aneb jinými stejně dobrými látkami pojivými a náležitě zabezpečiti proti podmlíhlání se strany, kde voda protéká.