

Skladiště (magacíny), v kterých se uschovávají látky snadně hořlavé anebo samy od sebe vznětlivé, musí takto býti zbudována, aby byla před ohněm úplně bezpečná, zvláště pak musí býti opatřena železnými okenicemi, ježto zvenčí se dají zavíratí, pak podobnými dveřmi v železném rámě neb kamenné obrubě.

§ 68.

Okna a dvéře.

Při nových stavbách, přestavbách a přístavbách mějtež okna v prostorách bydlecích alespoň 1 *m* výšky a 60 *cm* šířky, vchodní dvéře v těchto prostorách však alespoň 1·90 *m* výšky a 95 *cm* šířky.

Taková okna v přízemí, která jsou zřízena v domovním průčelí bezprostředně k ulici obráceném, a jichž římsky či pásy podokenní umístěny jsou níže, než 2 *m* nad dlážděným chodníkem, nesmějí do ulice vynikati; rovněž není dovoleno, zasaditi do takových oken vystupující mříže anebo taková křídla okenní a shrnovací okenice (jalousie), které se na venek rozpínají; v přízemí též nesmějí otevřená dveřní neb vratová křídla vynikati přes základní čáru průčelní.

Dvéře, které slouží za východy z takových místností, v nichž občas lid u velkém počtu se schází, musí se otvíratí na venek.

Úpravy již pozůstávající, které těmto podmínkám neodpovídají, mají náležitě býti předělány do jednoho roku ode dne, kterého tento stavební řád platnosti nabude.

§ 69.

Schody v budovách bydlecích.

Každá budova bydlecí má býti zřízena tak, aby bylo lze s půdy i ze všech bytů po schodech před ohněm bezpečných sejíti až do přízemí domu, potažmo z domu ven a též do sklepa. Z této příčiny jest potřebí, dle toho, jak jest budova rozsáhlá, zříditi též několikeré schody před ohněm bezpečné.

Upotřebiti dřevěných částí při nosicích konstrukcích pro schody, odpočívadla a pod. jest zapovězeno.

Hlavní schody mějtež v budovách jedno- a dvoupatrových alespoň 1·10 *m*, v budovách vícepatrových alespoň 1·30 *m* světlosti, a budtež žerděmi k přídržování, kromě toho pak na všech volných místech zábradlím opatřeny, které jest z ohnivzdorného materialu zděláno a má výšku alespoň 1 *m*, měřenou od hrany stupně v pravém úhlu ku povrchu zábradlí.

Při visutých schodech zřízeno budiž zábradlí tak, aby nebylo lze po něm dolů se svážeti.