

od stropových trámů pod nimi kladených aneb od bednění na trámech ležícího, potažmo od latěk spárových.

Užije-li se při konstrukci stropu v posledním patře stropů povalových, budiž příklop zdělán ve výši alespoň 4 *cm* a upevněn nikoli mezi trámy, nýbrž ke trámům nejvýš 1 *m* od sebe vzdáleným, kromě toho pak od dlažby půdní oddělen násypem alespoň 8 *cm* vysokým.

Veškeré dřevěné části stropů kladeny buďtež ve vzdálenosti alespoň 15 *cm* od vnitřních stěn komínů.

Stropy, které by měly dřevěnou konstrukci ze spodu viditelnou, mohou jen se zvláštním povolením úřadu býti zřízeny.

V případech, kdy již zkušeností není prokázána nosnost stropových konstrukcí, dlužno předložiti spolehlivé výpočty, kromě toho pak má stavební úřad na vůli, předsevzítí zkoušky tíhoměrné.

K násypům na stropy a pod podlahy budiž vůbec užíváno jen dokonale suchého a čistého materialu, pokud možná písku říčního.

§ 72.

Krovy a krytba střech.

Krovy buďte sestrojeny tak, aby se zamezilo vodorovné pošnutí na zeď. Pozednice smějí jen se dvou stran zdívem býti obloženy; nejspodnější plochy dřev vazbových musí se klásti tak, aby ležely alespoň 8 *cm* vysoko nad půdní dlažbou; vůbec pak nesmějí dřevěné části střechy nikterak souviseti se stropem nejvyššího patra. Sloupce smějí se postaviti jen na střední zdi nebo na trámy vazební.

Železné krovy musí na zdivu spočívatí.

Krytba budiž zřízena z tašek, břidlice, kovu neb jiné hmoty, kterou politický úřad zemský uznal za bezpečnou před ohněm.

Lomenic deskami pobitých nemá se trpěti v městech, městečkách a uzavřených osadách, a mají se lomenice takové tam, kde ještě jsou, na zděných budovách cihlami zazdítí.

Rovněž má se v městech, městečkách a uzavřených osadách při budovách, které slámou neb šindelem jsou zakryty a jichž hlavní zdi a krov jsou dle toho, že by sněsti mohly krytbu před ohněm bezpečnou, při naskytujících se příležitostech na to naléhati, aby zřízena byla střecha před ohněm bezpečná.