

Střechové římsy úplně neb částečně zdělati z materialu, který není před ohněm bezpečný, smí se povoliti jen výmínečně v případech zvláštního ohledu hodných.

Násadky nad střechovou římsou a nad střechovou plochou musí býti z trvanlivého a účinkům povětrnosti odolajícího materialu zdělány a před spadnutím dokonale zabezpečeny.

### § 76.

#### P ů d a.

Půda budiž uzavřena železnými dveřmi zasazenými v železný rám nebo v kamennou obrubu. Ohledně zalívání dveřních kuželů v obrubách kamenných a otvírání dveří ze vnitř platí to, co jest ustanoveno v § 62.

Podlaha v prostore půdní musí býti opatřena dlažbou před ohněm bezpečnou.

Otvory, kterými se světlo přivádí nebo kterými se na střechu vylézá a jenž vedou přímo do postory půdní, nesmějí zvenčí míti žádných dřevěných částí otevřeně ležících.

### § 77.

#### Byty na půdě.

Zřizování bytů v prostore půdní jest dovoleno jen tehda, když podobné byty na nejvyš bezprostředně nad druhým patrem se umístí, od vedlejších částí půdy masivními zděmi způsobem před ohněm bezpečným se oddělí, a když proti užívání jich nevyskytnou se obavy z ohledů zdravotních.

### § 78.

#### Dvory a průduchy.

Dvory u domů musí býti tak prostranné, aby přiléhajícím místnostem s ohledem na výšku budovy poskytovaly dostatečného, pokud možná přímého světla a vzduchu. Mají založeny býti tak, aby bylo lze z třídy neb ulice pokud možná přímým směrem do nich se dostatí, a aby tam, kde užívá se několika dvorů, tyto vespolek pomocí vchodů nebo vjezdů byly spojeny.

Při zastavování jednotlivých stavebních míst zůstaniž nejméně 15% veškeré výměry nezastavěno, větší pak část této plochy vyhražena budiž pro hlavní dvůr. — Dvory u domů v městech mají se ve spádu vydlážditi a vtokem do kanálu s uzavírkou na vodu opatřiti, aby dešťová voda mohla odtékati.