

a) Pro města:

Záchody mají být ve vnitřní své světlosti nejméně 90 cm široké a 1·20 m dlouhé, i budť zřízeny tak, aby pokud jen možná nezapáchaly a aby měly oka do volného ovzduší ústíci.

Záchodové roury nesmějí být ze dřeva zdělány a musí, majíce přiměřenou světlosť, jako roury výparově až nad střechu být vedeny.

Při důkladné opravě chatrných záchodů v domech již jsoucích jest se rovněž chovati dle hořejších předpisů.

Při pissoirech ve veřejných místnostech budť zřízeny plochy stěn a půda zřízeny z materialu nepromokavého (z kamene, asfaltu neb cementu a pod.). Pissoiry mají být alespoň 1·30 cm široké, jinak mají odpovídati podmínkám pro záchody určeným a tam, kde jest veřejný vodovod a kanalisace, míti úpravu splachovací.

Stavební úřad má konečně přihlížeti k tomu, aby při nových stavbách, a to zvláště v takových ulicích, kde jest veřejný vodovod, jednotlivé záchody pokud jen možná opatřeny byly úpravou splachovací. Záchody uvnitř bytů umístěné musí tam, kde jest kanalisace, míti waterclosety, jinde pak třeba je opatřiti jinakou uzavírací přípravou.

b) Pro ostatní obce místní:

V místních obcích, které nenálezejí do kategorie měst, budiž při zakládání záchodů šetřeno vůbec předpisů zdravotních a ohledů ke slušnosti veřejné. Záchody budť umístěny tak, aby světlo a vzduch měly k nim náležitý přístup.

c) Pro všecky obce:

V nižádném případě nesmějí se záchody umístiti přímo u silnice neb ulice aneb veřejných míst, a jsou-li někde podobné záchody, budť zřízeny v přiměřené lhůtě, od stavebního úřadu stanovené.

§ 83.

Domovní stoky a úpravy k odvádění výkalů.

V místech, kde pro odvádění srážek atmosférických a odpadků zřízeny jsou zvláštní hlavní stoky, budiž v případech, když se provádí nová anebo taková stavba, která se pokládá za stavbu novou, k odvádění výkalů zřízeno potrubí anebo domovní stoka, ač jest-li možno, přivésti tyto odtoky bez zvláštních obtíží v přiměřené spojení se stokou hlavní.