

Jestliže není možno anebo se nedovolí (§ 121., odst. 3.), tekutiny z chlévů, moč, splašky z jatek a jiných živnostenských provozoven do hlavní stoky odváděti, buďtež k tomu konec rovněž žumpy zřízeny.

Žumpy nesmějí přiléhati k místnostem sklepovým, anebo ke zdem stavení bydlecích; ony musí od budov sousedních nejméně 1 m a od studní nejméně 6 m být vzdáleny, míti stěny a dno cementem nepromokavě zřízené a neprůdušně být uzavřeny.

Stavební úřad má v době stavby dohlížeti k tomu, aby žumpy byly stavěny tak, jak to předepsáno.

Zakládati jámy pro vsákání vody dešťové není dovoleno.

§ 86.

Mrviště, hnojiště a jámy pro hnojůvku.

Mrviště, hnojiště a jámy pro hnojůvku buděž založeny spůsobem pro žumpy předepsaným.

§ 87.

Kůlny, stáje, zásobárny, komory na píci a dřevníky.

Kůlny, stáje, zásobárny a komory na píci (pícníky), jež se zřídití mají při budovách bydlecích, budě z pravidla stavěny v týž spůsob, jakým jsou vystavěny budovy bydlecí.

Zřídit otevřené kůlny na dřevěných sloupech beze stropu jest dovoleno, mají-li střechu před ohněm bezpečnou. Přiléhají-li však takové kůlny k budovám bydlecím neb hospodářským, nebo k pozemku souseda, musí tyto budovy zdí proti ohni být odloučeny, potažmo musí soused na příslušné straně takovouto zdí být chráněn.

Stáje nesmějí výpary svými na obtíž být místnostem bydlecím, dlužno tedy zřizovati je tak, aby se až nad střechu mohly výdatně provětrávat a aby hnojůvka dala se zúplna odváděti. Stoky odváděcí mají být spůsobem řádným založeny a všude, kde okolo vedou stoky uliční, ústiti buď do hlavní stoky uliční nebo do mrvišt aneb žump k domu nálezejících.

Zřídit ve stájích otvory směrem ke tříde neb ulici, jest jen tehda dovoleno, když se neprůdušně a trvale uzavrou.

Podzemní stáje budě stavěny podle pravidel vytknutých v § 66. v přičině stavění dílen podzemních, a rampa k nim vedoucí musí být kryta a zábradlím opatřena.