

Stáje pro obchodní dobytek buďte příčnými zděmi tak rozděleny, aby v každém oddělení bylo místa nanejvýš pro 20 až 25 dobytčích stánek; tato oddělení ve stájích nesmějí ani dveřmi neb okny, ani jinakými otvory mezi sebou býti spojena, přístup k nim smí tedy býti pouze z venčí.

V podobných stájích třeba podlahu dobytčích stánek a stájových chodeb, otevřenou odváděcí rýhu, omítku stěn až do výše 2 *m* z cementu, žlaby z cementu, kamene, páleného jílu nebo železné litiny zdělati; zakryté odváděcí rýhy, jakož i dřevěné žlaby nejsou dovoleny; žebříky do senníku mohou býti ze dřeva, musí ale tak se umístiti, aby se mohly snadně odepnouti a odstraniti.

Z příčin policie morové může se naříditi, aby již zřízené stáje pro obchodní dobytek, v nichž se dobytek u větším počtu přechovává, v přiměřené lhůtě podobným způsobem byly upraveny.

Dřevníky, v nichž se ukládá topivo, buďtež z pravidla ve sklepě zřizovány, Mohou se však také zřídit jakožto přízemní kůlny, jež nesmějí vodorovně býti rozděleny, avšak musí míti zevnější stěny zděné a střechu před ohněm bezpečnou.

§ 88.

Stodoly a sýpky.

Stodoly a sýpky z pravidla buďte stavěny z plného zdiva, při větší délce zděmi až nad střechu přehrazeny a způsobem před ohněm bezpečným kryty.

Nestavějí-li se způsobem tímto, buďtež mimo osadu od sebe přiměřeně vzdálené tak umístěny, aby podle jich vzdálenosti a daných poměrů nebylo třeba obávat se nebezpečí pro jiná stavení.

Otvory průvětrné na stranách k hraničícím budovám sousedním anebo jich dvorům nedovolují se.

Úpravy pro topení.

I. Ustanovení všeobecná.

§ 89.

Komíny, které stojí u samého hřebene střechy, musí alepoň 1 *m* přes hřeben tento, jinak ale nejméně 1·50 *m*, na kratší straně počítaného, přes sklon střechy vynikati, a smějí se budovati jen z pevného, na vápenné maltě stavěného materialu. Užívání železných násadků jest jen výminečně dovoleno, i musí v takovém případě zdivo komína alespoň 15 *cm* přes plochu střechy vynikati.