

3. Jak zvenčí tak i uvnitř dovoleno jest, zřizovati vyzdžené aneb hlinou vyplněné stěny hrázděné nebo dřevěné.

4. Příčné stěny mohou se dělati z jakéhokoli staviva; jsou-li však k tomu určeny, aby se jimi byty od sebe oddělovaly, třeba jest, aby byly zřízeny buď z plného zdiva tlouští 15 *cm*, buď z vyzdžených stěn hrázděných.

5. Tam, kde v bezprostředním blízku se topí, budiž vždy užito plných zdí, a jsou-li v nich komíny, buďtež tyto zdi alespoň 45 *cm* silné.

6. Aby každý dům byl pro sebe uzavřen, musí býti z pálených cihel vystavěny hraničné a zdi proti ohni, které mohou býti 15 *cm* tlusté, jestliže mají pilíře nejméně 15 *cm* silné. Zdi tyto musí nad střechu na všech místech nejméně 15 *cm* vynikati.

7. Také zdiva z betonu aneb z jiné hmoty, která byla uznána za spůsobilou, užívati se může, ač mají-li zdi takto zřízené tloušťku ustanovenou pro zdi z cihel a z kamene.

8. Úlevy tyto, jež povolití možno co do zdiva a tloušťky zdí, nemají průchodu, jde-li o budovy bydlecí, které kromě přízemku mají více než dvě patra (včítajíc v ně i poloupatro čili mezzanin).

9. Budovy přízemní, které zaplavením nejsou ohroženy, mohou býti zřizovány také z cihel nepálených (z vepřovic); v případě tom však třeba, aby alespoň základní zdi vyhnány byly až do výše 45 *cm* nad povrch půdy, pak aby nárožní pilíře i s mezipilíři, jichž by bylo potřebí, až po krov zřídily se z kamene nebo z cihel pálených.

10. V krajinách, kde dobrého kamene k stavbám anebo dobré látky k cihlám páleným anebo k vepřovicím není, anebo kde by takové stavivo z daleka přivážeti a proto příliš draze platiti se musilo, aneb konečně, kde stavba dřevěná dá se omluviti poměry podnebí aneb způsobem provozované živnosti, mohou se budovy bydlecí a hospodářské stavěti ze dřeva; stavení taková buďte však pro větší trvanlivost stavěna na podezdívku, která aspoň 60 *cm* nad povrch země vynikati má.

Všecky úpravy pro topení musí ovšem v takovýchto dřevěných budovách zřízeny býti z materialu před ohněm bezpečného.

§ 110.

Úlevy v příčině střech.

Zřizování střech šindelových, prkenných a slaměných může se dovolovati v případech, kde by z příčiny místních poměrů nebylo třeba opatření jiného; dlužno však, aby v budovách takových komíny a topeniště byly vždycky stavěny