

z cihel nebo z kamene, aby půdy obložily se vrstvou rumu 8 *cm* vysokou a nad ní lepenicí 6 *cm* tlustou nebo dlaždicemi z cihel, anebo aby na místě vrstvy rumové a lepenice neb cihlové dláždíky opatřeny byly jinakým lehkým pokrytem před ohněm bezpečným, a aby stavení hospodářská, zejména stáje, odděleny byly od budov bydlecích ochrannou zdí proti ohni, vynikající nad tyto alespoň o 30 *cm*.

Lomenice (štítý) prkny pobité mohou se trpěti.

§ 111.

Úlevy v příčině příbytků podkrovních, v příčině schodů a uzavření půdy.

Příbytky na půdách zřizovati dovoluje se, musí však ve střední své části alespoň 2·25 *m* a na nejnižších bodech alespoň 1·5 *m* světlé výšky míti, od střechy i od půdy způsobem před ohněm bezpečným býti odděleny a zřízeny tak, aby byl přístup k nim možný po schodech před ohněm bezpečných, vedoucích přímo do příbytku podkrovního. V domech ze zdí hrázděných mohou se takové příbytky podkrovní připustiti jenom tehdy, nejsou-li tyto domy vyšší jednoho patra.

Schody mohou míti šířku 1 *m* a zřízeny býti ze dřeva, ač jsou-li na spodní straně alespoň zapaženy a štukovány.

Dřevěné schody nezapažené a ohnivzdorně neuzavřené mohou se připustiti toliko v budovách přízemních.

Schody dovoleno jest na půdě uzavřítí výminečně také dveřmi dřevěnými, které však musí býti po obou stranách železným plechem pobity a v železný rám nebo v kamennou obrubu zasazeny.

§ 112.

Úlevy v příčině výšky příbytků a oken.

Jednotlivé příbytky musí, jsou-li stropy rovné, alespoň 2·50 *m* ve světlosti býti vysoké a nesmějí v čáře vodorovné býti děleny na části vrchní a spodní. Nejsou-li stropy rovné, budiž výška tato poměrně vypočtena.

Okna příbytků mějtež nejméně 75 *cm* zvýší a 50 *cm* zšíří.

§ 113.

Úlevy v příčině výstupků.

Balkony, galerie a arkýře mohou i se spodkem stavby býti veskrze ze dřeva.