

11. Jsou-li při strojích zaměstnáni více než dva dělníci, má jeden z nich být vedoucím dělníkem a dbát o pořádek, aby úrazům bylo zabráněno.

12. V přestávkách nechť se uvaruje dělník dotyku součástí strojových, které při rozchodu stroje v pohyb se uvedou.

Opírati se o takové součásti stroje, dotýkat se jich rukou, zvláště po dobu, kdy stroj jest jen přechodně zastaven, jest zakázáno.

13. Prostor, kterým probíhají části stroje za pohybu, je třeba i tehdy, když stroje byly jen na okamžik zastaveny, udržovati volný, i nesmí dělníci tam vstupovati, aniž tento prostor jakýmkoliv předměty zastavovati.

14. Dříve, než stroj, od několika dělníků obsluhovaný v pohyb se uvede, musí dělníci o tom voláním nebo znamením uvědomění být.

15. Na strojích v pohybu nemají být žádné změny nebo jakékoliv jiné výkony předsevzaty; zvláště po dobu práce strojů nemá žádný převodní řemen nahazován a snímán být.

16. Za pohybu stroje nesmí otáčející se klíny již zaráženy a pohybující se části stroje — není-li toho nezbytně třeba — mazány být a pod.

17. Ochranná pouzdra jednotlivých přístrojů a součástí strojových a jiné obaly smí teprve tehdy otevřeny, pokud se týče sňaty být, když stroj byl úplně zastaven.

18. Předčasně zasahovati dovnitř stroje, jakož i vůbec každý pokus stroj bezprostředním uchopením pohybujících se částí nebo přitlačením dřeva a podobně zabrzdit, jest zakázáno.

19. Práce, jež jen za úplného klidu nářadí a strojů bez nebezpečí vykonány být mohou, smějí při strojích tahouny poháněných teprve tehdy předsevzaty být, když tahounům vypnut byl jeden postranek, a nebo u strojů parou, plyinem, vodou, větrem, elekřinou a pod. poháněných, když hlavní pohon byl bezpečně vypnut.

### b) Část zvláštní

#### A. Parní kotly, motory, parní lokomobily, lokomotivy parního pluhu, výbušné (spalovací) a elektrické motory.

##### § 11.

1. K obsluze parních kotlů, motorů a parních přístrojů mají připuštěny být jen osoby spolehlivé a k tomu způsobilé, kterým dáno bylo potřebné k tomu poučení.

2. K obsluze parních kotlů (lokomobil a parních motorů), jež pojmenu úhrnem více než 80 litrů, smějí připuštěny být jen osoby, které složily zkoušku z obsluhy kotlů.