

i vlastníků, pak sousední dvory, dvěře a okna, dosavadní mezní čáry s obou stran, šířky a názvy přiléhajících tříd neb ulic, stavební čára úřadem sdělená a svah, kromě toho, má-li se stavěti v území inundačním, také největší výška vody.

2. Půdorysy a průřez všech pater budovy se sklepem a půdou, při čemž budiž naznačena konstrukce stropů všech pater a konstrukce krovu.

V plánu základů a sklepů budtež s příslušnými profily náležitě vyznačeny studně, které tam již jsou anebo teprv zřídití se mají, stoky domovní, vodotoky a žumpy, pak hlavní stoka, která jde třídou neb ulicí a s níž spojití se mají stoky domovní. V plánu podkroví budiž vyznačeno všechno zdivo podkrovní, zejména též zdivo komínové a zdi proti ohni, dále také vazba krovu a budiž znázorněno, jakým způsobem půda jest rozdělena a jak jsou kladeny žlaby střeškové.

3. Geometricky znázorněná průčelí (fasády) budovy, leží-li pak budova ve dvou nebo více třídách neb ulicích, fasády všech průčelí k ulici obrácených, dále výšky fasád budov sousedních.

4. Znázornění železné konstrukce obyčejného způsobu.

Zvláštní konstrukce budte však ve větším měřítku podrobně vykresleny a budiž přidán výpočet jejich nosnosti.

5. Výpočet ploch celého staveniště budov, jež tam dříve stály, pak zamýšlené budovy nové a dvorů.

Žádá-li se za povolení k změnám, jež provésti se mají na budovách již zřízených (§ 27.), dostačí, když v plánu vyznačí se jen to, čeho třeba jest k posouzení, může-li býti žádosti vyhověno.

Žádá-li to však úřad stavební, vyřizuje příslušnou žádost, musí také tyto plány býti doplněny. Vyzvání k doplnění plánů musí se státi nejdéle do 8 dnů od podání žádosti. Později doplnění plánů nelze předpisovati.

§ 32.

Zevnější úprava plánů.

Všechny plány budtež na trvanlivém bílém papíře kreslicím nebo na plátně snímacím rýsovacími prostředky, které se nedají setřítí, vykresleny a podány složené ve formátě kancelářského papíru, t. j. v šířce 21 cm a výšce 34 cm. Duplikát může býti zhotoven též na snímacím papíře.

Všechny plány budtež úplně a přesně kotovány, měřítky opatřeny a takovým způsobem barvami položeny, aby dle obvyklých barev, aneb užije-li se barev jiných, dle připojených vysvětlivek bylo lze rozeznati, které zdivo má