

správná syntaxe html

- tagy (párové / nepárové):

`<tag> libovolný obsah </tag>`

`<h1>nadpis první úrovně</h1>`

`<tag>`

(`tohle
tohle`)

- atributy

`<tag atribut="hodnota atributu">`

`<hr size="5" width="250">`

správná struktura html

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <title>titulek html dokumentu</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

tělo stránky (vše co se na stránce zobrazí)

```
</body>
```

```
</html>
```

Blokové elementy v HTML

- **P – odstavec**

`<p align="center">vycentrovaný odstavec</p>`

- **Br - zalomení řádku**

`text text text
text na dalším řádku`

- **Div - oddíl**

- **Pre - přeformátovaný text**

■ address

```
<address>  
  Rneosoft<br>  
  Pardubice<br>  
  Ráby 2<br>  
</address>
```

■ h1-h6

```
<h1>nadpis první úrovně</h1>  
<h2>nadpis druhé úrovně</h2>  
<h3>nadpis třetí úrovně</h3>  
<h4>nadpis čtvrté úrovně</h4>  
<h5>nadpis páté úrovně</h5>  
<h6>nadpis šesté úrovně</h6>
```

■ Hr - vodorovná čára

<hr>

<hr size="5" width="250">

<hr size="10" width="150" noshade>

<hr size="10" width="150" noshade color="red">

<hr size="10" width="150" noshade color="red" align="right">

<hr size="10" width="150" noshade color="red" align="left">

Fyzické formátování v HTML

■ I – kurzíva

`<i>písmo zobrazené v kurzívě</i>` výsledek: *písmo zobrazené v kurzívě*

■ B - tučné písmo

`tučné písmo` výsledek: **tučné písmo**

■ U - podtržené písmo

`<u>podtržené písmo</u>` výsledek: podtržené písmo

■ Sup - horní index

`m²` výsledek: m²

■ Sub - dolní index

`H₂O` výsledek: H₂O

■ Big - větší písmo

`<big>větší písmo</big>` výsledek: větší písmo

■ Small - menší písmo

`<small>menší písmo</small>` výsledek: menší písmo

■ S - přeškrtnuté písmo

`<s>přeškrtnuté písmo</s>` výsledek: přeškrtnuté písmo

■ Blink – blikání

`<blink>blikající písmo</blink>` výsledek: blikající písmo

■ Font – písmo

příklad