

Příprava dat před analýzou

- uspořádání dat
 - kontrola přesnosti dat
 - vytvoření struktury databáze
 - vkládání dat do PC
-

Příklady

- Vytvořte strukturu databáze, obsahující tyto proměnné:
 - 1) číslo osoby
 - 2) jméno osoby
 - 3) věk (v letech)
 - 4) pohlaví
(0 = muž, 1 = žena)
 - 5) rodinný stav
(1 = svobodný, 2 = ženatý/vdaná, 3 = rozvedený, 4 =vdovec/vdova)
 - 6) příjem (Kč/měsíc)
 - 7) počet dětí
 - 8) odpověď na položku *Většinou jsem se sebou spokojen*
(1 = vůbec nesouhlasím, 2 = spíše nesouhlasím, 3 = něco mezi, 4 = spíše souhlasím, 5 = zcela souhlasím)
 - 9) odpověď na položku *Občas si připadám jako bezcenný člověk*
(1 = vůbec nesouhlasím, 2 = spíše nesouhlasím, 3 = něco mezi, 4 = spíše souhlasím, 5 = zcela souhlasím – popisy hodnot je možno kopírovat z předchozí položky)
 - 10) odpověď na položku *Mám sám sebe rád*
(1 = vůbec nesouhlasím, 2 = spíše nesouhlasím, 3 = něco mezi, 4 = spíše souhlasím, 5 = zcela souhlasím)
-

Příklad

- ❑ Data uložte do souboru pod názvem *data_ucu*
 - ❑ Zadejte fiktivní data 5 – 10 osob: u jedné z osob budou některé údaje chybět (např. neuvedla příjem a odpověď na položku 8)
 - ❑ Zkontrolujte, zda rozsah hodnot proměnných u zadaných dat odpovídá předpokládanému rozsahu (*Analyze – Descriptive statistics – Frequencies*)
-

Příklady

- Vytvořte novou proměnnou – celkové sebehodnocení, která bude průměrem z položek 8 – 10 (*Transform – Compute*)
 - ! Ještě **předtím** je třeba obrátit položku 9, která je formulována v opačném směru než ostatní dvě (*Transform – Compute* nebo *Transform – Recode into different variables*)
-

Příklady

- ❑ Vytvořte novou proměnnou, která rozdělí soubor na dvě skupiny – bezdětné osoby a osoby s alespoň jedním dítětem (*Transform – Recode into different variables*)
 - ❑ Vytvořte novou proměnnou, která rozdělí soubor na tři příjmové skupiny – osoby s příjmem pod 10 tis. Kč, 10 tis. – 20 tis. Kč a nad 20 tis. Kč
-

Příklady

- soubor opět uložte (pod stejným názvem)
-