

Heege, A (ed.) . 2007: Töpferöfen-Pottery kilns – Fours de potiers. Basler Hefte zur Archäologie Bd. 4. Basel.

Části keramické pece

1. Pracovní, přesněji obslužný prostor – mimo vlastní pec, zahloubený.
2. Tahový kanál – spojuje obslužný prostor s topeništěm
3. Topeniště- před nebo pod vypalovací komorou
4. Dělicí prvky mezi topeništěm a vypalovací komorou
5. Vypalovací komora
6. Kouřovod (v podobě otvoru, komínu, kanálu)
7. Zasolovací otvory – pro zasolení vsázky u pecí na kameninu

Typy pecí:

Podle druhu provozu

- 1) diskontinuitní oheň – všechny pece středověké a raně novověké
- 2) kontinuitní oheň (od 2. pol. 19. stol., tzv. Hoffmannova kruhová pec)

Podle vedení plamene

- 1) s vzestupným plamenem
- 2) s diagonálním a horizontálním plamenem, všechny tzv. ležaté pece
- 3) s bočním nebo přesahujícím, plamenem
- 4) pece, kde je plamen veden trubkami nebo horké plyny jen obcházejí vypalovací komoru

Podle uspořádání prostor

- 1) jednokomorové pece
- 2) 2 a vícekomorové, odděleno topeniště od vypalovacího prostoru
ad2 se dále dělí na a) stojaté – vypalovací prostor je nad topeništěm
b) ležaté – vypalovací prostor je za topeništěm, buď v horizontální nebo šikmé rovině, odděleny různými konstrukcemi

Podle konstrukce roštu, resp. štanclu- může být pevný nebo mobilní, případně na čem spočívá apod.