

Přeložka silnice I/50 – obchvat Brankovice-Malínky-Kožušice

Navrhovaný obchvat Brankovic I/50 řeší zejména zatížení obcí Malínky, Kožušice a městyse Brankovice tranzitní dopravou.

Obchvat začíná na stávající silnici I/50 Slavkov – Uherské Hradiště za obcí Nesovice, před odbočkou III/0509 na Dobročkovice. Záměr je navržen ve variantách A - severní, B – jižní. Obchvat je ukončen napojením na stávající komunikaci I/50 v místě křížení se silnicí II/433 – odbočka na Střílky.

Posuzované varianty

Varianta A (severní):

Varianta je vedena severně od Brankovic, Malínek a Kožušic. Celková délka obchvatu je 7,2 km.

Varianta B (jižní):

Varianta je vedena jižně od Brankovic, Malínek a Kožušic. Celková délka obchvatu je 8,3 km.

Kategorie a návrhová kategorie pozemní komunikace (PK)

Třída PK: Silnice I. třídy

Návrhová kategorie: S 11,5/80

Označení PK: I/2

Při návrhu směrového a výškového vedení trasy přeložky silnice I/2 a ostatních souvisejících silnic jsou dodrženy platné normy a předpisy, zejména:

ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic

ČSN 736102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích

Základní příčné uspořádání přeložky silnice I/2:

Kategorie S 11,5/80

| | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------|
| jízdní pruhy | 2 x 3,50 | ...7,00 m |
| vodící proužky | 2 x 0,25...0,50 m | |
| zpevněná krajnice | 2 x 1,50...3,00 m | |
| <u>nezpevněná krajnice</u> | <u>2 x 0,50...1,00 m</u> | |
| volná šířka | | 11,50 m |