

El. mag 1

poznámky k přednášce

Osnova

1. Elektrický náboj: zákon zachování el. náboje, kvantování el. náboje. Coulombův zákon. Princip superpozice. Síla působící na náboj uvnitř rovnoměrně nabitě kulové sféry.
2. Intenzita elektrického pole. Intenzita elektrického pole bodového náboje. Intenzita elektrického pole soustavy nábojů. Tok vektoru elektrického pole plochou. Gaussův zákon. Elektrické pole kulově symetrického náboje, lineárního náboje, plošného náboje. Tlak v rovnoměrně nabitě kulové bublině. Síla působící na nabitou vrstvu. Práce síly elektrického pole. Energie soustavy nábojů. Energie spojená s elektrickým polem

Elektrický náboj:

- Skalární veličina

$$Q_{celk.} = \sum_i q_i$$

- Náboj může být kladný, nebo záporný.
- Tělesa nesoucí kladný elektrický náboj označujeme jako kladně nabitá
- Tělesa nesoucí záporný elektrický náboj označujeme jako záporně nabitá
- Tělesa nesoucí stejné množství kladného jako záporného náboje jsou elektricky neutrální


Elektrický náboj:

- Některé elementární částice jsou elektricky nabitě např:
- elektron $-e$
- proton $+e$
- pozitron $+e$
- kde e je elementární náboj

zákon zachování el. náboje

$$\sum_i q_i = konst$$

příklad 1:



$$\sum_i q_i = q_{pozitron} + q_{elektron} = e - e = 0$$

$$\sum_i q_i = q_{foton} + q_{foton} = 0 + 0 = 0$$

pozn: energie fotonů plyne ze ZZE,
pro splnění ZZH musí být fotony dva s
opačně orientovanou hybností.

$$2m_{el}c^2 = 2 * 9.109 \cdot 10^{-31} * (2.998 \cdot 10^8)^2 \cong \\ \cong 0.164 \cdot 10^{-12} J = 1.022 MeV$$

příklad 2:

Dvě desky z materiálu z různých pozic triboelektrické řady, např. teflon a polypropylén, jsou uvedeny do kontaktu a pak oddáleny.

náboj desek před kontaktem $q_{teflon} = 0, q_{polypropylén} = 0$

náboj desek po kontaktu $q_{teflon,2} < 0, q_{polypropylén,2} > 0$


ze zákona zachování elektrického náboje plyne

$$q_{teflon} + q_{polypropylén} = 0 + 0 = q_{teflon,2} + q_{polypropylén,2} = 0$$

pozn. I: výsledek je očekávatelný, protože při kontaktu dvou materiálů došlo pouze k přeskupení (velmi malé) části elektronů z povrchových vrstev polypropylénu na teflon. Celkový počet kladných protonů a záporných elektronů se nezměnil.

pozn.II. Povrchový se za normálních okolností postupně neutralizuje vzdušnými ionty a je odváděn v důsledku nenulové povrchové vodivosti.

příklad 3. beta rozpad :



Uhlík ${}^{14}_6\text{C}$ se beta rozpadem mění na dusík ${}^{14}_7\text{N}$,
atomové číslo vzroste o 1, tj. neutron v jádru se rozpadne na proton,
vyzáří se elektron a (elektricky neutrální) antineutrino.

elementární náboj

$$|q_{\text{elementární}+}| = |q_{\text{elementární}-}|$$

- Robert A. Millikan, Harvey Fletcher v roce 1909

$$q = 1.5924(17) \times 10^{-19} \text{ C}$$

- současná hodnota

$$\underline{e = 1.602\,176\,565(35) \times 10^{-19} \text{ C.}}$$

- kvantování el. náboje



$$Q = n * q_{\text{elementární}}$$

Coulombův zákon


$$\vec{F}_{1,2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2 q_1}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^2} \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|}$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cong 0.9 \cdot 10^{10}$$

$$\epsilon_0 = 8.8541.. \times 10^{-12} \text{ F/m}$$

$$\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$$

$$\vec{e}_{1,2} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|}$$



$$\vec{F}_{1,2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2 q_1}{|\vec{r}|^2} \vec{e}_{1,2}$$

Formální podobnost s Newtonovým gravitačním zákonem silového působení mezi tělesy s kulovou symetrií hustoty

$$\vec{F}_{1,2} = \kappa \frac{m_2 m_1}{|\vec{r}|^2} \vec{e}_{1,2}$$

$$\kappa = (6,67384 \pm 0,00080) \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$$



Charles Augustin de Coulomb
Coulombův zákon r 1785

Permitivita vakua je v současné definici jednotek SI definována vztahem:

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2} F/m$$

kde rychlost světla c je stanovena na $299792458 \text{ ms}^{-1}$ přesně.

Permeabilita vakua je $\mu_0 = 4\pi 10^{-7} \text{ H/m}$ z definice.

Tedy permitivita vakua není v současné definici SI měřenou konstantou (s určenou nejistotou), ale je definována přesně

Oblast platnosti Coulombova zákona

Je limitována velikost nábojů q_2 q_1 ?

Tak velké množství náboje, aby hustota energie elektrického pole způsobila měřitelné relativistické efekty, nelze udržet pohromadě.

Pro elementární náboj e zákon platí, menší hodnoty náboje neexistují.

Je limitován obor vzdáleností $\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$?

Coulombův zákon platí i v nerelativistické kvantové mechanice.

Experimentálně byla ověřena použitelnost e zákona v rozmezí vzdáleností $10^{-14} - 10^{10}$ cm . (Purcell, Electricity and Magnetism, Second Edition p.11)

Jaká je neurčitost v mocnině 2? $|\vec{F}_{1,2}| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2 q_1}{|\vec{r}|^{(2+\delta)}}$

Tato otázka má fundamentální podstatu.


Souvisí s tím, jestli foton má, nebo nemá nulovou klidovou hmotnost.

Podle měření, Crandal et al, 1983, je $\delta < 6 \cdot 10^{-17}$,

tomu by odpovídala nenulová hmotnost fotonu $8 \cdot 10^{-48} g$.

Princip superpozice


Náboje q_0 q_1 v polohách určených vektory \vec{r}_0 a \vec{r}_1



$$\vec{F}(\vec{r}_0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q q_1}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_1|^3} (\vec{r}_0 - \vec{r}_1) + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q q_2}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_2|^3} (\vec{r}_0 - \vec{r}_2)$$

Princip superpozice

Náboje q_1 až q_N v polohách určených vektory \vec{r}_1 až \vec{r}_N



$$\begin{aligned}\vec{F}(\vec{r}_0) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q q_1}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_1|^3} (\vec{r}_0 - \vec{r}_1) + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q q_2}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_2|^3} (\vec{r}_0 - \vec{r}_2) + \dots = \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q q_i}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_i|^3} (\vec{r}_0 - \vec{r}_i)\end{aligned}$$


Princip superpozice.

Pro spojitě rozložené náboje

$$\vec{F}(\vec{r}_0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{q * \rho(\vec{r})}{|\vec{r}_0 - \vec{r}|^3} (\vec{r}_0 - \vec{r}) dV$$

$$\vec{F}(\vec{r}_0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint \frac{q * \sigma(\vec{r})}{|\vec{r}_0 - \vec{r}|^3} (\vec{r}_0 - \vec{r}) dS$$


$$\vec{F}(\vec{r}_0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{q * \sigma(l)}{|\vec{r}_0 - \vec{r}|^3} (\vec{r}_0 - \vec{r}) dl$$



bod, ve kterém se určuje intenzita

Síla působící na náboj uvnitř rovnoměrně nabité kulové sféry.

$\Delta\Omega$ je prostorový úhel, pod kterým je vidět ploška ΔS_1 , ΔS_2



$$\Delta\vec{F}_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma\Delta S_1 \cos(\vartheta)}{r^2} \vec{e}$$

$$\Delta\vec{F}_2 = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma\Delta S_2 \cos(\vartheta)}{r^2} \vec{e}$$

$$\Delta\Omega = \frac{\sigma\Delta S \cos(\vartheta)}{r^2}$$

$$\Delta F = \frac{\sigma\Delta\Omega}{4\pi\epsilon_0}$$

$$\Delta\vec{F}_1 + \Delta\vec{F}_2 = 0$$

Intenzita elektrického pole

definice $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$

$$\vec{E} = \lim_{q \rightarrow 0} \frac{\vec{F}}{q}$$

Intenzita elektrického bodového náboje

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\vec{r}|^2} \vec{e}$$

intenzita elektrického pole soustavy nábojů

Náboje q_1 až q_N v polohách určených vektory \vec{r}_1 až \vec{r}_N .

Princip superpozice

$$\begin{aligned}\vec{E}(\vec{r}_0) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_1|^3} (\vec{r}_0 - \vec{r}_1) + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_2|^3} (\vec{r}_0 - \vec{r}_2) + \dots = \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_i|^3} (\vec{r}_0 - \vec{r}_i)\end{aligned}$$

$$\vec{E}(\vec{r}_0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \frac{\rho(\vec{r})}{|\vec{r}_0 - \vec{r}|^3} (\vec{r}_0 - \vec{r}) dV$$

$$\vec{E}(\vec{r}_0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint \frac{\sigma(\vec{r})}{|\vec{r}_0 - \vec{r}|^3} (\vec{r}_0 - \vec{r}) dS$$

$$\vec{E}(\vec{r}_0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\sigma(l)}{|\vec{r}_0 - \vec{r}|^3} (\vec{r}_0 - \vec{r}) dl$$

intenzita elektrického pole v okolí nabité přímky

