

# **Lekcia 6**

**Jednorozmerné štruktúry**

**Princípy a aplikácie**

# Motivácia

- Jednorozmerné (1D) mikro a nano štruktúry (tzn. vlákna) ponúkajú :
  - Výhodné usporiadanie na štúdium transportných závislostí elektrických, tepelných alebo mechanických veličín
  - Možnosť uplatnenia pri prepojení funkčných jednotiek elektronických, optoelektronických, elektrochemických alebo elektromechanických súčiastok
  - Vysoký merný povrch spojený s jednoduchou manipuláciou s materiálom (na rozdiel od 0D = práškov)
  - Možnosť vytvárať veľmi jemné porézne štruktúry

# Analýza výrobných postupov

- Požiadavky na masovú výrobu:
  - Aplikovateľné pre rozmanité materiály
  - Rýchly proces
  - Prijateľne nízke výrobné náklady
  - Dostatočná homogenita výťažku
- Litografické a nanolitografické metódy vhodné pre štúdium fyzikálnych dejov, nie pre masovú výrobu
  - e-beam, focused ion beam (FIB), atomárne sondy, EUV a X-ray litografia
- Syntetické metódy („*bottom-up*“) majú lepšie predpoklady pre splnenie vyššie uvedených požiadaviek.


# Stratégie pre dosiahnutie 1D rastu

- Základom syntetických metód je *kryštalizácia*, tzn. tvorba pevnej fázy z kvapaliny, plynu alebo taveniny.
- Kryštalizácia = *nukleácia + rast*. Pre 1D štruktúry musíme zaistiť, aby rast prebiehal **preferenčne v jednom smere**, tzn. *anizotrópne*.


*Pozn.* Ak chceme získať kvalitné kryštalické štruktúry, musíme zaistiť stabilnú koncentráciu zdrojového materiálu. Ďalej platí, že najlepšie výsledky sa dosahujú ak sú pravdepodobnosti ukladania a uvoľňovania materiálu blízke, pretože potom dokážu atómy najľahšie obsadzovať energeticky najvhodnejšie polohy žiadanej kryštálovej mriežky.

# Hlavné druhy realizácie rastu 1D nanoštruktúr

A. Materiály formujúce vlákenné kryštály prirodzene – polytiazyl ( $SN_x$ )



Elektricky vodivý anorganický polymér



C. Rast s pomocou vhodnej formovacej šablóny

E. Samo-usporiadanie 0D nanoobjedkov


B. Vytvorenie diskrétneho medzifázového rozhrania, kt. zníži symetriu rastu.

D. Chemické ovplyvnenie preferenčného smeru rastu



F. Zmenšenie rozmerov 1D mikroštruktúr

## B. Vytvorenie diskrétneho fázového rozhrania

Napr. skupina metód **VLS** (= *vapor-liquid-solid*)




1. Tok materiálu z plynnej fázy
2. Chem. reakcia na rozhraní plyn-kvapalina
3. Difúzia naprieč kvapalinou
4. Zabudovanie atómov do kryštálovej mriežky



## C. Šablónová syntéza (*template synthesis*)

- Šablóna slúži ako nosná kostra pre následný rast vláken.
- Šablónu môže tvoriť v zásade ľubovoľná mikro/nano štruktúra
- Širokú triedu šablón tvoria litograficky pripravené nerovnosti na povrchu:

*Shadow  
evaporation*




Depozícia  
(plazmová,  
galvanická...) na  
dne V-drážok

Depozícia na reze  
multivrstvovým filmom,  
pripraveného napr. MBE


Využitie terasových  
stupňov (schodov)

## C. Šablónová syntéza II

- Ďalšiu triedu šablón predstavujú porézne membrány




- Membrány:
  - Korundové ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) vytvorená poréznou anodizáciou hliníkovej fólie
  - Polymérne, s tzv. *track-etched channels*



# **Track-etch membrány**


- Polymérna fólia sa ožiari vysokoenergetickými ťažkými iónmi. Ich prelet vytvorí naprieč fóliou lineárne poruchy (*tracks*). Vhodne zvoleným následným chemickým leptaním je možné je možné z týchto porúch previesť na malé, pravidelné póry.
- Postup *track-etch* sa používa na vytvorenie náhodne rozložených cylindrických pórov, s hladkým a povrchov a ostrými kontúrami.




## D. Chem. ovplyvnenie pref. smeru rastu

- Kinetika rastu sa pre jednotlivé kryštalografické steny líši (iné rozloženie atómov, iná voľná povrchová energia).
- Pasivačný (*capping*) reagent dokáže tento rozdiel zvýrazniť.

Napr.




Ag nanovlákna z roztoku  $\text{AgNO}_3$  a etylén glykolu.  
(polyalkoholový/polyolový proces). Nukleáciu v roztoku naštarujú Pt (alebo aj Ag) nanočasticie.  
Prítomný PVP (polyvinylpyrrolidon) pasivuje {100}.





## F. Zmenšenie rozmerov

1. Izotrópna uniaxiálna deformácia polykryštalických ale aj amorfíných materiálov (napr. tepelné dĺženie sklenených vlákien; multi - nanokanálové sklá)




2. Anizotrópne leptanie – zárezy, vid' minulá prednáška, alebo V-drážky:




3. Mäkká (*soft*) litografia - z vhodného elastoméru (napr. PDMS - polydimetyl siloxán) vytvoríme *stamp* (razítko), na ktorý nadvázuje celá trieda procesov: *microcontact printing* ( $\mu$ CP), *replica molding* (REM), *microtransfer molding*, *micromolding in capillary*, *solvent-assisted micromolding* (SAMIM), ***phase-shifting edge lithography***, *nanotransfer printing*, *decal transfer lithography*, *nanoskiving* atď.

# Phase-shifting edge lithography




Rozdielna hrúbka transparentnej PDMS masky vytvorí na hranách fázový posun evanescentnej vlny. Tým sa vytvoria veľmi presne ohraničené oblasti s nízkou intenzitou svetla. PDMS maska sa fyzicky pritlačí na povrch fotorezistu.



# Mikroskopické vlákna

- Dĺžením z taveniny (kov, sklo, polymér)
- Rozfukovanie z taveniny (meltblown)



- Limitované množstvo vhodných vláknotvorných materiálov

Pozn. Tepelnou úpravou (kalcináciou) je možné organické polymérne vlákna previesť na anorganické






Figure 1.3 Sketch of Melt Spinning Process

# Elektrostatická tryska

- Ak vystavíme kvapku elektricky vodivej kvapaliny elektrickému poľu, pôsobia na jej povrch dve významné sily:
  - Povrchové napätie, kt. sa snaží minimalizovať plochu voľného povrchu
  - Elektrické sily sa snažia urýchliť nabité častice v smere elektrického poľa.
- Tvar voľného povrchu kvapaliny sa začne meniť:



*electrospraying*




*known since 1600 (William Gilbert)*

# Taylorov kužel' / Taylor cone

1964 Sir Geoffrey Taylor

Predpoklady:

- Hladina kvapaliny tvorí ekvipotenciálny povrch
- Riešenie je stacionárne




Výsledok:

- Tvar elektricky namáhanej kvapky je možné vyjadriť rovnicou pre rotačný hyberboloid
- Ak sa vrcholový poluhol =  $49.3^\circ$  vznikne vo vrchole singularita (hyberboloid = kužel')
- Presnejšia analýza dáva o niečo menší uhol ( ).

# Elektrozvlákovanie - *electrospinning*

- 1900 J. F. Cooley



Ak elektrolyt tvorí vláknotvorná látka rozpustená vo vysoko prchavom rozpúšťadle, to sa z elektrostatického jet môže okamžite odpariť a vytvoriť tak vlákno zo samotnej rozpustenej látky = **elektrozvlákovanie**.



priemer vláken ~ 50-1000 nm

# Elektozvlákovanie z voľnej hladiny

- Tryskové konfigurácie sú pomalé, náročné na údržbu a priestor
- Tým Oldřicha Jirsáka z Technické univerzity v Liberci +  
Elmarco = Nanospider™



# Faktory ovplyvňujúce tvorbu vlákien

- **Morfológia povrchu**

Vlákna sú typicky hladké

Porézne vlákna = prirýchle odparovanie, zvlákňovanie vo vlhkom prostredí, fázová separácia ak zmes látok.

- **Viskozita**

- Pri nízkej viskozite je ťažké vyrobiť spojité vlákno
- Vysoká viskozita stázuje vznik Taylorovho kužeľa

- **Molekulárna hmotnosť**

- Látky v vyššou mol. hm. tvoria krajšie vlákna

- **Elektrická vodivosť roztoku**

- Vo všeobecnosti platí vyššia vodivosť = tenšie vlákna

- **Povrchové napätie roztoku**


- Definuje tzv. elektrozvlákňovanie okno pre tvorbu hladkých vlákien

- **Amplitúda napätia, vzdialenosť elektród**

- Vplyv na hrúbku vlákien / komplexná závislosť


- **Tvar kolektorov**

- Určujú smer usporiadania vytvorených vlákien




# Koncentrácia roztoku


4.



3.



2.







1.





1. Príliš malá koncentrácia viedie na elektrosprejing a tvorbu polymérnych mikro (nano) častíc
2. Vyššia koncentrácia viedie k zmesi perličiek a vlákien
3. Správna koncentrácia vytvára hladké, pravidelné nanovlákna
4. Príliš vysoká koncentrácia viedie k tvorbe hrubých, skrúteným pásiakov (*microribons*)

# Kolektory – rôzne geometrie

(A) Statická platňa/kvapalina; (B) paralelené elektródy; (C) rotujúci disk; (D) rotujúci valec; (E) mriežka.



# Duté/bikomponentné vlákna



# Doporučená literatúra

Zhenyu Li, Ce Wang: *One-Dimensional Nanostructures*

Joachim H. Wendorff et al.: *Electrospinning: Materials, Processing, and Applications*