

## Úloha č. 6

Tabulka č. 1: Naměřené hodnoty pro pozadí

Pozadí	t [s]	t [min]	N[imp]	R[imp/min]
A	400	6,67	375	
B	400	6,67	464	

Tabulka č. 2: Naměřené hodnoty pro vzorek A

V [ml]	d [mm]	N <sub>v+p</sub> [imp]	t <sub>v+p</sub> [s]	t <sub>v+p</sub> [min]	R <sub>v+p</sub> [imp/min]	δR <sub>v+p</sub>	R <sub>v</sub> [imp/min]	korekční faktor	R <sub>v</sub> <sup>d</sup>
0,5	0,5	4000	44,94						
1	1	4000	24,93						
1,5	1,5	4000	16,63						
2	2	4000	12,76						
3	3	4000	9,64						

Celková vzdálenost od okýnka ke dnu: 40mm

Tabulka č. 3: Naměřené hodnoty pro vzorek B

V [ml]	N <sub>v+p</sub> [imp]	t [s]	t [min]	R <sub>v+p</sub> [imp/min]	R <sub>v</sub> [imp/min]	δR <sub>v+p</sub>	plošná hmotnost vody [mg/cm <sup>2</sup> ]	R <sub>v</sub> <sup>d</sup>
1	10000	58,44					104	
2	10000	58,82					208	
3	10000	67,08					312	
4	10000	81,01					416	
5	10000	100,18					520	
6	10000	119,97					624	
7	10000	133,47					728	
8	10000	149,38					832	
9	10000	149,05					936	
10	10000	167,3					1040	
11	10000	180,27					1124	

12	10000	192,63					1248	
----	-------	--------	--	--	--	--	------	--