

Oxidace a redukce



LAVOISIER.

Antoine Lavoisier
(1743 - 1794)

Objev kyslíku – nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie

Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace



Redukce = odebrání kyslíku



Oxidace a redukce

Širší pojem oxidace a redukce


Oxidace

Ztráta elektronu
(z HOMO)

Zvýšení
oxidačního čísla

Oxidovaná forma

Méně elektronů



Redukce

Získání elektronu
(do LUMO)


Snížení
oxidačního čísla

Redukovaná forma

Více elektronů

Oxidace a redukce


Oxidace a redukce musí probíhat zároveň



Oxidace a redukce

Oxidační stav C = -1

Oxidační stav C = +1



Oxidace = ztráta H

Redukce = zisk H



Vyčíslování redoxních rovnic

Určit oxidační stavy všech atomů ve sloučeninách

Zjistit všechny prvky, které mění oxidační stav

Určit oxidovadlo(a) a redukovadlo(a)

Zapsat redoxní polorovnice

Zjistit celkový počet elektronů potřebných na **oxidaci** a na **redukci**

Vyrovnat počty elektronů – elektroneutralita, žádné volné elektrony

Dopočítat ostatní prvky

Oxidace a redukce

Poloreakce




Redoxní páry: Zn^{2+}/Zn , Cu^{2+}/Cu

Volné elektrony v redoxních reakcích neexistují

Oxidace nebo redukce nemohou probíhat izolovaně

Musí být spřažené, zachována elektroneutralita reakce



Redoxní páry

Čím silnější je snaha **redukované** formy v redoxním páru odevzdávat elektrony, tím slabší je snaha **oxidované** formy elektrony přijímat



Redoxní řada:

Na, Zn, Fe,.....Redukovadla = snaha předat elektrony

O₂, F₂, Cl₂, I₂,Oxidovadla = snaha přijmout elektrony

Těžba zlata

Loužení zlata z horniny



Cementace zlata - vysrážení z roztoku





Animální elektřina





Luigi Galvani
(1737 - 1798)

O elektrických silách při
pohybu svalů



Galvanické nebo voltaické články



Alessandro Volta
(1745 - 1827)


Oddělení redukce a oxidace:




Spontánní redoxní reakce produkuje elektrický proud

Chemická energie se mění na elektrickou

Galvanický článek (Daniellův)



Proud elektronů



Anoda = Oxidace

Záporná elektroda



Katoda = Redukce

Kladná elektroda



Solný můstek


Průchod iontů, NE elektronů

Průchod proudu:

elektrony = vnějším obvodem (elektronový vodič)

ionty = elektrolytem (iontový vodič)

Schematický zápis článku



Elektrody

Anoda – Oxidace (sAmOhlášky)

Záporná elektroda



Katoda – Redukce (KR)

Kladná elektroda



Nernstova rovnice



$$E_{M^{n+},M} = E^{\circ}_{M^{n+},M} - \frac{RT}{nF} \ln Q$$

E° = standardní redukční potenciál

n = počet vyměňovaných elektronů

R = plynová konstanta


F = Faradayova konstanta = náboj 1 molu elektronů

$$= 96487 \text{ C mol}^{-1}$$

Q = Reakční kvocient = [produkty] / [výchozí] = $[M] / [M^{n+}]$

Kovové elektrody prvního druhu

Kov ponořený do roztoku své soli (iontů)



Nernstova rovnice

Potenciál závisí na:

- Charakteru kovu
- Koncentraci kationtu
- Teplotě

$$E_{\text{M}^{n+}, \text{M}} = E^{\circ}_{\text{M}^{n+}, \text{M}} - \frac{RT}{nF} \ln \frac{1}{a_{\text{M}^{n+}}} = E^{\circ}_{\text{M}^{n+}, \text{M}} + \frac{RT}{nF} \ln a_{\text{M}^{n+}}$$

$$E = E^{\circ} + (RT/nF) \ln a(\text{M}^{n+})$$


$$E = E^{\circ} + (RT/nF) \ln [\text{M}^{n+}]$$

Aktivita $\xrightarrow{\gamma_{\pm} = 1}$ Koncentrace

Standardní vodíková elektroda

Potenciál jednoho redoxního páru, E a E^0 , nelze přímo měřit
Lze měřit **napětí článku**, elektromotorickou sílu,
potenciálový rozdíl dvou redoxních párů

Zvolena **vodíková elektroda** jako standard: $E^0(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0$
K ní se srovnají ostatní elektrody




$$E_{\text{H}^+, \text{H}_2} = E^{\circ}_{\text{H}^+, \text{H}_2} - \frac{RT}{nF} \ln \frac{p(\text{H}_2)}{[\text{H}^+]^2}$$

$$E^0 = 0 \quad [\text{H}^+] = 1 \quad p(\text{H}_2) = p_{\text{H}_2} / p_0 = 1 \quad T = 298 \text{ K}$$

$$E = 0$$

Standardní vodíková elektroda



Elektrochemická řada napětí

Standardní **redukční** potenciály $M^{n+} + n e^{-} \rightarrow M$
(ve vodě při 25 °C)

	Redoxní pár	E ⁰ , V	
Silná oxidovadla	$2 \text{OF}_2 + 4 e^{-} \rightarrow 4 \text{F}^{-} + \text{O}_2$	+3.20	Redukce běží dobře
	$\text{F}_2 + 2 e^{-} \rightarrow 2 \text{F}^{-}$	+2.87	
	$\text{MnO}_4^{-} + 8 \text{H}^{+} + 5 e^{-} \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 4 \text{H}_2\text{O}$	+1.51	
	$\text{Cl}_2 + 2 e^{-} \rightarrow 2 \text{Cl}^{-}$	+1.36	
	$\text{Cu}^{2+} + 2 e^{-} \rightarrow \text{Cu}$	+0.34	
Silná redukovadla	$2 \text{H}_3\text{O}^{+} + 2 e^{-} \rightarrow \text{H}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$	0.00	Oxidace běží dobře
	$\text{Fe}^{2+} + 2 e^{-} \rightarrow \text{Fe}$	-0.44	
	$\text{Zn}^{2+} + 2 e^{-} \rightarrow \text{Zn}$	-0.76	
	$\text{Na}^{+} + e^{-} \rightarrow \text{Na}$	-2.71	
	$\text{Li}^{+} + e^{-} \rightarrow \text{Li}$	-3.04	

Standardní redukční potenciály

Standardní redukční potenciál



(Standardní oxidační potenciál) opačné znaménko



Standardní redukční potenciály



F₂ je silné oxidační činidlo



F⁻ je slabé redukční činidlo



Na⁺ je slabé oxidační činidlo



Na je silné redukční činidlo

kladná hodnota E⁰



reakce posunuta doprava

záporná hodnota E⁰



reakce posunuta doleva

Elektromotorické napětí článku



$$E_{\text{čl}} = \text{napětí článku [V]} = \text{EMS} = \text{EMF}$$

Anoda – Oxidace

voltmeter

1.10 v

Katoda – Redukce



Elektromotorické napětí článku

Anoda Zn | Zn²⁺ || Cu²⁺ | Cu **Katoda**

$$E_{\text{Zn}} = E_{\text{Zn}}^0 + (RT/2F) \ln [\text{Zn}^{2+}] \quad E_{\text{Cu}} = E_{\text{Cu}}^0 + (RT/2F) \ln [\text{Cu}^{2+}]$$

Konvence!!!

$$E_{\text{čl}} = E(\text{pravá}) - E(\text{levá})$$


$[\text{M}^{n+}] = 1 \text{ M}$ $E_{\text{čl}}$ intenzivní veličina, **nenásobit n!!!**

$$E_{\text{čl}} = E_{\text{Cu}}^0 - E_{\text{Zn}}^0 = +0.34 - (-0.76) = +1.10 \text{ V}$$

Když $E_{\text{čl}} > 0$, pak reakce běží samovolně, získáme proud



Měření $E_{\text{čl}}$ (EMS)



V bezproudovém stavu, $I = 0$

- Odporový můstek
- Voltmetr s vysokým vstupním odporem

$$W = q \times E \quad E_{\text{čl}} \text{ a elektrická práce } W$$

1 J = práce na přenesení náboje 1 C přes potenciálový rozdíl 1 V

$$E_{\text{čl}} = \text{napětí článku [V]} = \frac{W, \text{ práce [J]}}{q, \text{ náboj [C]}}$$

$E_{\text{čl}} > 0$ reakce běží samovolně, proud koná práci ($-W$)

$$E_{\text{čl}} = \frac{-W}{q} \quad W = -q E_{\text{čl}} = -nF E_{\text{čl}}$$

F = Faradayova konstanta = náboj 1 molu elektronů

Pro p, T = konst $W_{\text{max}} = \Delta G_r = -q E_{\text{čl}} = -n F E_{\text{čl}}$

$$\Delta G_r = -n F E_{\text{čl}}$$

Volná energie

$$\Delta G^0_r = - n F E^0_{\text{čl}}$$

Maximální $E^0_{\text{čl}}$ je přímo úměrné rozdílu volných energií mezi reaktanty a produkty

Metoda měření ΔG^0 pro reakce

Nernstova rovnice



$$\Delta G = -n F E_{\check{c}l}$$

$$Q = [\text{Zn}^{2+}] / [\text{Cu}^{2+}]$$



Walther Hermann Nernst
(1864 - 1941)

$$\Delta G = \Delta G^0 + RT \ln Q$$

$$-n F E_{\check{c}l} = -n F E_{\check{c}l}^0 + RT \ln Q$$

$$E_{\check{c}l} = E_{\check{c}l}^0 - \frac{RT}{nF} \ln Q$$

Když $Q = [\text{Zn}^{2+}] / [\text{Cu}^{2+}] < K$ pak $E_{\check{c}l} > 0$

Rovnováha v článku



$$\Delta G^0 = -RT \ln (K)$$

$$\Delta G = \Delta G^0 + RT \ln (K)$$

$$\Delta G = 0 \quad \text{článek v rovnováze}$$

$$E_{\text{čl}} = 0 \quad \text{baterie vybitá} \quad \Delta G = -n F E_{\text{čl}}$$

Proud teče od anody ke katodě, při odebrání proudu se mění koncentrace, článek se samovolně vybíjí až dosáhne rovnováhy a volné energie v obou poločláncích se vyrovnají

Redoxní elektrody

Elektroda z inertního kovu ponořená do roztoku oxidované a redukované formy (kation kovu, organická sloučenina,...)



$$E_{\text{Fe}^{3+}, \text{Fe}^{2+}} = E^0_{\text{Fe}^{3+}, \text{Fe}^{2+}} + \frac{RT}{F} \ln \frac{a_{\text{Fe}^{3+}}}{a_{\text{Fe}^{2+}}}$$

Nernstova-Petersova rovnice

$$E_{\text{ox}, \text{red}} = E^0_{\text{ox}, \text{red}} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_{\text{ox}}}{a_{\text{red}}}$$

Redoxní elektrody

Elektroda z inertního kovu ponořená do roztoku oxidované a redukované formy (kation kovu, organická sloučenina,...)



$$E_{\text{cl}} = E(\text{pravá}) - E(\text{levá})$$

$$= E^0(\text{Ag}^+, \text{Ag}) - E^0(\text{Cr}^{3+}, \text{Cr}^{2+})$$

$$= +0,80 \text{ V} - (-0,41 \text{ V}) = +1,21 \text{ V} \quad \text{Kladný}$$



Redoxní elektrody

V rovnováze $E_{\text{čl}} = 0$ $E(\text{pravá}) = E(\text{levá})$

$$E^0(\text{Ag}^+, \text{Ag}) - RT/F \ln 1/[\text{Ag}^+]_{\text{eq}} = E^0(\text{Cr}^{3+}, \text{Cr}^{2+}) - RT/F \ln [\text{Cr}^{2+}]_{\text{eq}} / [\text{Cr}^{3+}]_{\text{eq}}$$

$$E^0(\text{Ag}^+, \text{Ag}) - E^0(\text{Cr}^{3+}, \text{Cr}^{2+}) = - RT/F \ln [\text{Cr}^{2+}]_{\text{eq}} / [\text{Cr}^{3+}]_{\text{eq}} - RT/F \ln [\text{Ag}^+]_{\text{eq}}$$

$$\ln [\text{Cr}^{3+}]_{\text{eq}} / [\text{Cr}^{2+}]_{\text{eq}} [\text{Ag}^+]_{\text{eq}} =$$

$$\ln K_{\text{eq}} = [E^0(\text{Ag}^+, \text{Ag}) - E^0(\text{Cr}^{3+}, \text{Cr}^{2+})] F / RT$$

Měření rovnovážné konstanty K_{eq}

Koncentrační galvanický článek

Anoda



Katoda



$$E(\text{levá}) = E^0(\text{Ag}^+, \text{Ag}) + (RT/F) \ln [\text{Ag}^+]_{\text{anoda}}$$

$$E(\text{pravá}) = E^0(\text{Ag}^+, \text{Ag}) + (RT/F) \ln [\text{Ag}^+]_{\text{katoda}}$$

$$E_{\text{čl}} = E(\text{pravá}) - E(\text{levá})$$

$$E_{\text{čl}} = RT/F \ln [\text{Ag}^+]_{\text{katoda}} - RT/F \ln [\text{Ag}^+]_{\text{anoda}}$$

$$E_{\text{čl}} = \frac{RT}{F} \ln \frac{[\text{Ag}^+]_{\text{katoda}}}{[\text{Ag}^+]_{\text{anoda}}}$$

$$E_{\text{čl}} > 0$$

$$E_{\text{čl}} = 0$$

$$E_{\text{čl}} < 0$$

Články

Galvanický

Spontánní redoxní reakce
produkuje elektrický proud




Elektrolytický

Reakce, které neběží spontánně
mohou být hnány dodanou
elektrickou prací



Galvanický a elektrolytický článek



Záporná elektroda

Galvanický článek

1) Elektrony produkovány - proud odebírán



Oxidace = Anoda

2) Elektrony dodány a spotřebovány - nabíjení



Redukce = Katoda

Elektrolytický článek

Elektrony dodávány a spotřebovány



Redukce = Katoda

Kladná elektroda

Galvanický článek

1) Elektrony spotřebovány - proud z obvodu dodáván



Redukce = Katoda

2) Elektrony odebírány - nabíjení



Oxidace = Anoda

Elektrolytický článek

Elektrony odebírány



Oxidace = Anoda

Elektrolýza




Elektrolyt: vodné roztoky, taveniny

Elektrody: inertní Pt, C, Ti, Hg, Fe,....

Taveniny solí:




Elektrolýza taveniny NaCl



Tavenina NaCl

Elektrolýza taveniny NaCl



Elektrolýza vodných roztoků

Vodné roztoky solí:

Elektrodovým reakcím může podléhat rozpouštědlo nebo ionty soli

Voda:




Katodická redukce $2 \text{H}_2\text{O} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{H}_2 + 2 \text{OH}^-$ $E^0 = -0,83 \text{ V}$

Kovy s redukčním potenciálem $E^0 < -0,83 \text{ V}$ se nedají vyredukovat na katodě: Al, Mg, Na, K, Li

Anodická oxidace $6 \text{H}_2\text{O} \rightarrow 4 \text{H}_3\text{O}^+ + \text{O}_2 + 4 \text{e}^-$ $E^0 = +1,23 \text{ V}$

Ionty s $E^0 > 1,23 \text{ V}$ se nedají na anodě zoxidovat: F^- , $\text{Mn}^{2+}/\text{MnO}_4^-$

Elektrolýza vodných roztoků



Faradayův zákon

$$1 \text{ F} = \text{náboj 1 molu elektronů} = N_A \times e = \\ = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1} \times 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$1 \text{ F} = 96487 \text{ C mol}^{-1}$$

Náboj 1 F vyloučí $1/n$ molu iontů M^{n+}

Neměříme náboj, ale proud a čas


$$I = q / t \quad 1 \text{ A} = 1 \text{ C za 1 s}$$

Prošlý náboj: $q = I t$

Počet molů e: $n(e) = q / F = I t / F$

Počet molů iontů M^{n+} : $n(M) = I t / n F$

Hmotnost kovu: $m(M) = n(M) A_r = A_r I t / n F$



Michael Faraday
(1791 - 1867)

1833 Množství vyloučené
látky při elektrolýze je
přímo úměrné prošlému
náboji

Faradayův zákon

$$m = \frac{MIt}{nF}$$

Kolik g Cu se vyloučí proudem 10,0 A za 30,0 minut

Za jak dlouho se proudem 5,00 A vyloučí 10,5 g Ag z roztoku AgNO_3

Kapacita baterie

$$\text{kapacita} = \frac{nF}{M} = \frac{It}{m} \left[\frac{\text{mAh}}{\text{g}} \right]$$


Primární elektrochemické zdroje proudu

Primární = po vybití znehodnoceny, produkty stabilní, nevratná reakce


Anoda:




Elektrolyt:




Katoda:



Leclanche, suchý článek, 1,5 V



Primární elektrochemické zdroje proudu



ANODA

KATODA

Lithiová baterie 3,0 V
(80 % baterií)

Anoda:



Elektrolyt:


diethyl karbonát + LiClO_4

Katoda:



Sekundární elektrochemické zdroje proudu

Sekundární = znovu se dají nabít,
reakce vratná




Olověný akumulátor, 2,05 V

Anoda:




Katoda:



Vybíjení = zředování H_2SO_4

Sekundární elektrochemické zdroje proudu

Lion, 4 V



ANODA

KATODA


Anoda:




Elektrolyt:

diethyl karbonát + LiPF_6

Katoda:




Interkalace - inzerce



Sekundární elektrochemické zdroje proudu

Lion, 4 V



ANODA

KATODA


Anoda:




Elektrolyt:

diethyl karbonát + LiPF₆

Katoda:



Palivový článek



Anoda:



Membrána
Nafion
Propustná jen pro H^+

Katoda:

