Logické programování
s omezujícími podmínkami

Algebrogram

- Přiřaďte cifry 0, . . . 9 písmenům S, E, N, D, M, O, R, Y tak, aby platilo:
  -
```
  SEND
+ MORE
 MONEY
```
  - různá písmena mají přiřazena různé cifry
  - S a M nejsou 0
- **Proměnné:** S,E,N,D,M,O,R,Y
- **Domény:** [1..9] pro S,M [0..9] pro E,N,D,O,R,Y
- **1 omezení pro nerovnost**: `all_distinct([S,E,N,D,M,O,R,Y])`
- **1 omezení pro rovnosti**:

```
                1000*S + 100*E + 10*N + D          SEND
+               1000*M + 100*O + 10*R + E        + MORE
#= 10000*M + 1000*O + 100*N + 10*E + Y          MONEY
```


Jazykové prvky

Nalezněte řešení pro algebrogram

```
D O N A L D + G E R A L D = R O B E R T
```

- Struktura programu

```
algebrogram( Cifry ) :-
      domain(...),
      constraints(...),
      labeling(...).
```

- Knihovna pro CLP(FD) `:- use_module(library(clpfd)).`
- Domény proměnných `domain( Seznam, MinValue, MaxValue )`
- Omezení `all_distinct( Seznam )`
- Aritmetické omezení `A*B + C #= D`
- Procedura pro prohledávání stavového prostoru `labeling([],[X1, X2, X3])`

Algebrogram: řešení

```
:- use_module(library(clpfd)).

donald(LD):-
        % domény
        LD=[D,O,N,A,L,G,E,R,B,T],
        domain(LD,0,9),
        domain([D,G,R],1,9),
        % omezení
        all_distinct(LD),
           100000*D + 10000*O + 1000*N + 100*A + 10*L + D +
           100000*G + 10000*E + 1000*R + 100*A + 10*L + D
        #= 100000*R + 10000*O + 1000*B + 100*E + 10*R + T,
        % prohledávání stavového prostoru
        labeling([],LD).
```

Plánování

Každý úkol má stanoven dobu trvání a nejdřívější čas, kdy může být zahájen.
Nalezněte startovní čas každého úkolu tak, aby se jednotlivé úkoly nepřekrývaly.

Úkoly jsou zadány následujícím způsobem:

```
% ukol(Id,Doba,MinStart,MaxKonec)
ukol(1,4,8,70).    ukol(2,2,7,60).    ukol(3,1,2,25).    ukol(4,6,5,55).
ukol(5,4,1,45).    ukol(6,2,4,35).    ukol(7,8,2,25).    ukol(8,5,0,20).
ukol(9,1,8,40).    ukol(10,7,4,50).   ukol(11,5,2,50).   ukol(12,2,0,35).
ukol(13,3,30,60).  ukol(14,5,15,70).  ukol(15,4,10,40).
```

Kostra řešení:

```
ukoly(Zacatky) :- domeny(Ukoly,Zacatky,Doby),
                  serialized(Zacatky,Doby),
                  labeling([],Zacatky).

domeny(Ukoly,Zacatky,Doby) :- findall(ukol(Id,Doba,MinStart,MaxKonec),
                                      ukol(Id,Doba,MinStart,MaxKonec), Ukoly),
                              nastav_domeny(Ukoly,Zacatky,Doby).
```


Plánování: výstup

```
tiskni(Ukoly,Zacatky) :-
        priprav(Ukoly,Zacatky,Vstup),
        quicksort(Vstup,Vystup),
        nl, tiskni(Vystup).

priprav([],[],[]).
priprav([ukol(Id,Doba,MinStart,MaxKonec)|Ukoly], [Z|Zacatky],
        [ukol(Id,Doba,MinStart,MaxKonec,Z)|Vstup]) :-
        priprav(Ukoly,Zacatky,Vstup).

tiskni([]) :- nl.
tiskni([V|Vystup]) :-
        V=ukol(Id,Doba,MinStart,MaxKonec,Z),
        K is Z+Doba,
        format('   ~d: \t~d..~d \t(~d: ~d..~d)\n',
               [Id,Z,K,Doba,MinStart,MaxKonec] ),
        tiskni(Vystup).
```


Plánování: výstup II

```
quicksort(S, Sorted) :- quicksort1(S,Sorted-[]).

quicksort1([],Z-Z).
quicksort1([X|Tail], A1-Z2) :-
        split(X, Tail, Small, Big),
        quicksort1(Small, A1-[X|A2]),
        quicksort1(Big, A2-Z2).

split(_X, [], [], []).
split(X, [Y|T], [Y|Small], Big) :- greater(X,Y), !, split(X, T, Small, Big).
split(X, [Y|T], Small, [Y|Big]) :- split(X, T, Small, Big).

greater(ukol(_,_,_,_,Z1),ukol(_,_,_,_,Z2)) :- Z1>Z2.
```


Plánování a domény

```
nastav_domeny([],[],[]).
nastav_domeny([U|Ukoly],[Z|Zacatky],[Doba|Doby]) :-
        U=ukol(_Id,Doba,MinStart,MaxKonec),
        MaxStart is MaxKonec-Doba,
        Z in MinStart..MaxStart,
        nastav_domeny(Ukoly,Zacatky,Doby).
```

Plánování a precedence

Rozšiřte řešení předchozího problému tak, aby umožňovalo zahrnutí precedencí, tj. jsou zadány dvojice úloh A a B a musí platit, že A má být rozvrhováno před B.

```
% prec(IdA,IdB)
prec(8,7).  prec(6,12).  prec(2,1).
```

Pro zjištění parametrů úlohy lze použít např. nth(N,Seznam,NtyPrvek) z knihovny

```
:- use_module(library(lists)).

precedence(Zacatky,Doby) :-
        findall(prec(A,B),prec(A,B),P),
        omezeni_precedence(P,Zacatky,Doby).

omezeni_precedence([],_Zacatky,_Doby).
omezeni_precedence([prec(A,B)|Prec],Zacatky,Doby) :-
        nth(A,Zacatky,ZA), nth(B,Zacatky,ZB), nth(A,Doby,DA),
        ZA + DA #< ZB,
        omezeni_precedence(Prec,Zacatky).
```


Plánování a lidé

Modifikujte řešení předchozího problému tak, že

- odstraňte omezení na nepřekrývání úkolů
- přidejte omezení umožňující řešení každého úkolu zadaným člověkem (každý člověk může zpracovávat nejvýše jeden úkol)

```
% clovek(Id,IdUkoly) ... clovek Id zpracovává úkoly v seznamu IdUkoly
clovek(1,[1,2,3,4,5]).  clovek(2,[6,7,8,9,10]).  clovek(3,[11,12,13,14,15]).

lide(Zacatky,Doby,Lide) :-
        findall(clovek(Kdo,IdUkoly),clovek(Kdo,IdUkoly), Lide),
        omezeni_lide(Lide,Zacatky,Doby).

omezeni_lide([],_Zacatky,_Doby).
omezeni_lide([Clovek|Lide],Zacatky,Doby) :-
        Clovek=clovek(_Id,IdUkoly),
        omezeni_clovek(IdUkoly,Zacatky,Doby),
        omezeni_lide(Lide,Zacatky,Doby).
```


Plánování a lidé (pokračování)

```
omezeni_clovek(IdUkoly,Zacatky,Doby) :-
        omezeni_clovek(IdUkoly,Zacatky,Doby,[],[]).

% omezeni_clovek(IdUkoly,Zacatky,Doby,ClovekZ,ClovekD)
omezeni_clovek([],_Zacatky,_Doby,ClovekZ,ClovekD) :-
        serialized(ClovekZ,ClovekD).
omezeni_clovek([U|IdUkoly],Zacatky,Doby,ClovekZ,ClovekD) :-
        nth(U,Zacatky,Z),
        nth(U,Doby,D),
        omezeni_clovek(IdUkoly,Zacatky,Doby,[Z|ClovekZ],[D|ClovekD]).
```

Rozšiřte řešení problému tak, aby mohl každý člověk zpracovávat několik úkolů dle jeho zadané kapacity.

```
% clovek(Id,Kapacita,IdUkoly)
clovek(1,2,[1,2,3,4,5]).
clovek(2,1,[6,7,8,9,10]).
clovek(3,2,[11,12,13,14,15]).
```



```
lide(Zacatky,Doby,Lide) :-
        findall(clovek(Kdo,Kapacita,IdUkoly),clovek(Kdo,Kapacita,IdUkoly), Lide
        omezeni_lide(Lide,Zacatky,Doby).

omezeni_lide([],_Zacatky,_Doby).
omezeni_lide([clovek(_Id,Kapacita,IdUkoly)|Lide],Zacatky,Doby) :-
        omezeni_clovek(IdUkoly,Kapacita,Zacatky,Doby),
        omezeni_lide(Lide,Zacatky,Doby).

omezeni_clovek(IdUkoly,Kapacita,Zacatky,Doby) :-
        omezeni_clovek(IdUkoly,Kapacita,Zacatky,Doby,[],[]).

omezeni_clovek([],Kapacita,_Zacatky,_Doby,ClovekZ,ClovekD) :-
        length(ClovekZ,Delka), listOf1(Delka,ListOf1),
        cumulative(ClovekZ,ClovekD,ListOf1,Kapacita).
omezeni_clovek([U|IdUkoly],Kapacita,Zacatky,Doby,ClovekZ,ClovekD) :-
        nth(U,Zacatky,Z), nth(U,Doby,D),
        omezeni_clovek(IdUkoly,Kapacita,Zacatky,Doby,[Z|ClovekZ],[D|ClovekD]).

listOf1(0,[]) :- !.
listOf1(D,[1|L]) :- D1 is D-1, listOf1(D1,L).
```