

PB173 – Ovladače jádra – Linux

IX.

Jiří Slabý

ITI, Fakulta Informatiky

23. 11. 2010

LDD3 kap. 15 (zastaralá)

- I. (dnes): Mapování paměti jádra (mmap)
- II. (příště): Přímý přístup do paměti (DMA)

Mapování paměti jádra

Předání dat do/z procesu

- Známe: read, write, ioctl, ...
- U všeho nutné kopírování dat
 - copy_{from,to}_user apod.

Mapování paměti

- Namapování stránek do procesu
- Proces používá kus stejné paměti jako jádro
- Syscall: mmap

mmap

- Jeden člen v struct file_operations
 - int mmap(struct file *filp, struct vm_area_struct *vma)
- V userspace odpovídá volání mmap
 - void *mmap(void *addr, size_t len, int prot, int flags, int fd, off_t off)

```
struct vm_area_struct {  
    unsigned long vm_start; /* addr or random when addr is NULL */  
    unsigned long vm_end;   /* vm_end = vm_start+len */  
    unsigned long vm_pgoff; /* vm_pgoff = off/PAGE_SIZE */  
    unsigned long vm_flags; /* vm_flags = encoded(flags|prot) */  
    pgprot_t vm_page_prot; /* only for remap_* functions */  
    ...  
    const struct vm_operations_struct *vm_ops; /* later ... */  
    void *vm_private_data;  
}
```

Je třeba namapovat stránky mezi `vm_start` a `vm_end`.
Ale také ověřit privilegia (čtení, zápis, spuštění).

Základní mmap funkce

API

- `linux/mm.h`, `struct vm_area_struct`
- `_get_free_page*` ⇒ `remap_pfn_range`
- `vmalloc_user` ⇒ `remap_vmalloc_range`

```
int my_init(void)
{
    mem = _get_free_pages(GFP_KERNEL, 2);
    /* mem = vmalloc_user(PAGE_SIZE); */
}

...
int my_mmap(struct file *filp, struct vm_area_struct *vma)
{
    if ((vma->vm_flags & (VM_WRITE | VM_READ)) != VM_READ)
        return -EINVAL;
    return remap_pfn_range(vma, vma->vm_start, virt_to_phys(mem) >>
        PAGE_SHIFT, 4 * PAGE_SIZE, vma->vm_page_prot);
    /* return remap_vmalloc_range(vma, mem, 0); */
}
```

Přemapování prostorů

- ① Alokovat souvislé 2 a 2 stránky (vmalloc a page alokátory)
- ② Zapsat na každou stránku libovolný různý řetězec
- ③ Přemapovat stránky v `mmap`
 - Jedna dvojice R/W, druhá RO
 - $0 \leq \text{pgoff} < 2 \Rightarrow$ jedno mapování
 - $2 \leq \text{pgoff} < 4 \Rightarrow$ druhé mapování
- ④ Z userspace $2 \times \text{mmap}$ s off 0 a 2^*4096
 - V pb173/09

API znovu

- `linux/mm.h`, `struct vm_area_struct`
- `int mmap(struct file *filp, struct vm_area_struct *vma)`
- `_get_free_page*` \Rightarrow `remap_pfn_range`
- `vmalloc_user` \Rightarrow `remap_vmalloc_range`

Přemapování roztroušených stránek

- Přes remap_pfn_range obtížně
- Při výpadcích stránek se mapují tyto stránky jednotlivě
 - Každý ovladač má „page fault handler“
 - Stará jádra: nopage
 - Nová jádra: fault
- V mmap/nopage/fault je třeba zkontrolovat rozsahy a velikosti
 - Před tím to dělaly remap_*_range funkce
- vma->vm_ops
 - Struktura ukazující na háčky (včetně nopage/fault)
- vma->vm_private_data
 - Pro naše potřeby
 - K předání informací z mmap do vm_ops

mmap po stránkách (ponovu)

Nové API

```
struct vm_operations_struct {
    void (*open)(struct vm_area_struct *vma);
    void (*close)(struct vm_area_struct *vma);
    int (*fault)(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
}
int my_fault(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf)
{ /* my_data = vma->vm_private_data; */
    unsigned long offset = vmf->pgoff << PAGE_SHIFT;
    struct page *page;
    page = my_find_page(offset);
    if (!page)
        return VM_FAULT_SIGBUS;
    get_page(page);
    vmf->page = page;
    return 0;
}
int my_mmap(struct file *filp, struct vm_area_struct *vma)
{ /* don't forget to check ranges */
    vma->vm_ops = &my_vm_ops;
    vma->vm_private_data = my_data;
    return 0;
}
```

mmap po stránkách (postaru)

Staré API

```
struct vm_operations_struct {  
    ...  
    struct page (*nopage)(struct vm_area_struct *vma, unsigned long  
                          address, int *type)  
};  
struct page *my_nopage(struct vm_area_struct *vma, unsigned long  
                      address, int *type)  
{ /* my_data = vma->vm_private_data; */  
    unsigned long offset = vma->pgoff << PAGE_SHIFT;  
    struct page *page;  
  
    offset += address - vma->vm_start;  
    page = my_find_page(offset);  
    if (!page)  
        return NOPAGE_SIGBUS;  
    get_page(page);  
  
    if (type)  
        *type = VM_FAULT_MINOR;  
  
    return page;  
}
```

Mapování roztroušených stránek (domácí)

- 1 Předchozí příklad rozšiřte
- 2 Místo alokací dvojstránky alokovat 2 samostatné stránky
 - `_get_free_pages(1) → 2 × _get_free_page`
- 3 Přemapovat stránky v `mmap`
 - `remap_pfn_range → vma->vm_ops->nopage`
- 4 Userspace program stejný

Potřebné podkroky

- Definice `struct page *nopage(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address, int *type)`
- Kontrola rozsahů v `mmap` (`end-start < 2*PAGE_SIZE` apod.)
- Definice `vm_ops` a přiřazení do `vma->vm_ops`