

PB001: Úvod do informačních technologií

Luděk Matyska
Přednášející: Eva Hladká

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity

podzim 2014



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- 1 Multimédia v sítích
- 2 Bezdrátové sítě
- 3 Distribuované systémy

Multimediální systémy

Cíl: přenos zvuku a obrazu po počítačové síti

Požadavky na kvalitu (vlastnosti) spojení

- včasné doručení
- nepříliš velký rozptyl doručení paketů

Spojované sítě (telefony)

- jednodušší řešení
- nedostatečná koncová kapacita
- potenciální plýtvání pásmem (musí být vyhrazeno, i když mlčíte)

Multimédia – podpora v IP sítích

Přepínané sítě

- mohou dobře využít multicast
- vyžadují *kvalitu služby*: rezervace
- možná řešení
 - overprovision (dostatek kapacity bez ohledu na požadavky)
 - dedikované okruhy (à la telefony): VPN
 - rezervace pro každý tok zvlášť: RSVP
 - agregace toků, rezervace (statická) pro agregace: DiffServ
- pro současný Internet vhodné poslední řešení

Multimediální aplikace

Streaming

- způsob doručení multimediálního obsahu klientům prostřednictvím sítě
- live streaming
 - multimediální obsahu vzniká živě během streamování
- Video on Demand vs. pasivní příjem
 - pasivní příjem obvykle pro příjem živých streamů
 - možné streamovat i multimediální archivy

Videokonference

- jednoznačný požadavek na interaktivitu
- obousměrný provoz

Bezdrátové sítě

Cíl: umožnit přístup k výpočetním a komunikačním zdrojům z mobilních zařízení


- s infrastrukturou: buňková síť
- bez infrastruktury: ad-hoc sítě

Hlavní charakteristiky:

- podstatně vyšší chybovost
 - oprava přímo na spojení, ne ve vyšších vrstvách
 - často kombinováno s redundancí
- optické sítě (infra, laser)
 - silně závislé na vnějších podmínkách (mlha)
- radiové
 - kapacita závislá na frekvenci, kvalita na kódování a vyzářené energii

Buňková síť

- základové stanice pokrývají území signálem
- základny jsou propojené drátovou sítí
- veškerá komunikace mobilních agentů je směřována přes základové stanice
- mobilní agent může plynule přecházet mezi základovými stanicemi



Ad-hoc sítě

Motivace: vytvořit síť při absenci infrastruktury

- živelné katastrofy, nedostatek financí/času
- využívá pouze síťové vlastnosti účastníků

Princip

- kolekce autonomních uzlů komunikujících skrze decentralizovanou multi-hop síť
- každý uzel zároveň koncovým uzlem i síťovým směrovačem
- dynamická topologie sítě
- řízení sítě rozděleno mezi jednotlivé uzly

Ad-hoc sítě

Výhody

- rychlé vybudování
- odolnost – neobsahují single point of failure
- efektivní využívání rádiového spektra

Nevýhody

- omezený dosah bezdrátové komunikace
- komplikované řízení sítě díky neexistenci centrální entity
- změny v topologii při pohybu mobilních uzlů

Aplikace

- záchranné operace při přírodních katastrofách
- zasíťování osobních zařízení (hodinky, PDA, medicínské přístroje. . .)
- vojenské operace
- senzorové sítě
- . . .

Mobilní počítání

Možné realizace:

- always on – bezdrátové sítě
- přenos prostředí – realizované softwarově

Mobilita s přenosem prostředí

- např. čtení pošty přes webový prohlížeč
- problémy
 - různost klientských systémů
 - bezpečnost – autentizace uživatele
 - vnímaná kvalita závislá na kvalitě připojení

Distribuované systémy

- Počítač: několik vzájemně propojených komponent
- Co se stane, když některé z propojení nahradíme sítí?
Vznikne *distribuovaný systém*
- Definice:
 - Systém, který je tvořen dvěma nebo více *nezávislými* počítači propojenými sítí a komunikujícími formou *předávání zpráv*.
 - Distribuovaný systém tvoří nezávislé počítače, které se uživateli jeví jako jeden celek [Tanenbaum].

Příklady

- Internet
- Telefonní systém (automatické ústředny)
- Multimediální systémy (videokonference, e-Learning)
- Mobilní systémy
- Clustery
- Gridy
- Peer-to-peer systémy
- Cloud

Problémy distribuovaných systémů I

Heterogenita jednotlivých složek

- Middleware: skrývá heterogenitu (CORBA, Globus)
- Mobilní kód (Java)

Otevřenost/interoperabilita

- Nezbytné využití standardů

Bezpečnost

- Autentizace, autorizace, soukromí

Zpracování výpadků

- Detekce, maskování, tolerance

Rozšiřitelnost

Problémy distribuovaných systémů II

Paralelismus

- Nebezpečí např. „smrtného objetí“ (deadlock)
- Závislosti (synchronní pohled)

Transparence

- Přístup
- Místo
- Replikace
- Selhání
- Mobilita/přenositelnost
- Výkon
- Škálovatelnost/rozšiřitelnost

Gridy

Motivace: sdílení výpočetních zdrojů za účelem zvýšení efektivity

- inspirace z elektrické rozvodné sítě (*power grid*)

Vlastnosti

- rozsáhlé distribuované systémy
 - heterogenní
 - geograficky rozsáhlé
 - dynamické (z pohledu uživatele)
- velký výkon (desítky tisíc procesorů)
- velké datové objemy (PB a více)

Gridy – příklady

Data Gridy – zpracování velkých objemů dat, generovaných

- zařízeními částicové fyziky
- radioteleskopy
- analýzou genomu
- 3D snímky (mozek)

Výpočetní Gridy – náročné výpočty

- astronomie
- vlastnosti materiálů
- předpověď počasí (též Data Grid)
- struktura a chování molekul

Cloud Computing

- Nový přístup k nabídce výpočetních a úložných služeb
- Postaven na *virtualizaci* zdrojů
 - Ta umožňuje nabídnout počítač nebo celou skupinu počítačů (cluster, grid) při zachování spravovatelnosti (manageability)
 - Uživatel dostává „holý“ systém, který sám spravuje
 - Jednoduchý přístup, zpravidla přes webové rozhraní
 - Pay per use, tj. žádné počáteční investiční náklady

Cloud Computing – příklad

Amazon Elastic Cloud

- přístup přes webové rozhraní
- platba kreditní kartou
- součástí nabídky i úložný prostor (Amazon S3)
 - nestrukturované objekty (upload/download), blokový systém (holý disk), filesystém
 - platba i za přenos dat z/do S3, nikoliv za interní přesuny dat

Cloudy – shrnutí

Cloudy nabízí *flexibilní* kapacity

- Je možné okamžitě dokoupit další zdroje
- Virtualizace podporuje navyšování výkonu poskytnutím kopií
- Potenciál pro odolnost proti výpadku

Otevřené bezpečnostní problémy

- Nejistota, kde jsou skutečně data uložena
- Data i výpočty de-facto outsourcovány – ztráta kontroly

Vhodné zejména tam, kde bezpečnost není kritická a není možné předem odhadnout skutečnou potřebu zejména výpočetního výkonu (a ta silně kolísá v čase)

Peer-to-peer (P2P) systémy

- decentralizovaný distribuovaný systém: klient-klient
- tvořen vzájemně komunikujícími identickými entitami (peery)
- opak modelu klient-server
- každý peer je zároveň serverem i klientem
 - poskytuje služby ostatním peerům – role serveru
 - využívá služby ostatních peerů – role klienta

Příklady

- Skype – přenos hlasu a obrazu v reálném čase
- BOINC – platforma pro distribuované výpočty
- BitTorrent – sdílení dat
- BitCoin – digitální měna
- ...

Vlastnosti P2P systémů

- distribuované řízení – neexistence centrální entity
- samoorganizace
- heterogenita – peerové běží na různých platformách
- škálovatelnost – nehrozí přetížení centrální entity
- dynamika – topologie systému se velmi rychle mění
- sdílení zdrojů – každý peer se svými zdroji podílí na fungování P2P systému

Klient-Server vs. Peer-to-Peer I

Náročnost zbudování

- K-S využívá jednoduchých modelů komunikace
- P2P vyžaduje komplexní interakce

Spravovatelnost

- správa K-S systému je přehlednější díky koncentraci komunikace v jednom bodě

Škálovatelnost

- K-S model limitován HW parametry serveru – využívá se vyvažování zátěže mezi několika fyzickými stroji
- P2P systém škáluje z principu – s rostoucím počtem peerů roste kapacita systému

Klient-Server vs. Peer-to-Peer II

Bezpečnost

- v K-S modelu je za bezpečnost zodpovědný server
- v P2P systému je zodpovědnost rozložena mezi peery – nutnost komplexnějších bezpečnostních protokolů

Spolehlivost

- K-S systém je závislý na běhu serveru – single point of failure
- P2P systém je do velké míry redundantní – jednu funkciionalitu poskytuje zároveň více peerů