


Nekonvenční metody snímání zemského povrchu



Specifika nekonvenčních metod

- Odlišná technika vytváření obrazu - obraz je vytvářen postupně po jednotlivých obrazových prvcích (pixelech)
- Velké spektrální rozlišení. (fotografické metody 0,3 až 0,9 mikrometrů), nekonvenční (od 0,3 do 14 mikrometrů).
- Omezené prostorové rozlišení - rozměr obrazového prvku se pohybuje v intervalu od jednotek metrů do několika desítek či stovek metrů.
- Registrace v dynamickém režimu a specifické formy geometrických zkreslení.
- Nosiče se pohybují po předem definovaných drahách, obrazové záznamy jsou zaznamenávány elektronicky, a jsou snadno porovnatelné
- Zaznamenávání obrazových záznamů v digitální (číslicové) podobě umožňuje automatizovat některé kroky jejich zpracování a kombinaci s jinými digitálními daty v GIS.

Televizní systémy



Představovaly přechod mezi klasickými fotografiemi a snímacími rozkladovými zařízeními.

Pracovaly ve viditelném a infračerveném oboru spektra.

Televizní systémy

Televizního systému využívaly první meteorologické družice TIROS

Vedle klasických televizních systémů lze využívat i videokamer nebo tzv. vidikonových kamer se zpětným paprskem.

Systém RBV (Return Beam Vidicon) na družicích LANDSAT, snímal ve viditelném a blízké IC části spektra.

Prostorová rozlišovací schopnost byla u snímků z LANDSAT 1 a 2 kolem 80 metrů, u LANDSAT 3 kolem 24 metrů v tzv. panchromatickém módu.

Měřítko originálního obrazu se pohybovalo kolem 1:7,25 mil.

Fungovaly například také na sovětských družicích METEOR, přístroje nesly označení MSU.

Snímací rozkladová zařízení

Přístroj obsahuje měřící prvek – **radiometr**, který měří radiaci z určité elementární plochy zemského povrchu v určitém intervalu spektra.


Velikost této plochy je dána jednak technickými parametry snímacího zařízení, jednak konfigurací celého systému – především výškou letu nosiče.

Téměř všechny systémy dnes pracují jako **multispektrální** – tedy vytvářejí několik obrazových záznamů snímaného území v několika intervalech spektra.

Používané detektory radiometrů lze rozdělit na **tepevné** (množství dopadající energie je přímo úměrné změně teploty čidla) a **detektory fotonové** (zaznamenávají interenzitu dopadajících fotónů) a jsou přesnější.


Výstupní signál je zaznamenáván v určitém počtu úrovní - v tzv. **dynamickém rozsahu**. Obrazová data zaznamenaná v 256 úrovních se označují jako 8-bitová.

Příčné skenování (mechanooptický) skener




Snímací přístroje II.


Skener – vytváří **obrazový záznam**, který vzniká po částech (obrazových prvcích). Měřicím prvkem přístroje je tzv. **radiometr**.



Podélné skenování (elektooptický) skener



Digitální kamery




Nezobrazující zařízení

- profilové radiometry
- výškoměry (altimetry)
- rozptyloměry (skaterometry)

Geometrické vlastnosti obrazových záznamů


Odlišný způsob vytváření obrazu oproti letecké fotografii vnáší do výsledného obrazu jiná geometrická zkreslení

- tangenciální změny měřítka
- kolisání velikosti obrazového prvku
- relativní změny v poloze objektů v důsledku jejich různé výšky




Tangenciální změny měřítka

Ve směru kolmém na pohyb nosiče se mění **rozměr obrazového prvku** a následně se deformují tvary zobrazených objektů




Kolísání velikosti obrazového prvku



Princip kolísání velikosti obrazového prvku při členění skenovaného obrazového záznamu

Poziční chyby v poloze objektů

Relativní změny v poloze objektů jsou způsobeny jejich různou nadmořskou výškou




Porovnání efektu relativní změny v poloze objektů na letecké fotografii (a) a skenovaném záznamu (b)

Družicové systémy


- Většina družic pořizuje obrazová i neobrazová data metodami dálkového průzkumu delší dobu
- Nejedná se pouze o jednu družici, ale o družicí několik, které mají z hlediska kompatibility pořízovaných obrazových záznamů, z hlediska technických parametrů nosiče i z hlediska parametrů snímacího zařízení podobné vlastnosti.
- Tyto jsou pak označovány jako **družicové systémy**.
- Základní vlastnosti, která ovlivňuje většinu dalších parametrů systému je **oběžná dráha** družice.

Oběžné dráhy družic


- dráhy rovníkové
- dráhy šikmé
- dráhy subpolární



Dráhu charakterizuje především výška a inklinace




Rovníková oběžná dráha (geostacionární)




Subpolární oběžná dráha



Družice pro výzkum
přírodních zdrojů Země
(LANDSAT, SPOT, TERRA, ...)




Přelety družic LANDSAT nad ČR




Šířka scény 185 km

Přelety družic SPOT nad ČR



Šířka scény 60 km

Velikost scény pro vybrané družicové systémy




* At this scale
the AVHRR scene
would measure about
50 x 100 cm

Systém pozemních přijímacích stanic družic LANDSAT




- příjem zpráv o stavu družice
- vysílání povelů
- příjem snímku

Vznik digitálního obrazového záznamu



Digitální snímek



Digitální snímek se skládá z množství tzv. obrazových prvků (pixelů). Každý pixel nese jedno číslo – toto číslo je prezentováno jako odstín šedi

Vlastnosti digitálního snímku

Obrazový záznam charakterizují čtyři základní druhy rozlišovacích schopnosti:

1. Radiometrické rozlišení
2. Spektrální rozlišení
3. Prostorové rozlišení
4. Časové rozlišení

Radiometrické rozlišení

Udává počet úrovní, do nichž je obraz zaznamenán



0 → 6-bitů (64 úrovní)
LANDSAT MSS

0 → 8-bitů (256 úrovní)
LANDSAT TM

0 → 10-bitů (1024 úrovní)
NOAA - AVHRR

Reálná čísla 32 tis., komplexní čísla
SAR

Spektrální rozlišení

- Počet vytvářených snímků v MS režimu
- Šířka intervalu zaznamenaných vlnových délek

panchromatický snímek


10	11	12	13	14	15	16
10	11	12	13	14	15	16
10	11	12	13	14	15	16
10	11	12	13	14	15	16
10	11	12	13	14	15	16

0,4 μm	0,7 μm
Blue+Green+Red	

multispektrální snímky


0,4	0,5	0,6	0,7
Blue	Green	Red	

hyperspektrální snímky



Prostorové rozlišení

Zhruba odpovídá velikosti obrazového prvku



Družice	Pixel
METEOSAT 7	2,5-5 km
NOAA 17	1,1 km
QuickBird 2	0,65 m
LANDSAT 7	30 (15) m
SPOT 5	2,5 (10) m

Prostorové rozlišení

Měřítko mapy a potřebná velikost pixelu

1: 5000	0,7 m	QuickBird PAN
1: 10 000	1 m	Ikonos PAN
1: 25 000	2,5 m	SPOT 5 PAN
1: 50 000	5 - 6 m	IRS-1C PAN
1: 100 000	10 m	SPOT 4 PAN
1: 250 000	30 m	LANDSAT TM


Prostorové rozlišení

Minimální velikost obrazového prvku nutná k interpretaci určitých objektů

Objekt	Velikost pixelu (m)
jednotlivé menší budovy a cesty	2
menší silnice a vodní toky	5
hlavní silnice a bloky budov	10

Časové rozlišení

Frekvence s jakou systém vytváří snímky stejného území:



Časové rozlišení snímků z LANDSATu


Časové rozlišení – frekvence s jakou systém vytváří snímky stejného území:

Družice	Časové rozliš.	Šířka scény	Pixel
METEOSAT 7	30 minut	polokoule	2,5-5 km
NOAA 17	12 hodin	2600 km	1,1 km
QuickBird 2	2-4 dny	11 km	0,65 m
LANDSAT 7	16 dnů	185 km	30 (15) m
SPOT 5	26 dnů	60 km	2,5 (10) m

Histogram obrazu

- základní způsob informace o rozložení DN hodnot v obrazu
 - základní prostředek pro zvýraznění obrazu (úprava kontrastu)
 - nástroj pro jednoduchou klasifikaci
- Pro prvotní analýzu jsou důležité tyto charakteristiky
- tvar histogramu (počet vrcholů, lokální minima)
 - rozsahu zaznamenaných DN hodnot (min a max)
 - poloha v rámci možného dynamického rozsahu

Histogram obrazu





aritmetický průměr: 82,6
medián: 80,0
minimum: 6
maximum: 254
směrodatná odchylka: 26,9

Základní způsoby vizualizace

1. černobílý obraz
2. barevná syntéza (RGB systém)
3. pseudobarevný obraz (indexové barvy)

Barevná kostka



Blue + Green + Red = White
 B + G = Cyan
 B + R = Magenta
 G + R = Yellow

Aditivní skládání barev


Snímky v odstínech šedi (panchromatické snímky)

Vstupní	pásma		Výsledný
R	G	B	odstín
0	0	0	černá
...
30	30	30	tmavě šedá
...
128	128	128	šedá
...
210	210	210	světle šedá
...
255	255	255	bilá


Barevná syntéza (multispektrální snímky)

Vstupní	pásma		Výsledná
R	G	B	barva
0	0	0	černá
30	30	30	tmavě šedá
...
...
0	120	0	tmavě zelená
0	255	0	zelená
...
...
255	255	0	žlutá
255	255	255	bilá

Syntéza v přirozených barvách




Syntéza v nepravých barvách




Pseudobarevný režim (Snímky jako výsledky klasifikace)

Vstupní pásmo	R	G	B	Výsledná barva
0	255	255	255	bilá
1	175	125	0	světle hnědá
2	255	255	0	žlutá
...
...
90	25	96	0	tmavě zelená
91	0	255	0	zelená
...
...
254	0	0	180	tmavě modrá
255	0	0	255	modrá



Obrazové soubory, systém uložení dat



Obecné obrazové formáty:

BSQ (band sequential)

BIL (band interleaving by line)

BIP (band interleaving by pixel)

BIP	ABCABCABC	ABCABCABC	
BIL	AAABBBCCC	AAABBBCCC	
BSQ	AAAAAA	BBBBBB	CCCCCC

Kompresní algoritmy

Zvyšující se nároky na objem obrazových dat jsou podmíněny následujícími faktory:

- zlepšování prostorového rozlišení snímků
- hyperspektrální snímání
- potřeba přenosu dat (internet)

Dělení algoritmu:

- ztrátové a bezztrátové
- symetrické a asymetrické
- kompresní poměr, RMS error

Objemy dat u vybraných družicových scén

Družice a typ dat	Rozměr scény [km]	Počet pásů	Rozměr pixelu [m]	Paměťové nároky [MB]
LANDSAT MSS	185 x 185	4	80	30
LANDSAT TM	185 x 185	7	30 (120)	300
SPOT XS	60 x 60	3	20	27
SPOT PAN	60 x 60	1	10	36

Bezztrátové algoritmy

RLE (Run Length Encoding) – PCX, BMP

3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4

podle RLE algoritmu bude kódování:

3 4 1 5 5 3 4 4

Hufmannovo kódování

Založeno na postupném scítání frekvencí DN hodnot, které se v histogramu snímku vyskytuje s nejmenší pravděpodobností

LZW komprese – TIFF, GIF

Hledá se opakováný výskyt stejných sekvencí hodnot. Uchovává se pouze odkaz na první výskyt řetězce.

Ztrátové algoritmy

Fourierovy transformace, DCT - JPEG

Posloupnost sin a cos funkcí (analogie analýzy časových řad ve 2D)

Fraktálové komprese

Vlnkové komprese

MrSID – Multi-resolution Seamless Image Database

www.lizardtech.com

ECW

www.ermapper.com