


Nekonvenční metody snímání zemského povrchu



Specifika nekonvenčních metod

- Odlišná technika vytváření obrazu - obraz je vytvářen postupně po jednotlivých obrazových prvcích (pixelech)
- Velké spektrální rozlišení (fotografické metody 0,3 až 0,9 mikrometrů), nekonvenční (od 0,3 do 14 mikrometrů).
- Omezené prostorové rozlišení - rozměr obrazového prvku se pohybuje v intervalu od jednotek metrů do několika desítek či stovek metrů.
- Registrace v dynamickém režimu a specifické formy geometrických zkreslení.
- Nosiče se pohybují po předem definovaných drahách, obrazové záznamy jsou zaznamenávány elektronicky, a jsou snáze porovnatelné
- Zaznamenávání obrazových záznamů v digitální (číslicové) podobě umožňuje automatizovat některé kroky jejich zpracování a kombinaci s jinými digitálními daty v GIS.

Televizní systémy



Představovaly přechod mezi klasickými fotografiemi a snímacími rozkladovými zařízeními.

Pracovaly ve viditelném a infračerveném oboru spektra.

Snímací rozkladová zařízení

Přístroj obsahuje měřicí prvek – **radiometr**, který měří radiaci z určité elementární plochy zemského povrchu v určitém intervalu spektra.


Velikost této plochy je dána jednak technickými parametry snímacího zařízení, jednak konfigurací celého systému – především výškou letu nosiče.

Těmto všechny systémy dnes pracují jako **multispektrální** – tedy vytvářejí několik obrazových záznamů snímaného území v několika intervalech spektra


Používané detektory radiometrů lze rozdělit na **teplné** (množství dopadající energie je přímo úměrné změně teploty čidla) a **detektory fotonové** (zaznamenávají intenzitu dopadajících fotónů) a jsou přesnější.

Výstupní signál je zaznamenáván v určitém počtu úrovní - v tzv. **dynamickém rozsahu**. Obrazová data zaznamenaná v 256 úrovních se označují jako 8-bitová.


Příčné skenování (mechanooptický) skener



Podélné skenování (elektooptický) skener




Digitální kamery




Geometrické vlastnosti obrazových záznamů

Odlišný způsob vytváření obrazu oproti letecké fotografii vnáší do výsledného obrazu jiná geometrická zkreslení




Kolísání velikosti obrazového prvku



Princip kolísání velikosti obrazového prvku při čtení skenovaného obrazového záznamu

Poziční chyby v poloze objektů

Relativní změny v poloze objektů jsou způsobeny jejich různou nadmořskou výškou




Porovnání efektu relativní změny v poloze objektů na letecké fotografii (a) a skenovaném záznamu (b)

Družicové systémy


- Většina družic pořizuje obrazová i neobrazová data metodami dálkového průzkumu delší dobu
- Nejedná se pouze o jednu družici, ale o družic několik, které mají z hlediska kompatibility pořízovaných obrazových záznamů, z hlediska technických parametrů nosíce i z hlediska parametrů snímacího zařízení podobné vlastnosti.
- Tyto jsou pak označovány jako **družicové systémy**.
- Základní vlastnosti, která ovlivňuje většinu dalších parametrů systému je **oběžná dráha** družice.

Oběžné dráhy družic




- dráhy rovníkové
- dráhy šikmé
- dráhy subpolární



Dráhu charakterizuje především výška a inklinace




Rovníková oběžná dráha (geostacionární)




Subpolární oběžná dráha



Družice pro výzkum
přírodních zdrojů Země
(LANDSAT, SPOT, TERRA, ...)




Subpolární oběžná dráha




Princip dráhy synchronní se sluncem
(heliosynchronní)

Systém drah družice LANDSAT




Přelety družic LANDSAT nad ČR




Šířka scény 185 km

Přelety družic SPOT nad ČR




Šířka scény 60 km

Velikost scény pro vybrané družicové systémy




Systém pozemních přijímacích stanic družic LANDSAT




- příjem zpráv o stavu družice
- vysílání povelů
- příjem snímku

Vznik digitálního obrazového záznamu



Naměřený signál je zaznamenáván v určitém počtu úrovní - v tzv. **dynamickém rozsahu**. Obrazová data zaznamenaná v 256 úrovních se označují jako 8-bitová.

Digitální snímek



Digitální snímek se skládá z množství tzv. obrazových prvků (pixelů). Každý pixel nese jedno číslo – toto číslo je prezentováno jako odstín šedi

Vlastnosti digitálního snímku

Obrazový záznam charakterizují čtyři základní druhy rozlišovacích schopnosti:

1. Radiometrické rozlišení
2. Spektrální rozlišení
3. Prostorové rozlišení
4. Časové rozlišení

Radiometrické rozlišení

Udává počet úrovní, do nichž je obraz zaznamenán



- 0 → 6-bitů (64 úrovní)
LANDSAT MSS
- 0 → 8-bitů (256 úrovní)
LANDSAT TM
- 0 → 10-bitů (1024 úrovní)
NOAA - AVHRR


Reálná čísla 32 tis., komplexní čísla
SAR

Spektrální rozlišení

- Počet vytvářených snímků v MS režimu
- Šířka intervalu zaznamenaných vlnových délek


panchromatický snímek

98	179	153	182
95	87	177	181
12	98	98	87
14	11	89	91




multispektrální snímky

98	179	153	182
95	87	177	181
12	98	98	87
11	11	89	91
13	13	89	93




hyperspektrální snímky



Prostorové rozlišení

Zhruba odpovídá velikosti obrazového prvku



Družice	Pixel
METEOSAT 7	2,5-5 km
NOAA 17	1,1 km
QuickBird 2	0,65 m
LANDSAT 7	30 (15) m
SPOT 5	2,5 (10) m

Prostorové rozlišení

Měřítko mapy a potřebná velikost pixelu

1: 5000	0,7 m	QuickBird PAN
1: 10 000	1 m	Ikonos PAN
1: 25 000	2,5 m	SPOT 5 PAN
1: 50 000	5 - 6 m	IRS-1C PAN
1: 100 000	10 m	SPOT 4 PAN
1: 250 000	30 m	LANDSAT TM

Prostorové rozlišení

Minimální velikost obrazového prvku nutná k interpretaci určitých objektů

Objekt	Velikost pixelu (m)
jednotlivé menší budovy a cesty	2
menší silnice a vodní toky	5
hlavní silnice a bloky budov	10

Časové rozlišení – frekvence s jakou systém vytváří snímky stejného území:

Družice	Časové rozliš.	Šířka scény	Pixel
METEOSAT 7	15 minut	polokoule	2,5-5 km
NOAA 17	12 hodin	2600 km	1,1 km
QuickBird 2	2-4 dny	11 km	0,65 m
LANDSAT 7	16 dnů	185 km	30 (15) m
SPOT 5	26 dnů	60 km	2,5 (10) m


Histogram obrazu

- základní způsob informace o rozložení DN hodnot v obrazu
- základní prostředek pro zvýraznění obrazu (úpravu kontrastu)
- nástroj pro jednoduchou klasifikaci

Pro prvotní analýzu jsou důležité tyto charakteristiky

- tvar histogramu (počet vrcholů, lokální minima)
- rozsah zaznamenaných DN hodnot (min a max)
- poloha v rámci možného dynamického rozsahu

Histogram obrazu





aritmetický průměr: 82,6
medián: 80,0
minimum: 6
maximum: 254
směrodatná odchylka: 26,9

Základní způsoby vizualizace

1. černobílý obraz
2. barevná syntéza (RGB systém)
3. pseudobarevný obraz (indexové barvy)

Barevná kostka




Blue + Green + Red = White
B + G = Cyan
B + R = Magenta
G + R = Yellow

Aditivní skládání barev


Snímky v odstínech šedi (panchromatické snímky)

Vstupní	pásma		Výsledný
R	G	B	odstín
0	0	0	černá
...
30	30	30	tmavě šedá
...
128	128	128	šedá
...
210	210	210	světle šedá
...
255	255	255	bilá




Barevná syntéza (multispektrální snímky)


Vstupní	pásma		Výsledná
R	G	B	barva
0	0	0	černá
30	30	30	tmavě šedá
...
0	120	0	tmavě zelená
0	255	0	zelená
...
255	255	0	žlutá
255	255	255	bilá



Syntéza v přirozených barvách




Syntéza v nepravých barvách



Pseudobarevný režim (Snímky jako výsledky klasifikace)

Vstupní pásma	R	G	B	Výsledná barva
0	255	255	255	bilá
1	175	125	0	světle hnědá
2	255	255	0	žlutá
...
...
90	25	96	0	tmavě zelená
91	0	255	0	zelená
...
...
254	0	0	180	tmavě modrá
255	0	0	255	modrá



Podpůrná data obrazových záznamů

- georeferenční data
- georeferenční body
- bitové mapy
- vektorová prezentace liniových prvků
- spektrální příznaky
- textové informace
- zobrazovací tabulky
- pseudobarevné tabulky
- parametry dráhy nosiče

