

Geoinformatika


VIII – GIS analýzy a modelování III

jaro 2020

Petr Kubíček

kubicek@geogr.muni.cz


Laboratory on Geoinformatics and Cartography (LGC)
Institute of Geography
Masaryk University
Czech Republic



Analytické nástroje GIS – příští týden

Analytické možnosti GIS můžeme rozdělit do následujících skupin:

- měřící funkce,
- atributové i prostorové dotazy(nástroje na prohledávání databáze),
- topologické překrytí,
- mapová algebra,
- **vzdálenostní analýzy,**
- **analýzy sítí,**
- **analýzy modelu reliéfu a dalších povrchů.**



VZDÁLENOSTNÍ ANALÝZY



LGC

Vzdálenostní funkce

VEKTOR

RASTR

- Základem je Euklidovská vzdálenost

- Matice vzdáleností
- Identifikace nejbližšího souseda


- **Obálka**

- **Obálka**
- **Nákladové vzdálenosti**
 - Funkce šíření a proudění



Analýza vzdáleností

- **Tvorba obálek (buffer)**
- **Výsledkem je obálka v definované vzdálenosti od vybraného geometrického prvku**






LGC

Obálka – parametry (ArcGIS)


- **buffer_distance_or_field**
- **line_side (o):**
 - Full
 - Left
 - Right
 - OUTSIDE_ONLY
- **line_end_type (o):**
 - Round
 - Flat
- **dissolve_option (o):**
 - None
 - All

Obálka (buffer) - parametry


Offsets created around the input line feature



Buffer derived from the offsets




INPUT




Example 2: Distance from field

This example illustrates the buffer of a line feature class using a numeric field with values of 10, 20, and 30 for distance, an end type of FLAT, a side type of FULL, and a dissolve type of ALL.




INPUT



OUTPUT



INPUT




OUTPUT

Because the buffer distances are dependent on the field values, various buffer widths can be applied in the same operation.




Konvexní obálka a minimální hraniční geometrie


MULTIPOINT INPUT




CONVEX_HULL




RECTANGLE_BY_AREA




RECTANGLE_BY_WIDTH



CIRCLE




ENVELOPE




LINE INPUT




CONVEX_HULL




RECTANGLE_BY_AREA




RECTANGLE_BY_WIDTH




CIRCLE




ENVELOPE




POLYGON INPUT




CONVEX_HULL




RECTANGLE_BY_AREA




RECTANGLE_BY_WIDTH



CIRCLE




ENVELOPE







Vzdálenost objektů

- Nejbližší objekt



- Vzdálenost všech objektů






LGC

Principy výpočtu vzdáleností


- **Výpočet vzdálenosti závisí na typu geometrie (a souřadnicovém systému). Tři hlavní pravidla určující způsob výpočtu:**
 - Vzdálenost mezi **body** je přímá spojnice obou bodů.
 - Vzdálenost mezi **bodem a linií** je buďto kolmice, nebo vzdálenost k nejbližšímu vrcholu.
 - Vzdálenost mezi **liniemi** je určena vzdálenostmi vrcholů jednotlivých segmentů (více možností, počítá se nejkratší).




LGC

Výpočet vzdálenosti

1) Bod – bod



2) Bod - linie







Vzdálenost objektů v okolí (near distance)

- Určení vzdáleností od vstupního prvku k ostatním prvkům v určeném rozsahu. Výsledky zaznamenány do tabulky.


Attributes of wells_500M_of_Roads						
OBJECTID *	IN_FID	NEAR_FID	NEAR_DIST	NEAR_X	NEAR_Y	NEAR_ANGLE
1	1	2851	375.372699	760138.164133	5276211.017398	-152.681072
2	2	3768	409.767634	743051.000944	5332929.999613	-140.16396
3	3	2864	5222707.156896	5415323.0	5437608.2	-174.596187
4	4	3898	5222707.156896	5415323.0	5437608.2	-174.596187
5	5	3819	372.913636	740681.99947	5368182.9	138.776653
6	7	3819	372.913636	740681.99947	5368182.9	138.776653
7	9	3645	171.140982	792837.161781	5310511.8	-87.342416
8	10	2826	156.86993	772635.642368	5313727.5	-151.126955
9	11	3832	36.235701	766558.514541	5359417.063716	179.541906
10	12	1204	312.038087	6.697801	5500000.0	-151.126955
11	13	1213	321.656185	7.000367	5500000.0	179.541906
12	14	3823	304.849234	74.80727	5500000.0	179.541906
13	15	130	465.819053	574.923.9	5500000.0	179.541906







Analýzy sousedství (Proximity analysis) –



- **Každá polygon obsahuje jeden bod vstupního souboru. Každé místo polygonu je blíže k tomuto bodu, než k jakémukoliv dalšímu bodu vstupního souboru.**
- **Thiesenovy polygony, Voronoi cell (Voroného tesalace) – konstrukce??**




LGC





Euklidovské vzdálenosti - rastr



Vzdálenost
buňky k
nejbližšímu
zdroji


	1	1			
		1			
2					

=

1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	3.0
1.4	1.0	0.0	1.0	2.0	3.0
2.2	1.4	1.0	1.4	2.2	3.2
2.0	2.2	2.0	2.2	2.8	3.6
1.0	1.4	2.2	3.2	3.6	4.2
0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0




Euklidovské vzdálenosti (2)



**Vzdálenost
buňky k
nejbližšímu
zdroji!**

Vážené vzdálenosti

- Vážená vzdálenost si všímá jedné podstatné vlastnosti, a to, že při běžných vzdálenostních analýzách se vůbec neuvažují vlivy okolí, vše je měřeno **vzdušnou čarou (crows fly)** za ideálních podmínek.
- V reálném světě ale tento model zdaleka **neodpovídá skutečnosti**.






Faktory ovlivňující vzdálenost

- **Vlastnosti reálného světa ovlivňující reálnou vzdálenost:**
 - objekty (antropogenní prvky, krajinný pokryv) nacházející se na povrchu,
 - průběh terénu, s ním související převýšení,
 - převládající směr větru,
- následně se modelují jako faktory ...
- Faktory modelující vlastnosti reálného světa:
 - **frikční povrch,**
 - **faktor terénu (reliéfu),**
 - **vertikální faktor,**
 - **horizontální faktor,**
- se skládají do výsledného **povrchu nákladů** (nákladového vzdálenostního povrchu).




Neuklidovské vzdálenosti - Manhattan


- Manhattan distance (taxi cab geometry)
- $x=(a,b) \ y=(c,d)$
- Vzdálenost = $|a-c| + |b-d|$



$$y=(0,0) \ y=(6,6)$$
$$|0-6| + |0-6|$$

$$\sqrt{72} \approx 8.4853$$





Trasa 8 km – 48 min

Přidat do oblíbených

Sdílet



Jandáskova

Brno, okres Brno-město, kraj Jihomoravský

Výlet po okoli



8 km – 48 min



Cyklotrasy

Silnice

Vyhnut se silnicím I. třídy



49.3121525N, 16.5835619E

Výlet po okoli

Skrýt výškový profil trasy



242 261 m n.m.




472 m n.m.



3 km 6 km 8 km

Stoupání: 270 m

Klesání: 42 m



ANALÝZY SÍTÍ



Analýzy nad vektorovou sítí

- Analýzy sítí jsou významnou oblastí aplikace GIS.
- V podstatě se jedná opět o hledání nejkratší vzdálenosti, ale s tím rozdílem, že sítě jsou vektorovou reprezentací.
- Sítě tvoří (orientovaný) ohodnocený graf, skládající se z **uzlů** (průsečíků) a **hran** (linií).

Postup tvorby sítě:


- Je třeba **získat líniovou vrstvu**, nad kterou budou analýzy prováděny (ulice, rozvody, kanalizace).
- Tato data musí být **topologicky čistá** (hlavně musí splňovat **konektivitu a znalost směru**) – nutná a v zásadě postačující podmínka pro analýzy sítí.
- Následně lze síti přiřadit **pravidla**, která určují, **jak je možné se pohybovat mezi jednotlivými uzly**.

Pravidla uzlová a hranová:

- **Uzlová pravidla definují směr pohybu uzlem.**
 - Například, pokud budu mít uliční síť, na některých křižovatkách není povoleno odbočení doleva či doprava.
- **Hranová pravidla definují směr a rychlosť pohybu po hraně.**
 - Ulice mohou být jednosměrné, uzavřené, s nadefinovanou maximální a průměrnou rychlosťí.





Multimodální sítě






Vlastní analýzy nad sítí

- **Hledání optimální trasy** – jde o vyhledání optimální trasy mezi dvěma nebo více body (ve stanoveném pořadí nebo bez) na základě **ceny cesty** (vzdálenost, čas, ...). Analýza umí produkovat i pokyny o cestě pro řidiče.
- **Hledání cesty do nejbližšího zařízení** – jde o vyhledání optimální trasy do nejbližšího (optimálního) zařízení.
- **Alokace zdrojů** – vyhledání všech lokalit, které jsou od vybraného objektu vzdáleny nějakou cenu cesty.
- **Úloha obchodního cestujícího** - optimalizace tras s určitým počtem zastávek.
- **Dijkstra algoritmus** - algoritmus sloužící k nalezení nejkratší cesty v grafu.



Geoinformatika




ANALÝZY RELIÉFU (PRO RASTROVÝ DATOVÝ MODEL)

Sklon svahu

- Vychází z definice první parciální derivace povrchu.
- Technicky řešeno pohybem okna 3x3 nebo 5x5 pixelů.
- Mnoho metod, ale všechny na stejném principu 1. derivace.

Degree of slope = θ

Percent of slope = $\frac{\text{rise}}{\text{run}} * 100$



Degree of slope =

Percent of slope =

30

58


45

100


76

373

Comparing values for slope in degrees versus percent



Příklad





Další charakteristiky reliéfu

Expozice (aspect)

- Opět založeno na první derivaci ve dvou směrech x a y.
- Měřeno od severu (0°) ve stupních po směru hodinových ručiček, 8 kategorií.


Horizontální a vertikální zakřivení

- Založeno na **druhé derivaci** změn povrchu.
- Lze si představit např. jako křivku vzniklou průsečíkem roviny kolmé k povrchu a tohoto povrchu – záleží na směru roviny vzhledem k povrchu!
- **TYPY ZAKŘÍVENÍ?**



LGC


Horizontální a vertikální zakřivení



G

Zakřivení (ukázka)


- Horizontální a vertikální křivost reliéfu - zásadní pro hydrologické analýzy:
 - Akumulace vody ale i substrátu – eroze
 - Přímá souvislost s vlhkostí stanoviště (vertikální zakřivení)
- Zjištění konkávních (chráněných) a konvexních (exponovaných povrchů) může být využito i v mnoha jiných oborech (např. predikce výskytu druhů, akumulace apod.)






Analýza viditelnosti

- Identifikace oblastí viditelných z určitého místa.
- Řada aplikacích úloh





Input surface with
observer point



Output viewshed

Viditelnost mezi body (Line of Sight LoS)









Viditelnost (Multiple Viewshed)

- „Která místa jsou z daných pozorovatelen viditelná?“
- „Z kolika pozorovatelen je viditelný daný objekt/místo?.“
- Rozdělení území podle toho, z kterých míst je viditelné.
- Situace pro 5 pozorovacích míst. Atributová tabulka rastrové vrstvy obsahuje sloupce pro každý pozorovací bod a pomocí hodnot „1“ a „0“ rozlišuje, zda jsou místa označená danou hodnotou z tohoto bodu viditelná.



Analýza viditelnosti z více bodů





HYDROLOGICKÉ ANALÝZY



Směr odtoku

- Směr odtoku je takový směr, kterým při simulaci povrchového odtoku odtéká voda z dané buňky.
- Podle toho, zda je pro danou buňku povolen pouze jeden směr odtoku (směr odpovídající největšímu spádu) či směrů více, jedná se bud' o **jednosměrný** (single flow) či **vícesměrný** (multiple flow) **odtok**.
- ArcGIS určuje pouze jednosměrný odtok pomocí algoritmu SFD8 (Single Flow 8- Direction), též nazývaný D8 – fokální analýza.

Směr odtoku - kódování

78	72	69	71	58	49
74	67	56	49	46	50
69	53	44	37	38	48
64	58	55	22	31	24
68	61	47	21	16	19
74	53	34	12	11	12

Elevation surface



2	2	2	4	4	8
2	2	2	4	4	8
1	1	2	4	8	4
128	128	1	2	4	8
2	2	1	4	4	4
1	1	1	1	4	16

Flow direction

32	64	128
16	8	4
8	4	2


Direction coding



LGC

Akumulace odtoku (flow accumulation)


- **Akumulace** vody v buňce neboli akumulace odtoku je dána **součtem hodnot buněk**, které **přispívají** do dané buňky.




0	0	0	0	0	0
0	1	1	2	2	0
0	3	7	5	4	0
0	0	0	20	0	1
0	0	0	1	14	0
0	2	4	7	15	2


Flow accumulation

- **Údolnice (max)**
- **Hřbetnice (0)**



GEOSTATISTIKA





Geostatistika

- V **širším slova smyslu** – statistická analýza prostorově lokalizovaných dat.
- Geostatistika v **užším slova smyslu** – skupina **interpolacích algoritmů** založených na metodě krigingu.
- Pomocí „**klasických**“ statistických metod lze vhodně analyzovat především **atributová data** – jejich kvantitativní či kvalitativní vlastnosti. Velmi omezeně však jimi lze charakterizovat prostorové vlastnosti objektů a jevů.
- Tyto **prostorové vlastnosti** jako např. spojitost **jevů**, prostorovou autokorelaci, prostorové uspořádání (strukturu) lze charakterizovat právě pomocí **geostatistických metod – (TOBLER)**

Více v předmětu „Základy geostatistiky“ prof. Dobrovolný.
Geoinformatika