

Kartografické modelování

VIII – Modelování vzdálenosti

jaro 2020

Petr Kubíček

kubicek@geogr.muni.cz

Laboratory on Geoinformatics and Cartography (LGC)
Institute of Geography
Masaryk University
Czech Republic



LGC

Vzdálenostní funkce

VEKTOR

RASTR

- Základem je Euklidovská vzdálenost

- Matice vzdáleností
- Identifikace nejbližšího souseda


- **Obalová/Nárazníková zóna**


- **Obalová/Nárazníková zóna – buffer**
- **Nákladové vzdálenosti**
 - Funkce šíření a proudění



Analýza vzdáleností - opakování


- **Tvorba obálek (buffer)**
- **Konvexní obálka (convex hull)**
- **Nearest - geometrie**
- **Analýzy sousedství (Proximity analysis) – Thiesen polygons, Voronoi – konstrukce??**





LGC

Konstrukce bufferu - vektor






Konvexní obálka

OUTPUT MINIMUM BOUNDING GEOMETRY TYPES

MULTIPOINT INPUT



CONVEX_HULL




RECTANGLE_BY_AREA




RECTANGLE_BY_WIDTH



CIRCLE



ENVELOPE



LINE INPUT




CONVEX_HULL



RECTANGLE_BY_AREA



RECTANGLE_BY_WIDTH



CIRCLE



ENVELOPE



POLYGON INPUT




CONVEX_HULL




RECTANGLE_BY_AREA



RECTANGLE_BY_WIDTH



CIRCLE



ENVELOPE







LGC

Vzdálenost objektů

- Nejbližší objekt



- Vzdálenost všech objektů





Principy výpočtu vzdáleností

- **Výpočet vzdálenosti závisí na typu geometrie (a souřadnicovém systému). Tři hlavní pravidla určující způsob výpočtu:**
 - Vzdálenost mezi body je přímá spojnice obou bodů.
 - Vzdálenost mezi bodem a linií je buďto kolmice, nebo vzdálenost k nejbližšímu vrcholu.
 - Vzdálenost mezi liniemi je určena vzdálenostmi vrcholů jednotlivých segmentů (více možností, počítá se nejkratší).

NEAR FEATURES

INPUT FEATURES



POINT

MULTIPOINT




LINE

POLYGON




POINT





MULTIPOINT




LINE







POLYGON






LGC





Euklidovské vzdálenosti



	1	1			
		1			
2					

=

1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	3.0
1.4	1.0	0.0	1.0	2.0	3.0
2.2	1.4	1.0	1.4	2.2	3.2
2.0	2.2	2.0	2.2	2.8	3.6
1.0	1.4	2.2	3.2	3.6	4.2
0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0

Kartog

Source_Ras


Value = NoData

Euc_Dist




LGC

Euklidovské vzdálenosti (2)




Kart



LGC


Neuklidovské vzdálenosti

- Sférická vzdálenost
- Manhattan distance
- Nákladové vzdálenosti



$$\sqrt{72} \approx 8.4853$$

Kartografické modelování



Vážené vzdálenosti

- Vážená vzdálenost si všímá jedné podstatné vlastnosti, a to, že při běžných vzdálenostních analýzách se vůbec neuvažují vlivy okolí, vše je měřeno **vzdušnou čarou** za ideálních podmínek.
- V reálném světě ale tento model zdaleka **neodpovídá skutečnosti**.





LGC

Vážené vzdálenosti

- **Reálná vzdálenost často neodpovídá vzdálenosti „vzdušnou čarou“ („as the crow flies“).**
 - Má na ni vliv tvar terénu (do kopce se jde hůře než z kopce), tvar komunikační sítě, povrch a jeho prostupnost a další.
 - Tyto faktory lze do analýzy zahrnout právě pomocí vážené vzdálenosti.
- **Nejprve se vytváří povrch nákladů / nákladový vzdálenostní povrch (cost surface).**
 - Tento povrch zahrnuje všechny možné vlastnosti reálného světa - faktory, které mohou ovlivnit reálnou vzdálenost (lépe řečeno dobu přepravy) mezi dvěma objekty. Lze jej charakterizovat jako povrch, jehož „**každá buňka ví, jak drahé je její překonání**“.
 - Jeho správná tvorba je klíčová pro to, aby následující analýzy dávaly reálné výsledky.



Faktory ovlivňující vzdálenost

- **Vlastnosti reálného světa ovlivňující reálnou vzdálenost:**
 - objekty (antropogenní prvky, krajinný pokryv) nacházející se na povrchu,
 - průběh terénu, s ním související převýšení,
 - převládající směr větru,
- **následně se modelují jako faktory ...**
- **Faktory modelující vlastnosti reálného světa:**
 - frikční povrch,
 - faktor terénu (reliéfu),
 - vertikální faktor,
 - horizontální faktor,
- **se skládají do výsledného povrchu nákladů (nákladového vzdálenostního povrchu)**


Kartografické modelování

Frikční povrch („povrch odporu krajinného pokryvu“)

- vzniká reklassifikací DMÚ
(/využití půdy – Land Use)
podle nákladovosti na
překonání jednotlivých
buněk,
- každé buňce se přiřadí
informace o tom jak
snadno či obtížně se po ní
lze pohybovat,
- zohledňuje objekty
(antropogenní prvky,
krajinný pokryv)
nacházející se na povrchu.

Legenda:


1	Silnice
10	Louka
15	Orná půda
20	Lesy - stromy
25	Lesy - křoviny



Kartografické modelování

Faktor terénu (reliéfu)


- Izotropní (nezávislá na směru), nezáleží na směru pohybu (počítá se z DMR).





Vertikální faktor


- anizotropní, záleží na směru pohybu (počítá se ze sklonů svahů).





Horizontální faktor

- anizotropní
- účinek převládajícího horizontálního směru působení faktoru na energii, kterou musíme vynaložit aby chom překonali buňku.






Povrch nákladů

- Je pak počítán jako **funkce všech faktorů**.
- Každý z modelovaných faktorů má jiný rozsah hodnot.
 - Např. metry pro rovinnou vzdálenost mohou mít jinou váhu než, metry pro převýšení (vertikální vzdálenost). S metry je dále třeba sjednotit jednotky z frikčního povrchu.
- **Obecně nejtěžší část geografických analýz – dokázat vymyslet takový vztah (funkci) aby analýza skutečně dobře fungovala.**


Povrch nákladů lze charakterizovat jako povrch, jehož každá buňka ví, „jak drahé je její překonání“.

- **Zanedbáme-li všechny další faktory, můžeme za základní povrch nákladů považovat i frikční povrch.**



Povrch vážené vzdálenosti

- počítá se z povrchu nákladů
 - lze jej charakterizovat, jako povrch, který má minimum v cílovém bodě a každá jeho buňka ví kudy se dostat do cílového bodu nejrychleji.
 - lze jej popsat jako "hrbolatý trychtýř", jehož ústím je právě cílový bod.






Výpočet frikčního povrchu (cost distance)

- Ve výstupním rastru jsou buňkám přiřazeny hodnoty **akumulované vzdálenosti k nejbližší zdrojové buňce**.
- Výpočet používá **teorii grafů – hrana a uzel** (střed buňky a jejich spojnice).
- Každá **spojnice** má určitý **odpor** závisející na hodnotě váhy buněk. Odpor se odvozuje z buněk na obou koncích hran.
- **Výpočet závisí na:**
 - **Velikosti buňky** (v základních měřících jednotkách – pixel)
 - **Prostorové orientaci uzlů** – přímý x šikmý.



Výpočet ceny pro sousední buňky




Horizontal and vertical node calculations

Starting point (cost 1)

a1

End point (cost 2)

$$a1 = \frac{\text{cost 1} + \text{cost 2}}{2}$$



Accumulative cost node calculations

Starting point (cost 1)

a1


Mid point (cost 2)

a2

End point (cost 3)

$$a2 = \frac{\text{cost 2} + \text{cost 3}}{2}$$

$$\text{accum_cost} = a1 + a2$$



Horizontal and vertical node calculations

Starting point (cost 1)

a1



End point (cost 2)

$$a1 = 1.4142 \frac{(\text{cost 1} + \text{cost 2})}{2}$$


• 1,4142??



Příklad vytváření



- Vstupní rastry – zdroje a váhy (ceny).



- První přiblížení – pro okolní buňky.
 - 0 = zdroj
- Kartografické mode

Příklad výpočtu pokračování



Active accumulative cost cell list							
1.5	2.0	2.5	2.5	4.0	4.0	4.5	4.5
4.9	5.7	7.1					

- Value = NODATA ■ Cells on active cost list
- Source cell ■ Allocated cells to cost distance
- New neighborhood cells to be added to active list

- Vybrána buňka s nejnižší hodnotou a ta je přiřazena k výstupnímu rastru.
- Je rozšířen seznam aktivních buněk (žlutá) a proběhne další iterace.



Příklad výpočtu pokračování

2.0	0	0	4.0		
4.5	4.0	0	2.5		
	7.1	4.5	4.9		
2.5	5.7	6.4			
0	1.5	3.5			

INPUT_RASTER

Active accumulative cost cell list							
2.0	2.5	2.5	3.5	4.0	4.0	4.5	4.5
4.9	5.7	6.4	7.1				

■ Value = NODATA	■ Cells on active cost list
■ Source cell	■ Allocated cells to cost distance

- Pokračující iterace.
- Zapojení dalších buněk do výpočtu.

2.0	0	0	4.0	6.7	
4.5	4.0	0	2.5	7.5	
11.0	7.1	4.5	4.9	8.9	
5.0	7.5	10.5		10.6	
2.5	5.7	6.4			
0	1.5	3.5	5.0		

INPUT_RASTER

Active accumulative cost cell list							
4.9	5.0	5.0	5.7	6.4	6.7	7.1	7.5
7.5	8.9	10.5	11.0				

■ Value = NODATA	■ Cells on active cost list
■ Source cell	■ Allocated cells to cost distance
■ New neighborhood cells to be added to active list	

Výsledek Cost distance

- 0 – je pro zdrojové buňky.
- No data – zůstávají bez hodnot.

	1	1				
		1				
2						

Source_Ras

1	3	4	4	3	2
7	3	2	6	4	6
5	8	7	5	6	6
1	4	5		5	1
4	7	5		2	6
1	2	2	1	3	4

Cost_Ras

=

2.0	0.0	0.0	4.0	7.5	10.0
6.0	2.5	0.0	4.0	9.0	13.9
8.0	7.1	4.5	5.0	10.5	12.7
5.0	7.5	10.5		10.6	9.2
2.5	5.7	6.5		7.1	11.1
0.0	1.5	3.5	5.0	7.0	10.5


Cost_Dist

1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	3.0
1.4	1.0	0.0	1.0	2.0	3.0
22	1.4	1.0	1.4	2.2	3.2
2.0	2.2	2.0	2.2	2.8	3.6
1.0	1.4	2.2	3.2	3.6	4.2
0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0



Eukleid

Cesta k nejbližšímu zdroji – backlink rastr


- „Road map“ - identifikuje „nejlevnější“ cestu mezi buňkou a nejbližším zdrojem.
- Využívá algoritmu podobnému D8



■ Source (0)
■ Right (1)
■ Lower-Right (2)
■ Down (3)
■ Lower-Left (4)
■ Left (5)
■ Upper-Left (6)
■ Up (7)
■ Upper-Right (8)



Kartou Cost-weighted distance



Cost back link output

6	7	8
5	0	1
4	3	2

Cost backlink vstupy a výstup

	1	1				
		1				
2						

Source_Ras

1	3	4	4	3	2
7	3	2	6	4	6
5	8	7	5	6	6
1	4	5		5	1
4	7	5		2	6
1	2	2	1	3	4

Cost_Ras

1	0	0	5	5	5
7	1	0	5	5	6
3	8	7	6	5	3
3	5	7		3	4
3	4	4		4	5
0	5	5	5	5	5

Cost_BackLink




Nalezení nejlevnější cesty

- Povrch vážené vzdálenosti a hledání nejlevnější cesty
- V praxi je hledání nejlevnější cesty řešeno nad povrchem vážené vzdálenosti tak, že z vybrané buňky se postupuje vždy do té buňky z jejího okolí, do které je to „nejvíce z kopce“ (D8).
- Cesta je jeden pixel široká.
- Využívá výsledků **cost distance and back link raster**.
- Příklad – hořlavost povrchového materiálu, znečištění ovzduší...



Nalezení nejlevnější cesty

- Alternativy v závislosti na váze jednotlivých faktorů.
- **Frikční povrch** (land use) + **sklon svahu** (vertikální faktor) – výsledek závisí na jejich vahách.





Kartografické modelování



Příklad

- Cesta s mezi dvěma body minimálním sklonem (jedu na kole s vozíkem ☺).





Kartografické mod

